

# iBiotec®

M/M/C/C/  microchem®

[www.ibiotec.fr](http://www.ibiotec.fr)

## **PRODUITS ET AÉROSOLS TECHNIQUES SOLVANTS ALTERNATIFS SUBSTITUTION CMR**

**PRODUCTION INDUSTRIELLE  
PROCESS  
MAINTENANCE  
ENTRETIEN**

**Développement, conception, fabrication, conditionnement  
100 % français**



Édition **Mai 2019**



Créateur de solutions techniques,  
s'engage quotidiennement à réinventer  
l'Élémentaire

Date de création 1970

Groupe TEC INVESTISSEMENTS

Production 17 900 m<sup>2</sup>

Recherche et développement 1 700 m<sup>2</sup>

Capacité de production 35 000 tonnes

Brevets 17

Visitez notre usine

sur 

 iBiotec



# Site de Saint-Rémy de Provence

Bouches-du-Rhône (France)



BILAN CARBONE  
DES ACTIVITÉS DU SITE  
12,21 kg Équivalent carbone



Site de production certifié

**ISO 9001 - OHSAS 18001 - ISO 14001 - SMI**

Ecoute et satisfaction client

Démarches engagées ISO 14040 Analyses des cycles de vie

ISO 26000 Responsabilité sociétale

# La Recherche & le Développement : un atout majeur !

Notre équipe R&D, ingénieurs et techniciens réunit des spécialistes dans de nombreux domaines. Lubrification, tribologie, travail des métaux, démoulage, dégraissage, solvants alternatifs, nettoyage, détergence, anti-corrosion.

Concevoir implique une forte écoute de nos Clients et une définition parfaite de leurs besoins, mais aussi la coordination de l'ensemble de nos services, afin de répondre rapidement à leurs attentes.

Nos responsables régionaux, de formation technique, ayant une grande expérience des besoins de l'industrie, sont à proximité pour apporter des conseils permanents et des préconisations précises.



## Prestations associées

Assistance à l'établissement de cahiers des charges

Analyses chimiques

Laboratoire d'essais

Assistance réglementaire

Formation technique

sont des services offerts quotidiennement à notre Clientèle.

iBiotec ayant plus de 48 ans d'expérience dans le développement de spécialités chimiques en private label pour le compte des plus grandes sociétés commerciales européennes, réalise des formules spécifiques et adaptées aux process de ses Clients.

# Une production totalement maîtrisée !



Production pilotée par automate

2 unités de fabrication de 14 000 litres/heure

3 unités de fabrication de 10 000 litres/heure - 3 unités de fabrication de 6 000 litres/heure

# Un conditionnement en aérosols intégré !



iBiotec est l'inventeur d'un procédé exclusif de mise sous pression de boîtiers aérosols par impact gazing, associé à la technique gazer-shaker. Brevet 904 0 1968.4. Ce procédé permet d'utiliser un propulseur d'origine naturelle, inerte, ininflammable, incombustible, alimentaire, pharmaceutique, médical, bactériostatique et d'une disponibilité illimitée.



3 lignes de conditionnement entièrement automatisées, d'une capacité de 60 boîtiers/minute par machine.

**iBiotec assure une maintenance prédictive de ses installations.**

## Un contrôle à 100 %



Conformément aux exigences et aux instructions particulières de nos Clients, iBiotec peut livrer chaque lot .

- . Avec un certificat de conformité.
- . Avec un certificat d'analyse.
- . Avec un procès-verbal d'analyse par un laboratoire extérieur accrédité COFRAC, BPL, ISO 17.025.
- . Avec un résultat spectrométrique IR (pour les produits dont la viscosité le permet).


**iBiotec assure la traçabilité sur 100 % des lots avec conservation des données sur 10 ans.**

**iBiotec contrôle systématiquement :**  
100 % des matières premières entrant sur le site de Saint-Rémy de Provence,  
100 % des lots de fabrication,  
100 % des lots conditionnés.

# Une plateforme logistique pour des délais de livraison rapides !



Stockage des Neutralène® et des Bioclean®  
pour des livraisons en vrac ou en containers GRV



8 000 m<sup>2</sup> d'entrepôts hors poussière et sécurisés.  
La totalité de nos produits sont en stock. Notre  
intégration totale en production et en conditionnement,  
nous permet des remises sur stock, sans délai.

# Impression des décors intégrée !



iBiotec réalise elle-même, sur le site de Saint-Rémy de Provence, l'impression des décors de ses emballages, par sérigraphie ou tampographie.

9 lignes d'impression nous permettent d'imprimer 4 000 000 d'unités.

**Avec des mises en conformité réglementaires immédiates.**

**Des séries spéciales pour les réseaux de distributeurs spécialisés ou négociants techniques.**

**Des séries dans les langues étrangères de destination, pour pratiquement tous les pays.**

# SOMMAIRE

<b>GRAISSES TECHNIQUES</b>	<b>Page 6</b>
<b>PÂTES D'ASSEMBLAGE</b>	<b>Page 15</b>
<b>HUILES LUBRIFIANTES SPÉCIFIQUES</b>	<b>Page 21</b>
<b>FLUIDES D'USINAGE</b>	<b>Page 29</b>
<b>SOLVANTS TECHNIQUES &amp; ALTERNATIFS</b>	<b>Page 37</b>
<b>PROTECTION ANTI-CORROSION</b>	<b>Page 54</b>
<b>DÉGRIPPANTS MULTI-FONCTIONS</b>	<b>Page 59</b>
<b>DÉMOULANTS</b>	<b>Page 66</b>
<b>DÉTERGENTS INDUSTRIELS</b>	<b>Page 71</b>
<b>SOUDAGE</b>	<b>Page 81</b>
<b>SÉCURITÉ, CONTRÔLE, ESSAIS</b>	<b>Page 84</b>
<b>DÉCAPANTS</b>	<b>Page 88</b>
<b>NETTOYAGE, PROPRETÉ</b>	<b>Page 92</b>
<b>FREINS FILETS ANAÉROBES</b>	<b>Page 97</b>

# **GRAISSES TECHNIQUES**

Aérosols techniques

Graisses complexes

Graisses pour très fortes charges

Graisses grandes vitesses

Graisses pour très basses températures

Graisses hautes températures

Graisses lubrification longue durée

Graisses pour ambiances agressives

Graisses certifiées NSF pour IAA

Graisse codex

Graisse pour eau potable

Graisse spéciale élastomère

Graisse silicone

Graisse MoS<sup>2</sup>

Graisse Teflon<sup>®</sup>

Graisse marine

Graisse pour vide

Graisse pour radiation nucléaire

Graisse garantie sans HC, sans MOSH, sans MOAH



## NÉOLUBE® GR 170

### GRAISSE LITHIUM ADHÉSIVE MULTI-SERVICES MULTI-FONCTIONS

Extrême pression, anti-usure, anti-corrosion  
excellente tenue aux ambiances humides  
graissage général en mécanique  
et en maintenance

#### DESCRIPTION

Graisse lithium complexe multi-fonctions à très hautes performances. Graisse multi-services à base de polymères, pour une lubrification longue durée. Présentée en aérosol pour tous composants mécaniques difficiles d'accès ou en mouvement, à géométrie complexe nécessitant une pénétration maximale. Adhésive, résiste à la centrifugation. Grande résistance aux effets de cisaillement et aux vibrations. Excellente tenue aux ambiances humides, à l'humidité, à l'eau, à la vapeur, aux ambiances salines.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Roulements rigides, à billes, à rotules, à rouleaux, à aiguilles, toroïdaux  
Galets de came, avec axe, galets supports  
Paliers, réducteurs ouverts, engrenages, pignons, roues dentées, crémaillères  
Joints de cardans  
Rotules, articulations, paumelles  
Systèmes de guidages linéaires, y compris à recirculation de billes, sous fortes charges  
Utilisation en aérosol, pour une lubrification en service, sur composants mécaniques ouverts

#### MODE D'EMPLOI


Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier.

Dégraissier préalablement et si nécessaire les organes à traiter avec NEUTRALÈNE® V 200 en aérosol : [www.degraisantrapide.com](http://www.degraisantrapide.com)

Pulvériser de 15 à 25 cm suivant la dimension de ceux-ci.



Cartouche 430 ml  
Code Article  
515002



Boîte de 1 L  
Code Article  
515003




Aérosol 650 ml  
Code Article  
514621



Aérosol 210 ml  
Code Article  
516588

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

Consulter la fiche technique sur : [www.graisseadhesive.com](http://www.graisseadhesive.com)



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Très haut point de fusion  
Température d'utilisation en continu  
Température d'utilisation en pointe

187 °C  
-20 °C +170 °C  
-20 °C +180 °C



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596 charge de soudure

0,8 mm  
2500 daN

Test TIMKEN  
ASTM D 2509  
Extrême pression. Anti-usure

30 lbs



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  
n.d.m.  
Convient pour faibles et grandes vitesses  
axiales ou linéaires

500 000 mm.min<sup>-1</sup>



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60 135.  
Anti-corrosion  
Excellente résistance, à l'eau, au délavage  
par l'eau, à la vapeur.

Cotation 1

#### CLASSE NLGI 2

Facilement pompable, facilement distribuable, y compris en graissage automatique.



## NÉOLUBE® GRV 190



### GRAISSE VERTE MARINE, EXTRÊME PRESSION, ANTI-USURE, ANTI-CORROSION

Fortement adhésive, résiste à la centrifugation,  
y compris sous fortes vitesses  
Lubrification immergée, totale résistance  
aux projections d'eau  
Résiste aux effets de cisaillement,  
aux vibrations et aux chocs répétés  
Mines, carrières, transports, marine professionnelle  
Inflammable, réversible, lubrification longue durée

Cartouche 430 ml  
Code Article  
515004

Boîte de 1 L  
Code Article  
515005

Aérosol 650 ml  
Code Article  
514616

Consulter la fiche technique sur : [www.graisseverte.com](http://www.graisseverte.com)



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE


Température d'utilisation en continu  
Ne durcit pas, réversible, inflammable **-30 °C +190 °C**



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596 charge de soudure **0,60 mm  
3150 daN**

Test TIMKEN  
ASTM D 2509 **45 lbs**  
Extrême pression



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  
n.d.m. **600 000 mm.min<sup>-1</sup>**  
Convient pour faibles et très grandes vitesses  
axiales ou linéaires



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60.135 **Cotation 0**  
Anti-corrosion, anti-oxydation  
Totale résistance au délavage par l'eau, l'eau salée, à la vapeur.  
Lubrification immergée

#### DESCRIPTION

Graisse complexe lithium/polymère pour la lubrification de tous organes travaillant dans des conditions extrêmement sévères.  
Pénétration maximale formant un film polaire, anti-usure sur tous composants internes. Adhésive, résiste à la centrifugation. Totalement insoluble à l'eau, même en lubrification immergée, en présence de vapeur y compris surchauffante.  
Tenue exceptionnelle aux très fortes charges, en présence d'effets de cisaillement et de vibrations.  
Réversible, ne durcit pas, ne calcine pas, reprend sa structure et ses qualités en cas d'échauffement accidentel.  
Inflammable en service même en présence d'arcs électriques.  
Totale stabilité et résistance à l'oxydation, permet de réduire jusqu'à 5 fois les cadences de graissage.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Transmissions mécaniques, roulements, galets, paliers, transmissions à rapport fixe.  
Guidages linéaires. Convoyeurs, transporteurs à godets, excavatrices, sellettes de tracteurs.  
Ascenseurs, chaînes de levage.  
Lubrification de crémaillères à grand nombre de cycles de fonctionnement.  
Lubrification de winches, de moulins à café, d'embases de moteurs HB, guides et rails de travel-lifts.

#### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier.  
Pulvériser de 15 à 25 cm des organes à lubrifier suivant leur dimension.



#### CLASSE NLGI 2

Facilement pompable, facilement distribuable, y compris en graissage automatique.



## NÉOLUBE® GR 140

### GRAISSE LITHIUM À HAUTE TENEUR EN MoS<sub>2</sub>

Extrême pression, anti-usure,  
anti-corrosion, anti-pitting, anti-fretting  
Pour une lubrification de sécurité  
de très longue durée  
Diminution des cadences de graissage

Cartouche 430 ml  
Code Article  
515223

Boîte de 1 L  
Code Article  
515222

Consulter la fiche technique sur : [www.graissemos2.com](http://www.graissemos2.com)



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Très haut point de fusion  
Température d'utilisation en continu  
Température d'utilisation en pointe

> 180 °C  
-20 °C +140 °C  
-20 °C +150 °C



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266    diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596    charge de soudure

0,65 mm  
3500 daN

Test TIMKEN  
ASTM D 2509  
Extrême pression, anti-usure, anti-fretting, anti-pitting

45 lbs



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  
n.dm.  
Convient pour faibles et grandes vitesses  
axiales ou linéaires

500 000 mm.min<sup>-1</sup>

#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST    NF T 60.135  
Anti-corrosion  
Excellente résistance, à l'eau, au délavage  
par l'eau, à la vapeur

Cotation 1

#### CLASSE NLGI 2

Facilement pompable, facilement distribuable, y compris en graissage automatique.

#### DESCRIPTION

Graisse à haute teneur en MoS<sub>2</sub>, adaptée à tous les problèmes généraux de graissage, en particulier de paliers lisses et de roulements.

Permet de résoudre aisément les problèmes d'usure et d'échauffement, tout en espaçant les cadences de graissage.

Les particules submicronisées de lubrifiant solide protègent efficacement les surfaces, lors de la rupture accidentelle du film lubrifiant, en régime hydrodynamique.

NÉOLUBE® GR 140 présente une remarquable stabilité ; elle ne durcit pas, est facilement pompable et est utilisable dans les systèmes automatiques de graissage centralisé.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Mécanique générale, machines-outils, mécanique auto, travaux publics, mines, sidérurgie, matériel agricole.

Lubrification longue durée de tribocontacts hertziens, roulements à billes, à rouleaux, coniques, à aiguilles, pignons ouverts.

Tribocontacts surfaciques, paliers lisses, à rotules, cardans, tourillons, vis sans fin, guidages, glissières.





## NÉOLUBE® GR 230

### GRAISSE LITHIUM COMPLEXE TRÈS HAUTES PERFORMANCES

Spéciale hautes températures  
et fortes charges, à la fois  
tenue en température +250 °C en pointe  
Convoyeurs, composants de fours de cuisson,  
de séchage, de traitement thermique,  
fours de réaction, de polymérisation.  
Application de peintures poudres.  
Systèmes de freinage

Consulter la fiche technique sur : [www.graissehautperformance.com](http://www.graissehautperformance.com)



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Très haut point de fusion  
Température d'utilisation en continu  
Température d'utilisation en pointe

>300 °C  
-20 °C +230 °C  
-20 °C +250 °C



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266    diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596    charge de soudure

0,52 mm  
3150 daN

Test TIMKEN  
ASTM D 2509  
Extrême pression

45 lbs



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  
n.d.m.  
Convient pour faibles et grandes vitesses  
axiales ou linéaires

200 000 mm.min<sup>-1</sup>



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST    NF T 60.135  
Totale résistance à l'eau, à de forts effets  
de cisaillement, à des chocs répétés ou des  
phénomènes vibratoires importants

Cotation 0/1

#### CLASSE NLGI 2

Facilement pompable, facilement distribuable, y compris en graissage automatique.

#### DESCRIPTION

Graisse hautes performances, particulièrement adaptée pour des utilisations prolongées à des températures élevées.

NEOLUBE® GR 230 a une adhésivité naturelle, elle résiste parfaitement à la centrifugation.

NEOLUBE® GR 230 est insoluble dans l'eau. Cette graisse est préconisée dans le cas de matériels fonctionnant dans des conditions extrêmement difficiles de charge ; elle résiste particulièrement sur tous mécanismes soumis à de forts effets de cisaillement, à des chocs répétés, ou des phénomènes vibratoires.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification de transmissions de puissance, chaînes, roulements, galets, paliers soumis à de très hautes températures :  
Fours de séchage pour peintures et plâtreries, placoplatres.  
Ateliers de peinture industrielle époxy flash.  
Fours de traitement thermique, de réaction, de pyrolyse.  
Système de freinage, ralentisseurs.  
Rameuses à textiles.  
Lignes de fabrication de laine de verre.  
Étirage de films.  
Production de verres creux ou plats.  
Fonderies, sidérurgie.



Lubrification d'entraînements de tapis de fours  
Cuisson de polymères conducteurs  
phénolques/argent à 220 °C en continu

## NÉOLUBE® AL 150

### GRAISSE CODEX ADHÉSIVE

Lubrifiant certifié NSF H1  
pour industries agroalimentaires (IAA)  
Qualité codex pour industries pharmaceutiques  
Translucide, inodore, sans saveur  
Sans effets organoleptiques  
Excellente résistance à l'eau et à la vapeur



Cartouche 430 ml  
Code Article  
514999

Boîte de 1 L  
Code Article  
514696

Aérosol 650 ml  
Code Article  
514617

Consulter la fiche technique sur : [www.graissecodexnsf.com](http://www.graissecodexnsf.com)

#### DESCRIPTION

Gel inorganique additivé anti-corrosion. Graisse filante possédant une excellente adhésivité utilisable sur composants mécaniques, à faible vitesse.  
Compatible avec tous les métaux, les thermodurs, thermodurcissables, composites et élastomères.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Toute lubrification propre sans risque de pollution.  
Montage de joints.  
Paliers, articulations.  
Transmissions de puissance, chaînes à rouleaux, à pas longs, type API, à rivets creux, à mailles jointives, à palettes, transmissions à rapport fixe, engrenages.  
Transmissions par roues dentées, engrènements droits, roues cylindriques, vis sans fin.  
Transmissions d'informations, cames, poussoirs.  
Guidages, colonnes, glissières.  
Pompes, vannes, robinets à boisseaux ou à opercules.  
Percolateurs, chauffe-eau, compteurs, matériels horodateurs, matériels de mesure, équipements de marine, de radionavigation, agitateurs, mélangeurs, broyeurs, presseurs, centrifugeuses, stérilisateurs, machines de conditionnement, matériels agricoles, emballeuses, encapsuleuses, fardeleuses, outils de presses.  
Conserveries, boulangeries, pâtisseries, biscuiteries, confiseries, charcuteries, fromageries, abattoirs, aliments du bétail, glaciers industriels, brasseries, eaux minérales, exploitations viticoles et vinicoles, expéditeurs de fruits et légumes.

#### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier. Pulvériser de 15 à 25 cm des organes à traiter, suivant la dimension de ceux-ci.



Lubrification de roulements de système d'entraînement de convoyeurs à tapis  
Nettoyage des têtes d'imprimantes avec NEUTRALENE® V 200



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu  
Température d'utilisation en pointe  
Graisse infusible, sans point de goutte, ne coule pas

**-20 °C +150 °C**  
**-20 °C +160 °C**




#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266    diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596    charge de soudure

**0,8 mm**  
**1600 daN**

Test TIMKEN  
ASTM D 2509

**20 lbs**



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  
n.dm

**150 000 mm.min<sup>-1</sup>**



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST    NF T 60.135  
Bonne résistance à l'eau, aux acides  
et bases dilués

**Cotation 0/1**

**CLASSE NLGI 2**



Cartouche 430 ml  
Code Article  
515001



Boîte de 1 L  
Code Article  
514695




Aérosol 650 ml  
Code Article  
514666

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



H1 - N° 149202  
Agréé contact alimentaire



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



H1 - N° 149201  
Agréé contact alimentaire



## NÉOLUBE® AL 160

### GRAISSE BLANCHE À HAUTE TENEUR EN TÉFLON®

Lubrifiant certifié NSF H1 pour industries agroalimentaires (IAA)  
Forte filmabilité, extrême pression,  
anti-usure, anti-corrosion  
Excellente résistance aux projections  
d'eau, à la vapeur  
Lubrification longue durée  
pour composants mécaniques  
à grand nombre  
de cycles de fonctionnement

Consulter la fiche technique sur : [www.graisseblanche.com](http://www.graisseblanche.com)



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu  
Température d'utilisation en pointe  
Graisse infusible, sans point de goutte

-20 °C +160 °C  
-20 °C +170 °C



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266      diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596      charge de soudure

**0,68 mm**  
**2150 daN**

Test TIMKEN  
ASTM D 2509  
Extrême pression, anti-usure

**35 lbs**



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  
n.dm  
Convient pour faibles et grandes vitesses  
axiales ou linéaires

**150 000 mm.min<sup>-1</sup>**

#### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier.  
Pulvériser de 15 à 25 cm des organes à traiter, suivant la dimension de ceux-ci.



Lubrification de guides en injection plastique



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST    NF T 60.135  
Anti-corrosion, anti-oxydation  
Excellente résistance, à l'eau,  
au délavage par l'eau, à la vapeur

**Cotation 1**

**CLASSE NLGI 2**



## NÉOLUBE® ALSI 220

### GRAISSE SILICONE

100 % diméthylpolysiloxanes pour très basse température  
Lubrifiant certifié NSF pour industries agroalimentaires (IAA)  
Agréée contact eau potable  
Spéciale robinets et joints  
Isolante diélectrique



Tube 100 ml  
Code Article  
515038

Boîte de 1 L  
Code Article  
514676

Aérosol 650 ml  
Code Article  
515500

Consulter la fiche technique sur : [www.graissesilicones.com](http://www.graissesilicones.com)



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu **-50 °C +220 °C**



#### CONTACT EAU POTABLE

PV D'AGRÉMENT  
ARRÊTÉ DGS/VS4 N°2000/32

**N° 18 CLP NY 013**



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  
n.d.m. **50 000 mm.min<sup>-1</sup>**  
Convient pour très faibles vitesses linéaires  
Lubrification statique ou montage



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST N° FT 60.135  
Totale résistance à l'eau, à Th dur, sous pression,  
à la vapeur, à l'eau salée, aux saumures, aux acides  
et bases faibles  
Compatible Nitrox  
**Cotation 2**



#### ISOLANTE - DIÉLECTRIQUE

Résistivité transversale à 25 °C  
Rigidité diélectrique à 25 °C, à 100 hertz  
Tension de claquage à 20 °C  
NF EN 60. IEC 156  
**1.1015 W/cm  
2.8 KV cm-1  
16 000 v**

#### DESCRIPTION

Lubrifiant incolore, inodore, non tachant, possédant une totale innocuité et une inertie sensorielle.  
Totalement insoluble dans l'eau, l'eau chaude, la vapeur, les ambiances marines.  
Résiste aux projections ou à la distribution sous pression d'eau ou de vapeur.  
Inerte en présence de produits chimiques dilués : acides, bases, huiles minérales ou végétales, éthanol, glycérol.  
Excellente tenue thermique à hautes et très basses températures.  
Parfaite résistance diélectrique. Graisse isolante.  
Totalement compatible avec les élastomères, élastomères thermoplastiques TPE, plastiques hautes technologies, joints bi-matière.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification de robinets et de vannes en cas de pollution inévitable ou permanente. Traitement contre les dépôts de calcaire.  
Lubrification d'élastomères et de matières plastiques sur métal.  
Compteurs, robinets à gaz, matériels horodateurs, matériels de mesure, équipements marine et de radionavigation.  
Pompes à eau, pompes à membranes et à palettes.  
Montage de joints radiaux, toriques, à lèvres, simples ou épaulés.  
Montage de passages électriques, tirage de câbles.  
Fixations de skis. Accastillage "eaux mortes".  
Équipements de plongée, lubrification de 1<sup>er</sup> étage, air ou Nitrox, phares, caissons étanches, zips de combinaisons.  
Lubrification de robinetterie et de verres rodés en laboratoires.  
Composants mécaniques en congélation ou surgélation.

#### MODE D'EMPLOI

NEOLUBE® ALSI 220 est présentée en tube, avec une canule de dépose de précision, afin de pouvoir remplir les gorges destinées à recevoir des joints d'étanchéité.  
Utiliser sans excès sur des surfaces propres.  
Ne pas utiliser en présence d'oxygène pur sous pression.



Tous les joints se dégradent dans le temps.  
NEOLUBE® ALSI 220 résout les problèmes d'étanchéité à long terme, avec maintien dimensionnel et de dureté Shore.



## NÉOLUBE® PF 10 NLGI 2 PF 10.00 NLGI 00

### GRAISSE PERFLUORÉE POUR LUBRIFICATION, CONDITIONS EXTRÊMES

Très hautes et très basses températures,  
très fortes charges  
Ambiances agressives  
Compatible tous gaz, y compris oxygène  
Graisse pour lubrification sous vide  
Lubrification très longue durée  
Lubrification de sécurité maximum

Consulter la fiche technique sur : [www.graisseperfluoree.com](http://www.graisseperfluoree.com)



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu **-25 °C +250 °C**  
Température d'utilisation en pointe **-25 °C +260 °C**



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes ASTM D 2266 diamètre d'empreinte **0,52 mm**  
ASTM D 2596 charge de soudure **800 daN**

Test TIMKEN ASTM D 2509 **50 lbs**  
Extrême pression, anti-usure



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation n.d.m. **100 000 mm.min<sup>-1</sup>**  
Convient pour faibles vitesses axiales ou linéaires



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60.135 **Cotation 0-1**  
Totale insoluble dans l'eau, la vapeur, y compris sous pression, dans les solvants organiques y compris chlorés, acides forts y compris acide nitrique, bases fortes, bains de sels fondus, agents et produits chimiques. Compatible oxygène liquide ou gazeux jusqu'à 123 bars suivant EN ISO 11114-3. Totale résistance à la totalité des gaz. Résistance aux radiations nucléaires jusqu'à 70 Gy.

#### DESCRIPTION

Possède une très faible volatilité en service.  
Graisse perfluorée à très hautes performances offrant de nombreux avantages. Utilisable à de très hautes températures, totalement résistante à l'oxydation, insensible et inaltérée par la plupart des solvants, produits chimiques, acides et bases, eau, eau salée, vapeur, y compris sous pression.  
Anti-corrosion, anti-usure. Totalement résistante aux effets de cisaillement et de choc.  
Compatible avec tous les métaux, matières plastiques et élastomères. Utilisable sous flux d'oxygène liquide ou gazeux, jusqu'à 123 bars, et inerte vis-à-vis de tous les gaz.  
Graisse spécifique pour lubrification à vie.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Ejecteurs en plasturgie, tiroirs, colonnes.  
Production et distribution de gaz.  
Montage et lubrification en industries électromécaniques et en électroménager. Lubrification de matériels de mesure et de précision dans le domaine spatial et aéronautique.  
Compresseurs, matériels électro-pneumatiques, pneumatiques.  
Industries chimiques. Lubrification sous radiations nucléaires.  
Lubrification de centres d'usinage, centres à copier, colonnes à billes.  
Électronique, équipements médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.



Lubrification de matériels pour vide



Lubrification de sécurité pour éjecteurs en injection plastique



# **PÂTES D'ASSEMBLAGE**

Aérosols techniques

Graisses très hautes températures

Graisse aluminium

Graisse cuivre

Graisse nickel

Pâtes de montage

Pâtes de démontage

Graisse électro-conductrice

Graisses pour reformage de filets

Graisses métalliques anti-pitting

Graisses anti-soudure

Graisse antigrippante composite au Nitrure de Bore

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Boîte de 1 L  
Code Article  
515090



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514670



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3%

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97%

## NÉOLUBE® METAL 900

### PÂTE ANTIGRIPPANTE ALUMINIUM

Graisse pour très hautes températures  
Assemblage, montage, démontage  
Permet de résoudre les problèmes de pitting  
Répond aux spécifications  
MIL A 907 ED - STM 7411 A  
SECLF 216 - MIL A 907 E 80

Consulter la fiche technique sur : [www.patealuminium.com](http://www.patealuminium.com)



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Très haut point de fusion  
Température d'utilisation en continu  
Température d'utilisation en pointe

>250 °C  
-20 °C +900 °C  
-20 °C +1000 °C




#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596 charge de soudure

0,60 mm  
4000 daN

Test TIMKEN  
ASTM D 2509  
Extrême pression, anti-usure, anti-corrosion

40 lbs



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  
n.dm.

80 000 mm.min<sup>-1</sup>



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60.135

Cotation 0

#### CLASSE NLGI 2

#### PERFORMANCES MIL A 907 E 80

Couple de serrage à 20 °C  
Couple de desserrage à 450 °C  
Couple de desserrage à 750 °C

80 Newton mètre  
85 Newton mètre  
100 Newton mètre

#### DESCRIPTION

Facilite le montage, permet le démontage de composants et assemblages ayant été soumis à de hautes températures, ou en milieu agressif. Utilisable et efficace en couches minces. Excellente filmabilité en dynamique. Permet un traitement de surface en statique, à vie. Produit garanti sans sel métallique sans métalloïdes, sans nitrite. Lubrifiant anti-corrosion à haute température. Efficace en présence de phénomènes vibratoires. Ne pas utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Assemblages vissés, y compris avec destruction de la géométrie des filets. Raccords vapeur. Presse-étoupes. Garnitures mécaniques. Imprégnation de tresses d'étanchéité. Joints toriques. Paliers lisses de cintruses à chaud. Vannes surchauffantes. Turbines. Moteurs à combustion. Compresseurs. Générateurs à gaz. Éjecteurs de fonderie. Extrusion d'aluminium (démarrage avant poteyage). Démoulage de zamak. Fermetures de moules à vulcaniser. Charnières de fours. Pincettes à lingots. Crapaudines de boggie. Étriers de freins. Mâchoires de machines de soudage par point.

#### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier. Dégraisser préalablement et si nécessaire les organes à traiter avec NEUTRALÈNE® V 200 en aérosol. Pulvériser de 15 à 25 cm suivant la dimension de ceux-ci.



Montage et lubrification  
d'étriers de freins



Lubrification d'éjecteurs en fonderie sous pression aluminium

# NÉOLUBE<sup>®</sup> METAL 1100

## PÂTE ANTIGRIPPANTE À TRÈS HAUTE TENEUR EN CUIVRE

Graisse pour très hautes températures  
Assemblage, montage, démontage  
Graisse cuivre électro-conductrice  
Anti-corrosion, résiste aux ambiances acides  
Répond aux spécifications  
MIL A 907 ED - STM 7411 A  
SECLF 216 - MIL A 907 E 80



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

Cartouche 430 ml  
Code Article  
514953

Boîte de 1 L  
Code Article  
514250

Aérosol 650 ml  
Code Article  
515006

Consulter la fiche technique sur : [www.patecuivre.com](http://www.patecuivre.com)



### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Très haut point de fusion  
Température d'utilisation en continu  
Température d'utilisation en pointe

>250 °C  
-30 °C +1100 °C  
-30 °C +1100 °C



### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266      diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596      charge de soudure

**0,50 mm**  
**4850 daN**

Test TIMKEN  
ASTM D 2509  
Extrême pression, anti-usure, anti-corrosion

**45 lbs**



### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  
n.d.m.

**80 000 mm.min<sup>-1</sup>**



### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST      NF T 60.135

**Cotation 0**

### CLASSE NLGI 2

### PERFORMANCES MIL A 907 E 80

Couple de serrage à 20 °C  
Couple de desserrage à 450 °C  
Couple de desserrage à 750 °C

**80 Newton mètre**  
**85 Newton mètre**  
**95 Newton mètre**

### DESCRIPTION

Graisse pour le montage d'assemblages statiques soumis à de très hautes températures et à des ambiances agressives. Permet le démontage. Lubrification dynamique d'assemblages sous tension, soumis à des oscillations ou à des effets de cisaillement. Efficace en statique et en présence de phénomènes vibratoires. Utilisable et efficace en couches minces. Produit garanti sans sels métalliques, sans métalloïdes, sans nitrite.

Lubrifiant anti-corrosion à haute température. Ne pas utiliser sur des contacts surfaciques pouvant présenter des phénomènes de couples catalytiques.

Ne pas utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant.

### DOMAINES D'UTILISATION

Graisse pour tiges de forage, raccords, outils, filets marteaux fond de trou, tiges inox. Contacts électriques BT, MT, HT.

Pantographe. Crapaudines de boggie.

Assemblages vissés à de très hautes températures. Goujons.

Presse-étoupes. Garnitures mécaniques. Imprégnation de tresses d'étanchéité. Joints toriques.

Paliers lisses de cintreuses à chaud.

Turbines. Moteurs à combustion. Compresseurs. Générateurs à gaz.

Éjecteurs de fonderie. Fermetures de moules à vulcaniser.

Charnières de fours. Pinces à lingots.

Lubrification de câbles sous tension.

Mâchoires de machines de soudage par point.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier. Dégraisser préalablement et si nécessaire les organes à traiter avec NEUTRALÈNE<sup>®</sup> V 200 en aérosol. Pulvériser de 15 à 25 cm suivant la dimension de ceux-ci.



La maintenance préventive est toujours préférable  
à la maintenance curative



# NÉOLUBE<sup>®</sup> METAL 1200

## PÂTE ANTIGRIPPANTE NICKEL

Graisse pour températures extrêmes  
Assemblage, montage, démontage  
Lubrification statique de composants  
soumis à de fortes vibrations  
Lubrification dynamique de mouvements lents  
Sidérurgie, fonderies, forges  
Répond aux spécifications  
MIL A 907 ED - STM 7411 A  
SECLF 216 - MIL A 907 E 80

Consulter la fiche technique sur : [www.patenickel.com](http://www.patenickel.com)



### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Très haut point de fusion  
Température d'utilisation en continu  
Température d'utilisation en pointe

190 °C  
-20 °C +1200 °C  
-20 °C +1300 °C




### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596 charge de soudure

0,50 mm  
4800 daN

Test TIMKEN  
ASTM D 2509  
Extrême pression, anti-usure

45 lbs



### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  
n<sub>dm</sub>

80 000 mm.min<sup>-1</sup>



### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST N F T 60.135

Cotation 1

### CLASSE NLGI 2

### PERFORMANCES MIL A 907 E 80

Couple de serrage à 20 °C  
Couple de desserrage à 450 °C  
Couple de desserrage à 750 °C

80 Newton mètre  
90 Newton mètre  
100 Newton mètre

### DESCRIPTION

Pâte antigrippante au nickel à très hautes performances. L'interaction du nickel et des autres charges permet d'éviter les phénomènes de couples catalytiques entre les contacts Fe/Cu, ou comme on peut le constater avec des anti-seizes au cuivre dans les contacts Fe/Fe. Ce produit peut donc être utilisé sans risque sur tous les ferreux, y compris sur le chrome. Produit garanti sans sels métalliques, sans métalloïdes, sans nitrite. Efficace en dynamique, en statique et en présence de phénomènes vibratoires. Permet d'obtenir des résultats à de très hautes températures, jusqu'à 1200 °C dans les cas limites de protection. Répond aux spécifications MIL A 907 E/D, ST7411A et SECLF 216. N'utiliser sur roulements et galets en service qu'avec un apport fréquent de lubrifiant.

### DOMAINES D'UTILISATION

La graisse NEOLUBE METAL 1200 est utilisée pour les mêmes applications que les graisses METAL 900 aluminium et METAL 1100 cuivre afin de résoudre les problèmes d'oxydation de surface en cas de couples catalytiques. Phénomènes de pitting.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier. Dégraisser préalablement et si nécessaire les organes à traiter avec NEUTRALÈNE<sup>®</sup> V 200 en aérosol. Pulvériser de 15 à 25 cm suivant la dimension de ceux-ci.



Lubrification de trains à brame

# NÉOLUBE<sup>®</sup> CERAM 900



Consulter la fiche technique sur : [www.pateblancheceramique.com](http://www.pateblancheceramique.com)

## PÂTE CÉRAMIQUE HAUTE TEMPÉRATURE AU NITRURE DE BORE

### LUBRIFIANT COMPOSITE À HAUTE TENEUR EN LUBRIFIANTS SOLIDES

Technologie Céramique technique ( $\text{Si}_3\text{N}_4$ )  
Nitrure de bore nano (Hex.NB)  
Disulfure de Tungstène ( $\text{WS}_2$ )  
Graisse blanche pour lubrification  
dynamique à hautes températures  
Pâte propre anti-soudure pour le montage  
et le démontage, sans effet  
de couple électrolytique  
Sans charge métallique

**HAUTE TENEUR EN PARTICULES SUBMICRONISÉES  
DE CÉRAMIQUE TECHNIQUE ET DE LUBRIFIANTS SOLIDES  
44 %**

**DIMINUTION DU COEFFICIENT DE FROTTEMENT OPTIMUM  
TRÈS FORT POUVOIR ANTI-SOUDURE  
FORTE FILMABILITÉ**

**ANTI-OXYDATION  
ANTI-FRETTING  
ANTI-PITTING**

**PERMET DE SUPPRIMER LES PROBLÈMES DE COUPLES  
CATALYTIQUES SUR LES CONTACTS FERREUX/ NON FERREUX**

**CONDUCTIVITÉS THERMIQUE ET ÉLECTRIQUE FAIBLES  
ININFLAMMABLE EN SERVICE**

**AMÉLIORATION DE LA PROPRIÉTÉ EN MAINTENANCE  
INDUSTRIELLE ET ENVIRONNEMENT MACHINE**

**-25°C +900°C  
EN AMBIANCES OXYDANTES  
-25°C +1200°C  
EN AMBIANCES NEUTRES**



**CERAM 900** possède une très grande résistance  
aux chaleurs extrêmes  
limitée au point de ductilité (malléabilité)  
des métaux, y compris l'inox

### DESCRIPTION

Facilite le montage, permet le démontage de composants et assemblages, ayant été soumis à hautes températures, ou en milieu agressifs. Utilisable et efficace en couches minces. Excellente filmabilité en dynamique. Permet un traitement de surface en statique, à vie. Produit garanti sans sel métallique sans métalloïdes, sans nitrite. Lubrifiant et anticorrosion à haute température. Efficace, en statique, et en présence de phénomènes vibratoires. Ne pas utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant.

### DOMAINES D'UTILISATION

Plasturgie, injection, guides, colonnes de moules. Groupes d'injection hautes températures 400°C. Montage inox sur inox. Mandrins de serrage. Assemblage, montage de matériels ménagers, fours, gaz. Système de freinage ABS (garanti sans métal). Assemblages vissés y compris avec destruction de la géométrie des filets. Raccords vapeur. Presse-étoupes. Garnitures mécaniques. Imprégnation de tresses d'étanchéité. Joints toriques. Paliers lisses de cintreuses à chaud. Vannes surchauffantes. Turbines. Moteurs à combustion. Compresseurs. Générateurs à gaz. Ejecteurs de fonderie. Extrusion d'aluminium (démarrage avant poteyage). Démoulage de zamak. Fermetures de moules à vulcaniser. Charnières de fours.

### MODE D'EMPLOI


Appliquer en couches minces sur surfaces propres. Dégraisser préalablement et si nécessaire les organes à traiter avec Neutralène<sup>®</sup> V 200 en aérosol. Pulvériser de 15 à 25 cm suivant la dimension de ceux-ci.

Jacques P. TARDIF



Directeur technique

## NEAR ZERO-QUANTUM FRICTION



Associer plusieurs matériaux non miscibles entre eux, pour en obtenir une résultante ayant des propriétés que les composants seuls n'ont pas, c'est réaliser un composite.

Les matériaux composites existent depuis de nombreuses années. Béton armé en 1848, fibre de verre polyester liquide en 1950.

Aujourd'hui ils sont plus connus lorsqu'ils sont réalisés avec des matrices époxydes, polyesters ou polyuréthanes, mais ils existent également avec des matrices métalliques. Le groupe SAFRAN avec ses 16 000 brevets au rythme de 450 dépôts par an, a déposé un brevet d'invention mettant en œuvre du phosphore, du nickel et du talc (connu depuis l'antiquité) pour de la visserie aéronautique ; un autre pour un revêtement Ni-Ag-MoS<sup>2</sup>, résistant à l'Hydrogène liquide à -253°C.

Si en mécanique des fluides on recherche avant tout des coefficients de résistance à l'eau ou à l'air les plus faibles possibles, en tribologie les formulateurs recherchent des lubrifiants ayant des coefficients de frottement les plus proches possible de 0, quels que soient les substrats en présence, les vitesses, les charges, les températures ou les ambiances.

Les lubrifiants solides interviennent, mais individuellement aucun d'entre eux n'a les performances nécessaires pour résoudre tous les cas de figure. La structure, l'adsorption (leur affinité avec les surfaces), les propriétés physico-chimiques jouent un rôle essentiel mais non déterminant.

### Quelques exemples :

#### Nitride de bore

Poly cristallin et cubique (CBN). Il est connu avec le diamant, comme super abrasif dans la fabrication de meules pour la rectification. De forme hexagonale (Hex.BN), c'est un lubrifiant solide. Il possède un coefficient de frottement statique ou cinétique moyen, à partir de 0,4.

Dans les 2 cas le Nitride de Bore a une très bonne tenue à la température ; 900°C en ambiances oxydantes, 1200°C en ambiances neutres.

#### MoS<sup>2</sup>

Ayant une affinité remarquable pour les métaux, il a connu un essor fulgurant dans les années 1960. De forme lamellaire, un coefficient de frottement initial de 0,04 10 fois inférieur au Hex.NB, une tenue à la température de -180°C à +450°C à l'air, il se dégrade en présence de chlore, de bases ou d'oxydants, et peut corroder les surfaces.

#### PTFE

Il a un coefficient de frottement très moyen de 0,2, une inertie chimique exceptionnelle, mais sa tenue aux températures élevées est peu performante. A partir de 260°C il dégage de l'hydrogène fluorhydrique, ce qui limite son utilisation à des températures moyennes.

Pour mémoire, le graphite à un COF initial de 0,1, le fluorure de graphite (Cfxn) de 0,1 et le bisulfure de Tungstène (WS<sub>2</sub>) de 0,03.

La diminution du coefficient de frottement, de l'usure, de l'énergie, sont des quêtes permanentes.

De nouveaux lubrifiants solides tels que les fullerènes C<sub>60</sub>, C<sub>540</sub>, les NDP, Graphène nano scroll ou DLC (Diamond Like Carbon avec un COF de 0,001), font l'objet d'importantes recherches d'applications, dans les domaines HI-TECH.

Le marathon SHELL détient le record de 1017 km pour 1L d'équivalent carburant ; la diminution du coefficient de frottement en est un maillon. Cette initiative, a fait et fait toujours avancer la recherche ; il faut féliciter les très nombreux professeurs et étudiants qui y participent. Les obscurantistes diront que ces avancées ne sont pas commercialisables, mais faut-il rappeler que les innombrables inventions d'Eric TABARLY, à qui je rends le plus grand hommage ayant eu aussi la mer pour passion, font aujourd'hui, du reste, partie de notre quotidien.

# **HUILES LUBRIFIANTES SPÉCIFIQUES**

Aérosols techniques

Huile contact alimentaire pour IAA

Huile codex pour industrie pharmaceutique

Huile sans odeur pour lubrification d'air

Huiles de précision pour transmissions d'informations

Huiles extrême pression anti-usure, pour transmissions de puissance

Lubrifiant pour câbles

Lubrifiants pour chaînes

Lubrifiants pour très hautes vitesses

Huile lubrifiante dissolvante du sucre, pour IAA

Enduit bitumineux pour levage et TP

Lubrifiant pour tirage de câbles électrique

# HUILES LUBRIFIANTES SPÉCIFIQUES



Consulter la fiche technique sur : [www.huileblanchensf.com](http://www.huileblanchensf.com)

**-20°C +200°C**

## DESCRIPTION

Fluide pour opérations de lubrification de mécanismes de précision faiblement chargés, et à faibles vitesses mais à grand nombre de cycles. Ne tache pas, est sans odeur, sans goût. Totale inertie chimique et biologique. Anti-oxydant, ne siccative pas, ne rancit pas. Totale résistance à l'eau. Apolaire et hydrophobe. Isolant électrique. Opérations de montage, de lubrification, de démoulage, d'extrusion. Anti-adhérent.

**PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHE  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS**



Lubrification de sertisseuses et de convoyeurs par suspension de bouteilles PET en IAA

# NEOLUBE® F 350

## HUILE BLANCHE LUBRIFIANTE DE PRÉCISION

Certifiée NSF H1  
pour industries agroalimentaires (IAA)  
Lubrifiant codex pour industries  
pharmaceutiques  
Incolore, inodore, sans saveur,  
sans effets organoleptiques  
Industries textiles, de l'emballage,  
cosmétiques, parfumeries  
Lubrification de transmissions  
d'informations et de puissance.  
Compatible tous métaux  
thermodurs, thermoplastiques, élastomères

## DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification de métiers SULZER, ensimage de fils à coudre, lubrification de canettes, bobineuses, guides-fils.  
Montage de joints O-ring, joints dynamiques ou statiques.  
Montage de joints de boîtes à eau.  
Lubrification des élastomères et des caoutchoucs.  
Démoulage d'alliages légers.  
Montage d'élastomères sur âmes métalliques.  
Glissement de pneumatiques sur convoyeurs.  
Lubrification interne de câbles, d'élingues, textiles, thermoplastiques.  
Lubrification de cordages Nylon.  
Lubrification de mécanismes télescopiques.  
Lubrification de cames et poussoirs en industries horlogères.  
Lubrification de matériels photographiques, reprographie, bureautique.  
Découpage et estampage de pièces de précision, faibles épaisseurs.  
Lubrification de colliers de serrage, d'axes rivetés, d'assemblages filetés, visserie, axes, tringlerie, guides de jalousies, volets roulants.  
Serrures, gonds, charnières.  
Lubrification d'instruments chirurgicaux, équipements hospitaliers.  
Démoulage de poudres comprimées.  
Fabrication de médicaments, encapsulage.  
Démoulage d'aliments, de biscottes.  
Lubrification de mécanismes de précision, matériel électroménager.  
Traitement de filtres à air.  
Protection de cosses, de contacts basse tension.  
Lubrification de compteurs, interrupteurs, relais.  
Lubrification de poulies, de réas, de fermetures Éclair.  
Lubrification de roulements à billes (ne pouvant être graissés), de disjoncteurs, sur transformateurs de puissance HT.

## MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques instants de bas en haut. Pulvériser de 15 à 25 cm des surfaces à traiter en fonction de leurs dimensions. Aérosol utilisable dans toutes les positions.





H1 - N° 152591  
Agréé contact alimentaire



Bidon 1 L  
Code Article  
515555



## AIRLINE AL 110

### LUBRIFIANT POUR AIR COMPRIMÉ

Huile pour circuits d'air  
sans effets organoleptiques  
Inodore, sans saveur  
Certifiée NSF H1 pour IAA  
Industries agroalimentaires  
Huile codex pour industries  
pharmaceutiques, cosmétiques  
Additivée anti-brouillard  
Évite le grippage et le gommage

### DESCRIPTION

Lubrifiant pour distributeurs et pompes volumétriques de circuits d'air comprimé  
Lubrifiant pour outils pneumatiques  
Totalement inodore  
Sans transfert d'odeur possible  
Améliore le rendement  
Évite le grippage et le gommage des matériels  
Viscosité adaptée  
Pas de risque de brouillard ou de brume d'huile  
AIRLINE AL 110 est également utilisé pour le huilage des blocs de plongée, après vérification réglementaire.

Consulter la fiche technique sur : [www.lubrifiantaircomprime.com](http://www.lubrifiantaircomprime.com)



Lubrifiant CODEX  
conforme Pharmacopée France 10<sup>ème</sup> édition  
US Pharmacopoeia  
British Pharmacopoeia BP 2001  
Règlement CEE 2011/10/CE  
Pour une utilisation en domaines  
médical, pharmaceutique et cosmétologique



H1 - N° 154976  
Agréé contact alimentaire

## NÉOLUBE<sup>®</sup> SOL 4



### HUILE DISSOLVANTE DU SUCRE

Lubrifiante, nettoyante, anti-adhérente  
Pour traitement préventif et curatif

#### DOMAINES D'UTILISATION

Raffineries et conditionnement du sucre,essoreuses, centrifugeuses, convoyeurs à tapis ou à chaînes, roulements, machines d'emballage, stick packs, flow packs, twist wrappers, ensacheuses. Confiseries industrielles ou artisanales, pâtisseries, chocolats, boissons sucrées, sirops, fabrication de nougats, de macarons, sucettes, chewing-gums, chocolats, traitement des moules, enduiseuses, machines de dépose et convoyeurs, trancheuses, guillottes, ensacheuses, machines de scellement. Echelles multi-écrans.

#### MODE D'EMPLOI

Utiliser pur ou dilué dans de l'eau, suivant l'état d'importance des dépôts.

Appliquer au chiffon, au pinceau, avec une éponge, ou pulvériser sur les surfaces à traiter avec un pulvérisateur.

Consulter la fiche technique sur : [www.huiledissolvantesucre.com](http://www.huiledissolvantesucre.com)

**DISSOUT LES CRISTAUX DE SUCRE,  
LES RÉSIDUS DE BONBONS ET L'AMIDON**

**ÉVITE LA REDÉPOSITION DES DÉPÔTS**

**PERMET D'ÉVITER LES ARRÊTS DE PRODUCTION**

**GARANTIT DES POIDS CONSTANTS**

**PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHE  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS**




Nettoyage des buses de conditionnement de crème glacée  
pour une garantie de poids constants



Cylindres de concassage de cannes à sucre

# HUILES LUBRIFIANTES SPÉCIFIQUES



DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Aérosol 650 ml  
Code Article  
516169



Bidon 20 L  
Code Article  
515792

Consulter la fiche technique sur : [www.lubrifiantchaines.com](http://www.lubrifiantchaines.com)

## NÉOLUBE® T 20

### LUBRIFIANT ADHÉSIF, SPÉCIAL CHÂÎNES DE TRANSMISSIONS

Faibles ou très grandes vitesses,  
organes ouverts

Extrême pression, anti-usure

Résiste à la centrifugation

Hydrofuge, totale résistance à l'eau

**GARANTI SANS HFC 134 A GAZ FLUORÉ  
À EFFET DE SERRE  
DIRECTIVE F GAZ 517.2014**

#### DESCRIPTION

Lubrifiant moussant, à très haut index de viscosité, possédant de remarquables propriétés d'adhérence et de pénétration. Particulièrement recommandé pour la lubrification de tous types de chaînes : à rouleaux, à pas longs, sans rouleaux type API, à rivets creux, à mailles jointives et, en général, de tous mécanismes ouverts, à mouvements lents ou rapides.

La formulation de ce produit lui confère la propriété de pénétrer jusqu'aux surfaces travaillantes, difficilement accessibles, et d'en réduire l'usure.

Résiste parfaitement à l'eau, à l'eau salée, à l'eau chaude, à la vapeur, tout en assurant une bonne protection anticorrosion.

Produit non soumis aux effets de gouttage ou de projection en service. Grande neutralité et excellente inertie chimique. Grande stabilité.

Permet de réduire les bruits de fonctionnement des transmissions par chaînes à rouleaux, facilite leur montage.

Permet de régulariser la marche des transmissions par chaînes dentées, réduit les vibrations.

Pour obtenir les meilleures performances possibles, un lubrifiant chaîne doit être appliqué sur des surfaces propres, nettoyées et dégraissées. Utiliser iBiotec NEUTRALENE V 200 en aérosol, qui cumule un fort pouvoir nettoyant et dégraissant ainsi qu'une action mécanique optimum.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification de chaînes de transmission, de manutention, de levage. Chaînes agricoles. Lubrification de mécanismes ouverts, roues dentées, engrenages, pignons, vis sans fin. Composants mécaniques soumis à des projections d'eau.

Lubrifiant chaîne de moto en compétition.



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu  
Couple de démarrage à froid à -20 °C  
ASTM D 1478-63

**-30 °C +140 °C  
12 N.cm**



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test SHELL 4 Billes ISO 20.623  
diamètre d'empreinte  
Indice de charge de soudure

**0,67 mm  
3500 daN**

Test SRV ASTM D 5707

**0,14**



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Chaînes à faibles ou très grandes vitesses

**0.5 m.sec**




#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

Résistance au délavage par l'eau à 80 °C  
ASTM D 1264  
Lubrification en présence d'humidité, de projection d'eau, d'atmosphères corrosives, d'acides et de bases faibles  
Ambiances poussiéreuses, abrasives

**< 1 %  
de masse**



24 H du Mans MOTO 2018  
FIM EWC Équipe BMW LRP  
Endurance World Championship  
Lubrification de la chaîne avec Néolube T 20  
120 maillons - 1m20 - Vitesse axiale 14 000 trs/min



DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



## NÉOLUBE® CT 20 AL

### LUBRIFIANT PÉNÉTRANT ADHÉSIF CONTACT ALIMENTAIRE

Faibles ou très grandes vitesses,  
organes ouverts  
Extrême pression, anti-usure  
Résiste à la centrifugation  
Hydrofuge, totale résistance à l'eau  
et à la vapeur

**GARANTI SANS HFC 134 A GAZ FLUORÉ  
À EFFET DE SERRE  
DIRECTIVE F GAZ 517.2014**

Consulter la fiche technique sur : [www.lubrifiantchainealimentaire.com](http://www.lubrifiantchainealimentaire.com)



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu  
Couple de démarrage à froid à -20 °C  
ASTM D 1478-63

**-30 °C +140 °C  
10 N.cm**



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test SHELL 4 Billes ISO 20.623  
diamètre d'empreinte  
Indice de charge de soudure

**0,70 mm  
3500 daN**

Test SRV ASTM D 5707

**0,13**



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Chaînes à faibles ou très grandes vitesses

**0.45 m.sec**



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

Résistance au délavage par l'eau à 80 °C  
ASTM D 1264  
Lubrification en présence d'humidité, de projection d'eau, d'atmosphères corrosives, d'acides et de bases faibles  
Ambiances poussiéreuses, abrasives

**inf. à 1 %  
de masse**



#### DESCRIPTION

Lubrifiant moussant, à très haut index de viscosité, possédant de remarquables propriétés d'adhérence et de pénétration.

Particulièrement recommandé pour la lubrification de tous types de chaînes : à rouleaux, à pas longs, sans rouleaux type API, à rivets creux, à mailles jointives et, en général, de tous mécanismes ouverts, à mouvements lents ou rapides.

La formulation de ce produit lui confère la propriété de pénétrer jusqu'aux surfaces travaillantes, difficilement accessibles, et d'en réduire l'usure.

Résiste parfaitement à l'eau, à l'eau salée, à l'eau chaude, à la vapeur, tout en assurant une bonne protection anticorrosion.

Produit non soumis aux effets de gouttage ou de projection en service. Grande neutralité et excellente inertie chimique. Grande stabilité.

Permet de réduire les bruits de fonctionnement des transmissions par chaînes à rouleaux, facilite leur montage.

Permet de régulariser la marche des transmissions par chaînes dentées, réduit les vibrations.

Pour obtenir les meilleures performances possibles, un lubrifiant chaîne doit être appliqué sur des surfaces propres, nettoyées et dégraissées. Utiliser iBiotec NEUTRALENE V 200 en aérosol, qui cumule un fort pouvoir nettoyant et dégraissant ainsi qu'une action mécanique optimum.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification de chaînes de transmission, de manutention, de levage.  
Chaînes agricoles

Lubrification de mécanismes ouverts, roues dentées, engrenages, pignons, vis sans fin.

Composants mécaniques soumis à des projections d'eau.



Aérosol 650 ml  
Code Article  
516175

Consulter la fiche technique sur : [www.opengearlubricant.com](http://www.opengearlubricant.com)

## NÉOLUBE® OPEN GEAR

**ENDUIT BITUMINEUX,  
FORTEMENT ADHÉSIF**

Lubrifiant spécial câbles métalliques  
Chaînes de manutention et de levage  
Engrenages ouverts  
Extrême pression, anti-usure  
Totale résistance à l'eau  
Lubrification immergée

**GARANTI SANS CHLORURE DE METHYLENE**

### DESCRIPTION

Fluide complexe très fortement adhésif, pénétrant, pour la lubrification de transmissions de puissance soumises à des phénomènes vibratoires.

Lubrification externe et interne de câbles, âmes et torons.

Protège contre la corrosion.

Est insensible aux ambiances poussiéreuses, aux projections d'eau ; est utilisable en ambiance marine.

Fortement chargé en lubrifiants solides, additifs anti-usure et anti-corrosion ; assure une lubrification optimale dans les cas limites.

### DOMAINES D'UTILISATION

Matériels de travaux publics et portuaires, chaînes, câbles, couronnes d'orientation, cabestans, poupées.

Barrages, retenues d'eau, sas, écluses, lubrification de chaînes de levage, treuils, machineries.

Production hydroélectrique.

Cimenteries, extraction de minerais, de charbon, de houille.

Convoyeurs à bandes, à godets.

Sidérurgie, transporteurs.

Matériels de manutention, ponts roulants, trains d'engrenage, sellettes.

Pré-imprégnation et tissage de câbles.

Montage et lubrification de chaînes à rouleaux, à rivets creux, API.

Matériels forains.

### MODE D'EMPLOI


Agiter fortement l'aérosol de bas en haut, jusqu'à décollement de la bille. Pulvériser de 15 à 20 cm des surfaces à traiter.



Tous les câbles, qu'ils soient destinés au tirage, au levage, à l'extraction, à la traction, y compris au transport des personnes, sont soumis à de nombreuses contraintes et de nombreux microcontacts surfaciques. Etirement du métal, phénomènes vibratoires, oscillations, torsions, frottements et chocs.



En multipliant le nombre de torons, on diminue les surfaces de contact avec les poulies ou les tambours. Les câbles anti-giratoires limitent les problèmes de torsion.



Une lubrification interne peut être assurée par le fabricant. Contrairement aux idées reçues, les lubrifiants internes sont la plupart du temps compatibles avec les lubrifiants externes.



NEOLUBE® OPEN GEAR est fortement additivé anti-usure, afin de réduire fortement l'usure des câbles, mais aussi des gorges des poulies, qui sont à l'origine de défauts d'enroulement ; quelle que soit la sévérité de leurs rayons de courbure et la fatigue générée.

NEOLUBE® OPEN GEAR est fortement extrême pression et diminue les risques de déformation, lors de chargements brusques du câble. Il contient des lubrifiants solides submicronisés, afin de garantir par adsorption une lubrification de sécurité sur toutes les surfaces des torons et des fils.

NEOLUBE® OPEN GEAR est fortement additivé anti-corrosion pour répondre aux cas extrêmes de sévérité d'ambiances extérieures : froid, humidité, projections d'eau, ambiances salines, immersions intermittentes ou permanentes. Assure une protection anti-corrosion de longue durée pour le stockage des câbles, hors abri.




Câbles de traction, ascenseurs, monte-charge, sas, écluses



Bidon de 1 L  
Code Article  
515944

Consulter la fiche technique sur :  
[www.lubtiragecables.com](http://www.lubtiragecables.com)



## ÉLECTROLUB 770

### LUBRIFIANT POUR TIRAGE DE CÂBLES ÉLECTRIQUES

Dans tous conduits souples, rigides, cintrables  
Convient pour toutes classes de températures

ÉVITE LES RUPTURES DES RACCORDEMENTS  
FILS/AIGUILLES

DES AIGUILLES, FACILITE LE GLISSEMENT,  
SANS FORCER

#### DESCRIPTION

ELECTROLUB 770 est un compound complexe spécifiquement développé pour le tirage de câbles et fils électriques sous gaines et conduits.

Sa formule a été étudiée pour permettre des tirages sur de grandes longueurs, sur des cheminements avec des courbes à faibles rayons et pour tous diamètres.

ELECTROLUB 770 est stable, inerte vis-à-vis des matières plastiques, des élastomères, donc des conduits et des isolants.

ELECTROLUB 770 est d'un emploi extrêmement facile, il se dépose à l'entrée du conduit grâce à la canule qui équipe spécialement le bidon.

Ses qualités de diminution de frottement ne sont pas altérées par la présence d'humidité ou d'eau.

D'autre part, ELECTROLUB 770 est utilisable en extérieur jusqu'à - 20 °C, sans perte de performance.

Utilisable en ambiances humides ou dans des canalisations inondées. Coefficient de glissement optimum

Pour tous Fourreaux, Gainses ICTA, ICA, ICTL  
Tubes IRL

Totale Neutralité suivant ASTM 4289.83, vis-à-vis des élastomères constituant les isolants ou les fourreaux

PE, EPR, Hypalon, PE chlorosulfonés, PER, PVC,  
Caoutchoucs Silicones, Polyoléfines, PVA, LDPE

Conforme aux spécifications ICC P1210/D10 Insulated Conductor Committee IEEE 2015

Convient pour toutes classes de températures des fils, câbles et conduits

Utilisable sur anciens réseaux y compris avec coudes ou légèrement écrasés.

FACILITE D'UTILISATION + POLYVALENCE + PERFORMANCES  
= GAIN DE TEMPS

# FLUIDES D'USINAGE

Aérosols techniques

Huiles entières

Fluides de perçage, de taraudage, de filetage

Huiles de coupe spécifiques pour alliages extra-durs

Huiles de coupe pour alliages légers

Fluide pour micro-lubrification

Fluide pour magnésium

Fluides biodégradables d'origine végétale

Huiles de coupe sans chlore et sans soufre

Huiles de coupe solubles

Émulsions, pseudo-solutions, solutions vraies

Fluides multi-usinages, multi-métaux

Huiles solubles par nanolubrification

Huile soluble sans bactéricide

Les produits figurant ci-après au catalogue sont non exhaustifs. Depuis 1970, iBiotec formule, fabrique et commercialise une gamme complète de lubrifiants techniques spécifiques pour l'enlèvement des copeaux.



# ÉTERNA® 3000

AUCUN  
PICTOGRAMME  
DE DANGER

Règlement Européen  
CLP 1272/2008  
SGH - GHS Regulations



Fût 200 kg  
Code Article  
514684



Bidon 20 kg  
Code Article  
514685



## HUILE DE COUPE SOLUBLE POUR MULTI-USINAGES PAR NANOLUBRIFICATION TOUS MÉTAUX SANS BACTÉRICIDE

### UTILISATIONS PRINCIPALES

Rectification, Tournage  
Décolletage, Alésage  
Fraisage, Perçage  
Rodage, Sciage  
Taillage, Filetage  
Taraudage, Affûtage  
Polissage

### MATIÈRES COMPATIBLES

Aciers, Inox  
Inconel, Monel, Carbure  
Aluminium et ses alliages  
(sauf aluminium avec silicium),  
cuivre et ses alliages

Consulter la fiche technique sur :  
[www.huilesoluble.com](http://www.huilesoluble.com)

### Utilisable pour tous types d'usinage

Augmentation de la durée  
de vie des outils

Diminution  
de la consommation de  
fluide de coupe

Amélioration des  
états de surface

Totale protection  
des pièces usinées

Suppression des opérations  
de dégraissage

**Diminution des coûts  
de fabrication**

Espacement des  
vidanges amélioré

Régénération possible  
par ultrafiltration

Copeaux non pollués  
permettant un recyclage  
par fusion

Protection parfaite  
de l'environnement

**Diminution des coûts  
de gestion du produit  
et des rejets**

### Haut niveau de détergence

Stabilité du PH

Non moussant,  
non gommant

Innocuité vis-à-vis  
des opérateurs

Propreté vitres,  
machines, sols

Relargage facilité  
des huiles étrangères

Excellente décantation  
des particules métalliques

**Facilité de maintenance**




# ÉTERNA® 3000 LA SOLUTION DÉFINITIVE À VOS PROBLÈMES DE GESTION DE FLUIDES DE COUPE

Un fluide de coupe est essentiellement employé  
pour quatre raisons


- 1 Refroidir
- 2 Evacuer les copeaux
- 3 Lubrifier, diminuer les frottements
- 4 Protéger les pièces usinées contre la corrosion

POUR QUE 1 ET 3 SOIENT OPÉRATIONNELS, IL FAUT

**FAIRE PÉNÉTRER LE LUBRIFIANT DANS L' INTERFACE COPEAU-OUTIL.**  
Il faut pour cela que le fluide de coupe ait un pouvoir mouillant exceptionnel :  
c'est la pénétration dans l'interface par capillarité.



L'usure outil découle des sollicitations mécaniques très sévères à l'interface copeau-outil et outil-pièce, accentuée par les effets thermiques.



L'encombrement moléculaire des émulsions ne permet pas une pénétration suffisante dans l'espace outil-copeau.


L'encombrement moléculaire des micro-émulsions est plus petit mais la pénétration reste insuffisante dans l'espace outil-copeau.

L'encombrement moléculaire infiniment petit d'ÉTERNA® 3000 permet une pénétration complète entre l'outil et le copeau : c'est le principe de la nanolubrification.

## ÉTERNA® 3000 PÉNÈTRE À L'INTERFACE OUTIL


La pénétration par capillarité est liée à la tension superficielle du liquide et à l'encombrement des particules dans lesquelles se trouvent les molécules actives.

ÉTERNA® 3000 a une forte réactivité avec les surfaces engendrées par la coupe



Les molécules actives d'ÉTERNA® 3000 vont transporter l'eau dans l'interface.

**Faible encombrement = faible tension superficielle**  
L'évaporation de l'eau va provoquer un fort refroidissement.



Simultanément, les molécules d'ÉTERNA® 3000 vont réagir et être fortement adsorbées sur les surfaces engendrées par la coupe. Elles vont ainsi abaisser considérablement le coefficient de frottement. De plus, les molécules d'ÉTERNA® 3000 vont assurer parfaitement la protection des surfaces contre la corrosion.



Fût 200 KG  
Code Article  
516875



Bidon 20 KG  
Code Article  
516859



Bidon 5 L  
Code Article  
516876

## PRECISTATIC 200

### FLUIDE D'USINAGE SOLUBLE

**MICROÉMULSION BIOSTABLE  
CLASSIFICATION ISO : MAF  
GARANTI SANS CHLORE,  
SANS SOUFRE,  
SANS NITRITE**

Consulter la fiche technique sur : [www.huilesolublebiostable.com](http://www.huilesolublebiostable.com)

#### DOMAINES D'UTILISATION

Est utilisable en tournage, alésage, et tous travaux courants d'usinage sur machines traditionnelles ou CNC, convient pour tous métaux tels que fontes, aciers, alliages d'aluminium.

Ce produit ne provoque aucune tache sur les métaux sensibles.

L'absence de chlore et de soufre actif dans sa formulation permet une utilisation sur titane et sur ses alliages.



#### DESCRIPTION

Huile soluble de haute technicité, permettant d'obtenir facilement, en mélange avec l'eau, une micro-émulsion transparente.

Cette formulation biostable, ne contient aucune matière nutritive permettant le développement de quelque population microbienne.

Les mélanges sont réalisés, huile soluble dans eau ou eau dans huile soluble, d'une façon aisée quelque soit la température ambiante, et permettent d'obtenir des micro-émulsions parfaitement stables.

Le produit obtenu permet une protection anticorrosion maximum des pièces usinées, y compris en fonte, des outils, et des bâtis des machines, et de leurs parties statiques.

Même à des pourcentages d'utilisation élevés, dans des opérations extrêmement difficiles, ou sur des métaux extra durs, ce produit ne provoque pas d'encrassement ni de gommage des glissières et guides, après séchage du film lors de redémarrage (machines froides).

Ses hautes performances, permettent son utilisation sur tous les métaux et pour tous travaux d'enlèvement de copeaux, y compris en rectification.

Ce produit est sans odeur irritante, plus particulièrement observé avec les produits traditionnels lors d'opération de fraisage à grande vitesse.

Ce produit offre une stabilité totale même en eau dure. Il ne mousse pas en eau douce.



Bidon 20 kg  
Code Article  
516314



Bidon 5 kg  
Code Article  
516315

Consulter la fiche technique sur : [www.huilirectification.com](http://www.huilirectification.com)



Rectification de dentures de lames de scies



Rectification de dentures ou correction de formes de dentures d'engrenages



Rectification de rouleaux cylindrique ou coniques pour roulements

## FLUIDE D'USINAGE NOUVELLE GÉNÉRATION "SPÉCIAL RECTIFICATION"

Solution vraie pour rectification  
sans bactéricide

Huile soluble non allergisante,  
non sensibilisante,  
sans nitrite, sans acide borique

Formule non moussante y compris  
sur séparateurs par hydrocyclones  
avec forts débits

Permet d'obtenir des états de surface poussés  
Rugosité inférieure à 0,1 Ra

Fortement détergent sur tous types de meules  
Al2-O3 CBN Diamant

Rectification, rodage, affûtage,  
superfinition de toutes matières  
Aciers classiques, trempés, chromés durs,  
céramiques, carbures

Convient en rectification TGV  
Permet d'accroître les vitesses de coupe  
notamment en rectification cylindrique

### CONVIENT POUR TOUS PROCÉDÉS DE RECTIFICATION

Cylindrique, extérieure, intérieure.  
Plane, simple, double face, avec segments.  
Centerless en enfilade ou en plongée.  
Conique. Dans la masse.  
Rodage à faible course ou longue.  
Superfinition en enfilade, avec meules à boisseaux.  
Opérations d'affûtage.

Rectification de filets, d'aiguilles de seringues, de billes, de pistes,  
de barres, de dentures, de vilebrequins, d'arbres à cames.  
Cylindres de laminaires.  
Moules d'injection superfinis et polis-miroirs.  
Guides, éjecteurs. Lames de scies.

### DOSES D'UTILISATIONS


ÉTERNA® 3001 R est utilisable de 1,5% à 2,5% dans l'eau quelque  
soit sa dureté.

Remarque : le coefficient de correction par réfractométrie d'ÉTERNA®  
3001 R est de 1,5.

Une lecture de 4 % avec un réfractomètre déterminera une  
concentration des bains de 6 %.

ÉTERNA® 3001 R passe le test anticorrosion HERBERT à 1% dans  
l'eau. Les pièces usinées sont protégées de la corrosion et ne  
nécessitent pas de dégraissage.

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



## NÉOLUBE<sup>®</sup> HC 2000

### HUILE DE COUPE POUR TOUS MÉTAUX DIFFICILEMENT USINABLES

Lubrifiant extrême pression,  
anti-soudure, anti-usure  
Opérations de filetage, perçage,  
taraudage sur aciers fortement alliés,  
au chrome, aciers thermiques  
Trous borgnes ou débouchants  
Excellente tenue à l'outil  
Roulage, cintrage, repoussage,  
pliage, poinçonnage  
Diminution des fréquences de réaffûtage  
et de repolissage

Consulter la fiche technique sur : [www.percagetaraudage.com](http://www.percagetaraudage.com)



#### DESCRIPTION

Puissant réducteur de friction, lubrifiant, anti-soudure possédant une filmo-résistance exceptionnelle. Permet une excellente évacuation du copeau. Convient pour perçages de toutes dimensions, y compris de très faibles diamètres. Permet de réaliser des opérations de perçage profond sur des métaux durs. Utilisable dans les opérations d'enlèvement de copeaux, mais aussi en déformation pour taraudage par repoussage. En outre, ce produit donne de remarquables résultats dans les opérations de soyage avant taraudage, de roulage, de cintrage de tubes en acier, de formage sur aciers et sur inox. Ce produit met en évidence la prolongation de la durée de vie des outils coupants.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Filetage manuel, au peigne, par roulage, à la filière  
Opérations de perçage,  
de taraudage manuel et semi-automatique  
de soyage.  
Repoussage, centrage, pliage, poinçonnage

#### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol durant quelques secondes. Pulvériser sans excès sur les forets, tarauds ou filières avant engagement.  
En cas de filetage manuel, pulvériser directement sur les tubes ou profilés ronds.



Fût 200 L  
Code Article  
515695



Bidon 20 L  
Code Article  
515267

Consulter la fiche technique sur : [www.usinagealuminium.com](http://www.usinagealuminium.com)

## MICROCHEM<sup>®</sup> 35



### HUILE POUR MICROLUBRIFICATION ET LUBRIFICATION

Fluide de lubrification extrême pression pour enlèvement de copeaux et pour opérations de déformation sur alliages d'aluminium y compris au silicium  
Garanti sans chlore et sans soufre anti-usure, non tachant

#### USINAGE

Tronçonnage  
Sciage, scies à rubans ou circulaires  
Perçage  
Filetage  
Tournage  
Fraisage



Perçage pilote avec foret classique sur surfaces concaves et convexes

#### DÉFORMATION

Estampage  
Cambrage  
Emboutissage  
Soyage  
Profilage  
Taraudage par refoulement  
Repoussage  
Découpage  
Poinçonnage

Utiliser pur, par pulvérisation classique, par arrosage, en bacs avec rouleaux d'essorage, au chiffon, avec feutres, avec pulvérisateurs basse pression ou en microlubrification.

#### ADDITIVATION :

De 10 % à 20 % dans les huiles de coupe traditionnelles.

De 2 % à 15 % dans des solvants hydrocarbures désaromatisés, pour la réalisation de fluides lubrifiants évanescents. MICROCHEM 35 est garanti sans COV.



Perçage de centrage sur alliages légers au silicium, série 4000 (aluminiums de fonderie)



Additif pour formulateurs ou utilisateurs d'évanescents



Burette de 250 ml  
Code Article  
514952



Bidon 20 kg  
Code Article  
515266

Consulter la fiche technique sur : [www.fluidedecoupe.com](http://www.fluidedecoupe.com)



## PLASTIKOL T2

### FLUIDE D'USINAGE POUR PERÇAGE, FORAGE, TARAUDAGE SPÉCIAL ACIERS EXTRA-DURS, INOXYDABLES OU RÉFRACTAIRES

Viscosité adaptée pour opérations sur  
**MACHINES AUTOMATIQUES**  
Mélange complexe à 100 % d'additifs  
Extrême pression, anti-usure  
Durée de vie des outils multipliée par 3  
Additif pour formulateurs et utilisateurs  
d'huiles de coupe entières,  
d'huiles de découpage, d'emboutissage,  
y compris évanescents

#### DESCRIPTION

Mélange complexe d'additifs à très haute filmo-résistance possédant un pouvoir anti-soudure particulièrement élevé.

PLASTIKOL T 2 est recommandé :

Pour le découpage et l'emboutissage de tôles en aciers fortement alliés, de fortes épaisseurs.

Pour l'usinage à fort rendement d'aciers extra-durs, y compris réfractaires.

Comme additif aux huiles de coupe classiques.

Comme fluide de perçage et de taraudage pour trous borgnes ou débouchants, de tous diamètres, y compris très faibles.

Produit non adhésif, permettant une excellente évacuation du copeau, produit non siccatif, ne colle pas.

Permet de réaliser des opérations de forage profond, et sur des métaux durs. Opérations de filetage manuel, semi-automatique ou automatique.

Taraudage. Rainurage.

Ce produit met en évidence la prolongation de la durée de vie des outils.

**GARANTI SANS SOLVANT CHLORÉ**

# SOLVANTS TECHNIQUES & ALTERNATIFS

Aérosols techniques

Solvants certifiés NSF pour industries agroalimentaires

Solvants de sécurité

Solvants spécifiques pour fontaines de dégraissage

Solvants spécifiques pour fontaines de nettoyage

Solvants biodégradables

Solvants sans COV

Solvants sans PRP

Solvants alternatifs d'origine végétale

Solvants spécifiques pour électronique

Solvants secs pour dépollution

Solvants garantis sans HC sans MOSH, sans MOAH

Substitut à l'acétone

Substitut à la NMP et la NEP

Formulations de solvants sur mesure



Google  [www.solvants.fr](http://www.solvants.fr)





Container GRV 1000 L  
Code Article  
AL 30 - 515593



Fût 200 L  
Code Article  
AL 30 - 514266  
AL 50 - 516202  
AL 66 - 516233



Bidon 20 L  
Code Article  
AL 30 - 514265  
AL 50 - 516203  
AL 66 - 516234

Consulter la fiche technique sur : [www.solvantdegraisant.com](http://www.solvantdegraisant.com)

**PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHÉ  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS**

Catégorie NSF

**Solvant K1** : utilisable hors des zones de fabrication des aliments (les vapeurs ne doivent pas rentrer dans la zone de fabrication) pour dégraisser des matériels, par exemple des roulements de convoyeurs, maintenance d'éléments mécaniques utilisés dans les zones de fabrication.

CHIFFRES CLÉS	POINT ÉCLAIR	VITESSE D'ÉVAPORATION	Indice KB POUVOIR DÉGRAISSANT
NEUTRALÈNE® AL 30	30 °C	15 mn	45
NEUTRALÈNE® AL 50	48 °C	30 mn	46
NEUTRALÈNE® AL 66	63 °C	45 mn	46



NEUTRALÈNE® AL 30 est utilisé pour des opérations de dégraisage difficiles dans des bacs de dégraisage ou en fontaines à solvants, fixes ou mobiles

## NEUTRALÈNE® AL 30 AL 50 - AL 66

**SOLVANT  
DÉGRAISSANT  
TOTALEMENT DÉSODORISÉ**

Rapport point éclair/vitesse d'évaporation optimisé  
Certifié NSF K1 pour industries agroalimentaires (IAA)  
Ambiances confinées, ateliers de montage et d'assemblage  
Nettoyant dégraisant pour fontaines à solvants pneumatiques  
Vitesse d'évaporation 15 minutes à 20 °C (débit d'air nul)

### DESCRIPTION

Fluide entièrement désaromatisé, particulièrement adapté pour toute opération de dégraisage et de dépollution en métallurgie, en construction mécanique et en plasturgie.

Excellent solvant des graisses et huiles d'origine minérale ou synthétique. Il élimine également toute pollution organique ou inorganique (poussières, copeaux de métal, limailles, etc.)

Ne contient aucun stabilisant. Ne corrode pas les métaux. Compatible avec tous les métaux, ainsi qu'avec la plupart des matières plastiques et élastomères.

Possède une vitesse d'évaporation adaptée pour un nettoyage efficace et rapide : le NEUTRALÈNE® AL 30 a une tension superficielle extrêmement faible permettant d'agir sur des composants à géométrie complexe et des trous borgnes avant de s'évaporer complètement. Assure ainsi l'élimination complète des salissures et laisse les surfaces complètement propres, exemptes de résidus.

NEUTRALÈNE® AL 30 est un excellent solvant pour l'élimination des huiles silicones.

### APPLICATIONS

Utilisable à froid : au chiffon, au trempé, au pinceau, par aspiration  
Convient pour le dégraisage en mécanique, de pièces usinées  
Dégraisage de bâtis de machines-outils, de châssis  
Nettoyage de roulements, pignons, filtres  
Maintenance industrielle  
Nettoyage de moules en injection, après stockage  
Préparation de surface avant assemblage, en ateliers de montage.



Nettoyage de machines d'injection lors d'arrêts de production



## NEUTRALÈNE<sup>®</sup> ECO 60

### SOLVANT DÉGRAISSANT MULTI-USAGES



Container GRV 1000 L  
Code Article  
515698



Fût 200 L  
Code Article  
515041



Bidon 20 L  
Code Article  
515102

Consulter la fiche technique sur : [www.solvantdegraisanteco.com](http://www.solvantdegraisanteco.com)

Rapport point éclair/vitesse  
d'évaporation optimisé  
Non classé inflammable  
CLP CE1272 régulation GHS  
Solvant dégraissant pour  
fontaines de dégraissage  
Dégraissage en maintenance industrielle,  
en mécanique générale  
Élimination d'encres fraîches  
pour flexographie-héliographie



NEUTRALÈNE<sup>®</sup> ECO 60 est utilisé pour des opérations  
de dégraissage difficiles dans des bacs de dégraissage  
ou en fontaines à solvants, fixes ou mobiles

#### DESCRIPTION

Mélange d'hydrocarbures à coupe étroite permettant d'obtenir une forte vitesse d'évaporation pour un point éclair maximum. Hydrotraité par catalyse, le NEUTRALÈNE<sup>®</sup> ECO 60 est totalement exempt d'aromatiques et de benzène.

Ce produit est destiné à des opérations de dégraissage en mécanique et en maintenance industrielle, mais sa grande neutralité vis-à-vis des matières plastiques permet de l'utiliser dans de nombreux autres domaines. Solvant dégraissant pour fontaines de dégraissage.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Nettoyage et dégraissage de composants mécaniques, roulements, galets, glissières, crémaillères, transmissions de puissance, transmissions d'informations.

Dépollution de matériels électriques consignés par procédé humide. Maintenance industrielle.

Opérations de nettoyage en ateliers de montage.

Élimination d'encres fraîches en impression flexo et héli.

#### MODE D'EMPLOI

Utiliser pur.

Élimination avec action mécanique, chiffon, pinceau, brosse, pulvérisateur basse pression.

Fontaines de dégraissage.

Ne pas utiliser en bacs ultrasons.

CHIFFRES CLÉS	POINT ÉCLAIR	VITESSE D'ÉVAPORATION	Indice KB POUVOIR DÉGRAISSANT
<b>NEUTRALÈNE<sup>®</sup> ECO 60</b>	<b>62 °C</b>	<b>35 mn</b>	<b>32</b>



Dégraissage de composants mécaniques



Nettoyage des encres en flexographie



Diélectrique,  
tension de claquage  
IEC156 63 000 volts  
Pour opérations de nettoyage  
et de décontamination humide



# SOLVANTS TECHNIQUES

Diélectrique,  
tension de claquage  
IEC156 50 000 volts  
Pour opérations de nettoyage  
et de décontamination humide



K1 - N° 146623  
Agréé contact alimentaire

# NEUTRALÈNE® BIO 1000

## SOLVANT DÉGRAISSANT DE SÉCURITÉ

**OPTIMISATION DU PGS - Plan de gestion des solvants - (DIRECTIVE IED) Bilan matière entrée / sortie solvant**  
Faiblement volatil, réduction des consommations.  
**SUPPRESSION DES ÉMISSIONS DE SOLVANTS**

Non inflammable, SANS COV  
facilement biodégradable  
Certifié NSF K1 pour industries  
agroalimentaires (IAA)  
Pouvoir dégraissant renforcé par des esters  
d'origine végétale, non gras  
Évaporation totale, ne laisse pas  
de film résiduel  
Utilisable à froid et à chaud  
"spécial fontaines de dégraissage"

### DESCRIPTION

Solvant dégraissant, agent de nettoyage de sécurité non inflammable, biodégradable, sans COV, à haut pouvoir solvant spécifiquement développé pour l'utilisation sur fontaines de nettoyage aux solvants. Fluide technique à base d'esters végétaux agro-sourcés utilisable également pour toutes opérations de dégraissage en manuel, avec ou sans action mécanique ou en immersion dans des bacs à froid ou à chaud jusqu'à 70 °C.

Existe sous la référence  
**NEUTRALÈNE T 3000** pour des  
applications aéronautiques  
Attestation d'aptitude  
aéronautique **DGA N° 153**  
**3732 Acte N°051-**  
**19/DT/ASA/TA**



NEUTRALÈNE® BIO 1000 est utilisable à froid ou à chaud jusqu'à 70 °C en bacs par immersion, ou en machines à panier, en rotation ou en translation



Container GRV 1000 L  
Code Article  
515761



Fût 200 L  
Code Article  
514130



Bidon 20 L  
Code Article  
514129

Consulter la fiche technique sur : [www.solvantdesecurite.com](http://www.solvantdesecurite.com)

NEUTRALÈNE® BIO 1000 est utilisé pour des opérations de dégraissage en fontaines à solvants fixes ou mobiles



NEUTRALÈNE® BIO 1000 est utilisé pour des opérations de dégraissage difficiles dans des bacs de dégraissage ou en fontaines à solvants, fixes ou mobiles



RÉDUCTION DES COV  
Teneur en Carbone

### SOLVANT SANS COV



PRP GWP 0

### Définition d'un COV

Toute substance ou mélange organique qui se trouve à l'état gazeux ou s'évapore facilement dans les conditions classiques de température et de pression lors de son utilisation. Les solvants sont donc en premier lieu concernés s'ils ont une pression de vapeur supérieure à 0,01 Kpa à une température de 273,15 °K - 20 °C.

Le règlement **UE 517/2014 du 16/04/2014** relatif aux gaz fluorés à effet de serre (Directive F.Gaz) interdira l'emploi et le rejet dans l'atmosphère de gaz ayant un PRP potentiel de réchauffement planétaire supérieur à 150. Cette interdiction sera effective à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018.

Les composés à usage de solvant, comme le MFC 365 en mélange avec du 227 Ea, seront donc interdits. Un PRP de 0 est donc la garantie d'une absence totale de composé fluoré à effet de serre.



K1 - N° 156389  
Agré contact alimentaire



## NEUTRALÈNE® 1079

AUCUN  
PICTOGRAMME  
DE DANGER

Règlement Européen  
CLP 1272/2008  
SGH - GHS Regulations

### SOLVANT DE NETTOYAGE INODORE

SOLVANT SPÉCIFIQUE  
POUR ENCRE, RÉSINES, PEINTURES,  
VERNIS ET ASSIMILÉS, NON RÉTICULÉS

Non classé inflammable ICPE  
Facilement et rapidement biodégradable  
Utilisable pur ou dilué dans de l'eau  
pour machines de lavage,  
fontaines de nettoyage  
par essuyage ou en immersion



Fût 200 L  
Code Article  
515110



Bidon 20 L  
Code Article  
514931




Produit garanti sans HC,  
sans MOSH, sans MOAH

Consulter la fiche technique sur : [www.solvantsanscovfreesolvent.com](http://www.solvantsanscovfreesolvent.com)

**AUCUN PICTOGRAMME DE DANGER**  
RÈGLEMENT EUROPÉEN CLP 1272/2008  
SGH - GHS REGULATIONS

NEUTRALÈNE® 1079 est utilisé pur ou dilué dans de l'eau pour le nettoyage et l'élimination de peintures, encres et résines fraîches, sur fontaines de nettoyage à solvants, fixes ou mobiles.



Lavage d'écrans sérigraphie, nettoyage de tampons en élastomère silicone en tampographie



NEUTRALÈNE® 1079 est utilisé pour des opérations de nettoyage difficiles dans des bacs de dégraissage ou en fontaines à solvants, fixes ou mobiles. Peut être utilisé pur ou dilué dans de l'eau pour l'élimination des encres, peintures, résines.

#### DESCRIPTION

Mélange azéotropique. Possède un fort pouvoir solvant permettant toutes opérations de dégraissage, mais également de lavage de pièces sur machines à froid ou à chaud. Particulièrement recommandé pour l'élimination des encres, résines, traces de colles ou d'adhésifs, d'apprêts. Excellent solvant de colles Holt-melt.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Rinçage d'encriers en impression offset et flexographie.  
Trempage de buses de pulvérisation de résines, apprêts, peintures, mousses, colles.  
Trempage et barbotage de cylindres inox d'enduction, d'héliogravure, de rouleaux embarreurs.  
Nettoyage au chiffon de bâtis de machines d'enduction, d'impression.  
Nettoyage au chiffon de machines de dépose de résines, de cabines de peinture.  
Lavage avec turbinage de cuves et mélangeurs de résines monomères et mélanges maîtres.  
Nettoyage par aspersion et brossage de cuves de fabrication et mélangeurs.  
Utilisation sur fontaines de nettoyage aux solvants, pur ou dilué dans de l'eau, suivant la nature des peintures et résines.

NEUTRALÈNE® 1079 est particulièrement recommandé pour le nettoyage de tapis textiles de sérigraphie, par raclage. Dissolution d'adhésifs de contact, de résines réticulant sous UV, de résines carboxy-alkyl celluloses et nitrocelluloses, carboxyméthacrylates, CMC (gélifiants, épaississants ophtalmo, résines échangeuses d'ions, en traitement de l'eau, en chromato).



Elimination d'adhésifs de contact sur lignes de production

## NEUTRALÈNE® 2005

### SOLVANT DÉGRAISSANT À VITESSE D'ÉVAPORATION ULTRARAPIDE

Développé comme substitut  
au CFC 113 et HCFC 141 B  
Pour des opérations de dégraissage,  
de décontamination et de lavage  
de matériaux sensibles  
aux solvants organiques  
Dégraissant de précision en électronique  
embarquée.  
Aéronautique, spatial, optique



Consulter la fiche technique sur : [www.solvantultrarapide.com](http://www.solvantultrarapide.com)

CHIFFRES CLÉS	POINT ÉCLAIR	VITESSE D'ÉVAPORATION	Indice KB POUVOIR DÉGRAISSANT
<b>NEUTRALÈNE® 2005</b>	NON MESURABLE	<b>6 mn</b>	<b>34</b>



**GARANTI SANS COMPOSE FLUORE  
A EFFET DE SERRE AYANT UN PRP sup. à  
150**  
Directive F.Gaz Règlement UE 517/2014  
Interdiction à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018



#### DESCRIPTION

Produit de dégraissage spécifiquement destiné à l'élimination des huiles et des graisses.

Formulé selon une technologie à point éclair non mesurable, offre ainsi plus de sécurité en milieu industriel. Sa vitesse d'évaporation a été particulièrement adaptée pour que le produit ait une action nettoyante optimale, tout en s'évaporant le plus rapidement possible. Ne laisse aucun résidu. C'est un excellent agent de préparation des surfaces, avant traitement (collage, peinture, décor).

Compatible avec les métaux, la plupart des plastiques et élastomères. Il ne contient aucun stabilisant, ce qui permet d'éviter tout problème ultérieur d'oxydation.

#### APPLICATIONS

##### Dégraissage, nettoyage, lavage

Dégraissage de composants mécaniques de précision.  
Instruments de mesure et de laboratoire, avant étalonnage.  
Pièces en sortie de production finition poli miroir.  
Préparation de composants et de matériels avant emballage.  
Préparation de surfaces sur matières plastiques et composites.

##### Préparation de surfaces

Élimine les pollutions organiques ou inorganiques avant assemblage, avant traitement de surface, avant fixation chimique, avant peinture.  
Nettoyage de pistes électroniques et de composants montés en surface CMS.

Lavage d'optiques.

##### Maintenance industrielle

Dégraissage et nettoyage de lignes de production, de lignes d'emballage et de conditionnement, avec des temps d'intervention très courts.

Nettoyage en ambiance ultrapropre, salles blanches.  
Utilisation sur pièces à géométries complexes présentant des zones de rétention et des zones de contact. Matériels et composants assemblés.



Container GRV 1000 L  
Code Article  
516221

Fût 200 L  
Code Article  
514256

Tonnelet 25 L  
Code Article  
514254

Consulter la fiche technique sur : [www.solvantrapide.com](http://www.solvantrapide.com)

CHIFFRES CLÉS	POINT ÉCLAIR	VITESSE D'ÉVAPORATION	Indice NB POUVOIR DÉGRAISSANT
<b>NEUTRALÈNE® 2012</b>	NON MESURABLE	<b>12 mn</b>	<b>64</b>



**GARANTI SANS COMPOSE FLUORE  
A EFFET DE SERRE AYANT UN PRP sup. à  
150**  
Directive F.Gaz Règlement UE 517/2014  
Interdiction à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018



Spécifications normes AIR 0011  
Attestation d'aptitude aéronautique n° 072



Nettoyage de produits de protection  
anti-corrosion sur moules d'injection plastique

## NEUTRALÈNE® 2012

### SOLVANT DÉGRAISSANT À VITESSE D'ÉVAPORATION RAPIDE

Développé comme substitut  
au TRI 111 ÉTHANE  
dans ses applications à froid  
Dégraissage en maintenance industrielle,  
en mécanique de précision  
Nettoyage en inter-opérations  
avec des temps de process courts  
Préparation de surface avant traitement,  
décor, collage

Point éclair non mesurable  
**Attestation d'aptitude aéronautique  
DGA N°072**  
**3706 Acte N°0153-19/DT/ASA/TA**

#### DESCRIPTION

Dégraissage spécifiquement destiné à l'élimination des huiles et des graisses, des cires. NEUTRALÈNE® 2012 a été formulé selon une technologie à point éclair non mesurable, et offre ainsi plus de sécurité en milieu industriel.

Sa vitesse d'évaporation a été particulièrement adaptée pour que le produit ait une action nettoyante optimale, tout en s'évaporant le plus rapidement possible.

NEUTRALÈNE® 2012 ne laisse aucun résidu. C'est un excellent agent de préparation des surfaces.

NEUTRALÈNE® 2012 est compatible avec tous les métaux, et la plupart des plastiques et élastomères. Excellent agent de nettoyage des agents de démoulage externes, vaseline, alcool polyvinylique, talcs. Il ne contient aucun stabilisant, ce qui permet d'éviter tout problème ultérieur d'oxydation.

NEUTRALÈNE® 2012 est utilisable pur, à froid, par tout procédé manuel ou industriel.

#### APPLICATIONS

##### Nettoyage, dégraissage

Excellent solvant des lubrifiants, graisses, huiles, cires, produits de protection temporaire.

Dégraissage de pièces métalliques en alliages d'aluminium, aciers, alliages de cuivre, alliages au nickel, magnésium.

Nettoyage de moules d'injection plastique, outils de presse.

Dégraissage des glissières de machines-outils.

Dégraissage des pièces après usinage, après transformation.

##### Préparation de surfaces

Élimine les pollutions organiques ou inorganiques avant assemblage ou avant traitement de surface, avant fixation chimique.

##### Maintenance industrielle

Dégraissage de tout composant mécanique, fluiditique, des transmissions de puissance, transmissions d'information. Automatisations. Robotique. Lignes de conditionnement et d'assemblage.

# NEUTRALÈNE® 2015

## SOLVANT DÉGRAISSANT NETTOYANT

### POUVOIR SOLVANT RENFORCÉ



Container GRV 1000 L  
Code Article  
515635



Fût 200 L  
Code Article  
515634



Tonnelet 25 L  
Code Article  
515632

Consulter la fiche technique sur : [www.degraisantpuissant.com](http://www.degraisantpuissant.com)

Spécialement développé pour des opérations de dégraissage difficiles  
Élimination de graisses calcinées, huiles minérales et végétales siccativées, traces de résines végétales, adhésifs de contact, encres fraîches, épargnes, nécessitant des temps d'intervention rapides  
Point éclair non mesurable

CHIFFRES CLÉS	POINT ÉCLAIR	VITESSE D'ÉVAPORATION	Indice KB POUVOIR DÉGRAISSANT
<b>NEUTRALÈNE® 2015</b>	NON MESURABLE	<b>15 mn</b>	<b>117</b>



**GARANTI SANS COMPOSE FLUORE  
A EFFET DE SERRE AYANT UN PRP sup. à  
150**  
Directive F.Gaz Règlement UE 517/2014  
Interdiction à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018



Dégraissage de composants mécaniques avant contrôle



Nettoyage de résidus  
d'huile de tournesol  
sur les lignes de conditionnement

### DESCRIPTION

NEUTRALÈNE® 2015 est un dégraissant qui a été développé pour répondre à des cas extrêmes  
Point éclair non mesurable  
Vitesse d'évaporation ultrarapide  
Pouvoir solvant convenant à toutes les exigences  
Compatibilité avec la plupart des substrats

### DOMAINES D'UTILISATION

NEUTRALÈNE® 2015 élimine toutes pollutions telles que lubrifiants en maintenance, produits de coupe, produits de protection temporaire, de vernis de glissement en construction mécanique.  
Graisses animales, lanoline, suif, huile de spermaceti, tallowate de sodium, saindoux.  
Huiles végétales, telle que la graisse ou huile de palme, huile de ricin, de colza, de tournesol, huiles siccativées.  
Cires de pétrole, paraffines, cires microcristallines.  
Résidus de colle, de joints non polymérisés, de traces d'adhésifs, de flux de soudure colophane.

### APPLICATIONS

Installations de mélange et de conditionnement.  
Construction mécanique, transformation des métaux  
Maintenance et entretien en milieux industriels  
Lignes de production, d'assemblage, de montage  
Réalisation de composants électriques et électroniques  
Opérations de dégraissage avant contrôle métrologique.  
Dégraissage de matériels de mesure et d'essai.  
Lavage d'optiques, de mécanismes horlogers, de matériels de comptage, de visée.

# SOLVANTS NEUTRALÈNE®

AL 30  
AL 50  
AL 66

ECO 60

BIO  
1000

1079

2005

2012

2015

VG  
2020

## - MODES D'UTILISATION -



Dégraissage chiffon

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●



Dégraissage avec brosse

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●



Pulvérisateurs basse pression avec rinçage à l'eau

● ● ●

● ● ●  
à partir de 20 % dans l'eau

● ● ●  
à partir de 20 % dans l'eau



Fontaines à solvants

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●  
à partir de 50 % dans l'eau



Bac ultrasons

● ● ●

● ● ●  
à partir de 20 % dans l'eau

● ● ●

● ● ●  
à partir de 10 % dans l'eau



Bacs pour immersion à froid ou à chaud

● ● ●

● ● ●

● ● ●  
à partir de 50 % dans l'eau

● ● ●

● ● ●

● ● ●



Paniers à rotation ou en translation

● ● ●

● ● ●

● ● ●



Machines de lavage A3

● ● ●

● ● ●



Machines de lavage par aspersion

● ● ●  
à partir de 20 % dans l'eau

● ● ●  
à partir de 10 % dans l'eau

# SOLVANT DÉGRAISSANT DE SÉCURITÉ

## NEUTRALÈNE® VG 2020



BILAN CARBONE®  
1,55 kg équivalent carbone

ÉCOSOLVANT POUR DÉGRAISSAGE LOURD,  
SPÉCIAL STRUCTURES, RÉSEAUX, BACS, RÉTENTIONS, MAINTENANCE INDUSTRIELLE

**100 % VÉGÉTAL pour UN RISQUE 0**

AGROSOLVANT DÉGRAISSANT NETTOYANT À HAUTES PERFORMANCES.

GARANTI SANS SUBSTANCE DANGEREUSE, NOCIVE, IRRITANTE OU SENSIBILISANTE.

Utilisable à froid ou sur surfaces chaudes.  
Déclassement des zones ATEX.

Très haut pouvoir solvant. Indice KB supérieur à 180.

### OPTIMISATION DU PGS

Plan de gestion des solvants  
(DIRECTIVE IED)

Bilan matière entrée / sortie solvant

Faiblement volatil, réduction des consommations.

**SUPPRESSION DES ÉMISSIONS DE SOLVANTS**

COV 0

ODP 0

PRP 0

CLASSÉ DIB déchet industriel banal. Diminution du coût de destruction.

Point de congélation -20 °C. Stockage extérieur autorisé.

Sans rétention (Code du travail. Produit non étiqueté

Code ICPE de l'environnement. Produit non polluant).

Diminution du risque industriel, perte d'exploitation, responsabilité civile  
(code des assurances)





Fût 200 L  
Code Article  
515015



Bidon 20 L  
Code Article  
515014

**Utilisable pur ou dilué dans de l'eau**  
**Dissolution immédiate des graisses,**  
**des lubrifiants, goudrons,**  
**bitume, asphalte,**  
**pétrole brut, hydrocarbures lourds,**  
**goudron végétal, encres fraîches**  
**résidus de combustion**

**Rinçable à l'eau**

Consulter la fiche technique sur :  
[www.ecolsolvantdegraisant.com](http://www.ecolsolvantdegraisant.com)



Danger pour l'eau WGK Allemagne  
CLASSE 1 sans danger pour l'eau

Biodégradabilité primaire CEC  
21 jours à 25 °C L 33 T 82  
sup. à 90 %

Biodégradabilité facile  
OCDE 301 A - ISO 7827  
sur 28 jours Disparition du COD  
sup. à 80 %

Biodégradabilité facile et ultime  
OCDE 310 C  
sur 28 jours, MITI modifié  
sup. à 90 %

Bioaccumulation Indice de partage n-octanol  
eau OCDE 107  
log KOW inf. à 3



Opérations de nettoyage et d'entretien  
sur sites chimiques



Dissolution et élimination de résidus  
de combustion et de suies



Opérations de nettoyage et d'entretien  
en production de gaz



RIG WASH élimination de crude sur plates-formes  
de forage en mer



Opérations de dégraissage et de nettoyage  
en ambiances chaudes, sidérurgie,  
fonderies, forges, verreries



Révisions de tranches en raffineries




Nettoyage et dégraissage en industries minières



1ère et 2ème transformation du bois  
Agent de glissement et lubrifiant de sciage  
sans odeur substitut au gas oil

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



K1 - N° 155981  
Agréé contact alimentaire

Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



Produit garanti sans HC,  
sans MOSH, sans MOAH

Aérosol 520ml  
Code Article  
516225

# NEUTRALÈNE® VG AL 1

## SOLVANT DÉGRAISSANT POUR INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES CERTIFIÉ NSF K1

Solvant de dégraissage, de nettoyage,  
agent de lavage et dissolvant

Garanti sans substance nocive, dangereuse,  
irritante ou sensibilisante

Solvant dégraissant végétal  
à haut pouvoir solvant

Hautement nettoyant et dissolvant

Consulter la fiche technique sur : [www.solvantvegetalalimentaire.com](http://www.solvantvegetalalimentaire.com)



**PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHE  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS**

Catégorie NSF

**Solvant K1** : utilisable hors des zones de fabrication des aliments (les vapeurs ne doivent pas rentrer dans la zone de fabrication) pour dégraisser des matériels (par exemple des roulements de convoyeurs, autres maintenances d'éléments mécaniques, etc.) utilisés dans les zones de fabrication.



Dégraissage et nettoyage de scies  
de découpe avant réaffûtage

### DESCRIPTION

Solvant de dégraissage, de nettoyage, agent de lavage et dissolvant. Garanti sans substance nocive, dangereuse, irritante ou sensibilisante. Solvant dégraissant végétal à haut pouvoir solvant. Indice Kauri Butanol (IKB) 180. Hautement nettoyant et dissolvant. Grande mouillabilité, paramètres de solubilité et forces de cohésion extrêmes pour une dissolution et l'élimination de la plupart des polluants organiques et inorganiques y compris encres et résines fraîches.

### DOMAINES D'UTILISATION

NEUTRALÈNE® VG AL1 est un solvant végétal à action rapide sur la plupart des polluants organiques ou inorganiques y compris pigments et résidus de combustion. Excellent dégraissant des lubrifiants, ceux-ci ont toutefois tendance à disparaître puisqu'ils sont pour la plupart d'origine minérale. iBiotec propose à ce titre une gamme complète de produits garantis sans hydrocarbures donc sans huile minérale. NEUTRALÈNE® VG AL 1 dissout, dégraisse et élimine.

Les corps gras d'origine animale ou végétale, triglycérides, acides gras ; NEUTRALÈNE® VG AL 1 est actif sur les phospholipides, mono et di-glycérides, les insaponifiables, stérols, tocophérols, pigments et cires.

Les goudrons végétaux, bitume de Judée, épargnes.

Les résidus de calcination ou de cuisson.

Les encres liquides Flexo ou Hélios, les encres grasses Offset


### MODE D'UTILISATION

Pulvériser sans excès sur les surfaces à nettoyer ou à dégraisser. Laisser agir quelques instants si la couche de polluants à éliminer est épaisse. Utiliser éventuellement un pinceau ou une brosse. Essuyer avec un chiffon propre.

# NEUTRALÈNE® HV 1

## SOLVANT DÉGRAISSANT "SPÉCIAL CONTACTS"

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Solvant de décontamination  
et de dépollution  
pour composants électriques  
et électroniques

Sans action sur les plastiques  
thermodurs, les résines d'imprégnation  
et de tropicalisation

Vitesse d'évaporation immédiate,  
séchage instantané, pour nettoyage à sec



Rigidité diélectrique IEC 156 43000 volts

Consulter la fiche technique sur : [www.degraisantsec.com](http://www.degraisantsec.com)



Nettoyage de micro-contacts et de pistes électroniques



Nettoyage de contacts électriques  
avec technique dite "sèche"

### DESCRIPTION

NEUTRALÈNE® HV1, solvant à séchage instantané, est particulièrement recommandé pour le dégraissage, le nettoyage, la dépollution de tous métaux, des composites, du verre, des céramiques ainsi que de la plupart des plastiques et élastomères. Il élimine tous types de pollutions organiques ou inorganiques.

NEUTRALÈNE® HV1 est utilisable sur les matériels électriques, en électronique, en mécanique de précision, en aéronautique, en spatial, en optique et sur tous matériels électriques. Il est particulièrement recommandé pour rétablir les constantes électriques, en évitant l'étincelage et les courants de fuite. NEUTRALÈNE® HV1 est également utilisable pour la préparation de surfaces avant soudage, isolation, avant collage, marquage, métallisation, isolation ou tropicalisation.

### DOMAINES D'UTILISATION

Entretien de tous matériels électriques, armoires, cellules, sectionneurs, disjoncteurs, contacteurs, rhéostats, redresseurs, moteurs. NEUTRALÈNE® HV1 est sans action sur les vernis isolants.

Dépollution de connexions, jeux de barres, porte-fusibles, ailettes de transformateurs de postes basse tension et moyenne tension.

Nettoyage d'isolateurs de cellules ouvertes ou pré-blocs, traversées de transformateurs, appareillages type Bucholz, manomètres, vannes.

Nettoyage et désiliconage de postes THT, de connectiques, avant contrôles manuels ou par caméra infrarouge.

Nettoyage de tous contacts directs, potentiomètres, claviers, curseurs, rotateurs.

Entretien d'équipements sous courant faible, en téléphonie, télécommunication ; appareils de navigation aérienne ou maritime.

Nettoyage de micro-contacts, pastilles de semi-conducteurs, pistes électroniques.

Nettoyage de circuits CMS.

Dépollution de guidages par sustentation magnétique.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants. Pulvériser à 20 cm des surfaces à traiter, suivant la dimension de ceux-ci.

Aérosol utilisable dans toutes les positions.

# NEUTRALÈNE® V 200


DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Bidon 20 L  
Code Article  
515017



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514664



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



Aérosol 210 ml  
Code Article  
516589



K1 - N° 149055  
Agréé contact alimentaire

## SOLVANT MULTI-FONCTIONS À HAUTES PERFORMANCES

Formule à haut pouvoir solvant  
pour dégraissage, nettoyage,  
décontamination, préparation de surfaces

Dégraissant certifié NSF K1  
pour industries agroalimentaires (IAA)



Solvant diélectrique IEC156 50 000 volts  
pour décontamination par nettoyage humide

Nettoyant freins puissant, nettoyant chaînes  
de manutention et de levage

Garanti sans solvants chlorés,  
sans aromatiques, sans cétones, sans n.hexane

Vitesse d'évaporation ultrarapide  
9 minutes à 20 °C débit d'air nul

Consulter la fiche technique sur : [www.degraisstrapide.com](http://www.degraisstrapide.com)

**Garanti  
sans n.Hexane  
neurotoxique**

**PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHÉ  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS**

Catégorie NSF

**Solvant K1** : utilisable hors des zones de fabrication des aliments  
(les vapeurs ne doivent pas rentrer dans la zone de fabrication)  
pour dégraisser des matériels, par exemple des roulements de convoyeurs, et  
maintenance d'éléments mécaniques utilisés dans les zones de fabrication.



Nettoyage de disques de freins fontes,  
composites, céramique, carbone/carbone

### DESCRIPTION

Neutralène® V 200 est un solvant de dégraissage, de nettoyage et de  
préparation de surfaces.

Formule à très forte vitesse d'évaporation et très haut pouvoir solvant  
indice KB 90.

Dégraissage en mécanique, en plasturgie, en maintenance  
industrielle.

Dépollution de matériels électriques hors tension.

Nettoyage des encres, colles, adhésifs et résines.

Nettoyant, désincrustant pour freins et garnitures.

Préparation de surfaces avant collage, avant peinture ou avant décor.


### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques secondes.

Pulvériser sur les surfaces à traiter jusqu'à élimination des pollutions  
organiques ou inorganiques. Réaliser un essuyage manuel si  
nécessaire.


Aérosol utilisable dans toutes les positions.

Faire un essai préalable sur les matériaux plastiques sensibles aux  
solvants organiques.



Boîtier aérosol 650 ml  
Teneur en matière active 397 ml  
Rapport d'analyse  
SGS N° RN14-26260.001  
du 12/01/2015

N° d'utilisations XE  
Gas atmosphérique inflammable, d'origine naturelle.  
Garanti sans Butane Propane COV extrêmement inflammable  
Garanti sans HFC gas fluorés à effet de serre  
Directive F Gas 2017/2016



# SUBSTITUER L'ACÉTONE

L'acétone est extrêmement inflammable. Avec un point éclair de  $-18\text{ °C}$ , c'est un solvant particulièrement dangereux à utiliser. D'autre part, les vapeurs forment des mélanges explosifs dans l'air.

**Avec une pression de vapeur de 27,4 kPa, l'acétone est très volatil, comparable à l'éther, et nécessite de renouveler à plusieurs reprises son application, pour obtenir un bon nettoyage. Si son prix semble économique, les quantités à mettre en oeuvre sont importantes, sans compter ses pertes inutiles par évaporation.**

L'acétone n'est pas sans risque sur le plan de la santé :

- Irritation de la peau et des muqueuses,
- Lésions oculaires graves Cat.2,
- Dépression du système nerveux en cas de forte exposition,
- Céphalées, vertiges, ébriété, comas, dans certains cas convulsifs,
- Nausées, vomissements, hématurie, acidose métabolique,
- Effets narcotiques Cat.3,
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles,
- Valeur d'exposition contraignante 500 ppm Art. 4412-149 du code du travail.



Pour mémoire, tout stockage, mise en oeuvre ou emploi d'un liquide extrêmement inflammable, doit faire l'objet d'une déclaration aux compagnies d'assurance.

sources

[inrs.fr](http://inrs.fr) FT 3 acétone

[vulgaris-medical.com](http://vulgaris-medical.com) Toxicité de l'acétone

[csst.qc.ca](http://csst.qc.ca) Acétone

L'acétone est interdite de commercialisation, dans de nombreux pays. L'acétone sert à la purification de la cocaïne. Catalysée avec de l'acide chlorhydrique, il est facile de réaliser, simplement, du TATP, explosif puissant utilisé dans les actes terroristes.

## NEUTRALÈNE® RG 30



### SUBSTITUT IMMÉDIAT À L'ACÉTONE



**Bidon 20 L**  
Code Article  
516591



**Bidon 5 L**  
Code Article  
516602



**Bidon 1 L**  
Code Article  
516603

### DOMAINES D'UTILISATIONS

#### Applicateurs de résines

Nettoyage en cours d'application des outils, rouleaux, débulleurs, pinceaux, pattes de lapin.

Nettoyage en circulation des pistolets de projection et gelcoateuses.

**NEUTRALÈNE RG 30** a une vitesse d'évaporation optimisée permettant une action efficace même sur les résines fortement réactives ayant un GEL TECAM court, de quelques minutes. C'est un diluant instantané des résines :

RÉSINES UPR

Homopolymères aliphatiques PGA PLA PGL PCL PHA PHB,

Co-polyesters aliphatiques PEA PBS,

Co-polyesters semi-aromatiques FBT PTT PEN, Homo et co-polyesters aromatiques Polyacrylates, Vinylesters hybrides polyesters - époxyes

RÉSINES ÉPOXYES

Epichlorhydrines ECH, Bisphénol A BPA, Glycol aliphatiques, Novalaques phénoliques

O crésols, Hydantoïnes (glycols uréées), Bromées, acrylates

DURCISSEURS ÉPOXYES

Polyisocyanates DDM MDA, Amines aliphatiques, Anhydriques, TGIC (isocyanates de triglycérides)

#### Applicateurs de peintures et vernis, base solvant

**NEUTRALÈNE RG 30** est un excellent diluant, agent de nettoyage des outils et matériels d'application et de rinçage, y compris en circulation, des peintures base solvant.

Siccatives naturelles, Cellulosiques, Caoutchoucs, Vinyliques, Acryliques, Polyesters, Phénoliques (résines), Aminoplastes, Polycarbamides, Epoxydiques 2 K (2 composants), Polyuréthanes 2 K (2 composants).

**Il se substitue avantageusement sur le plan toxicologique aux mélanges Xylène - Toluène / MEK - MIBK**

Ne s'utilise que sur les peintures base solvant ; ne pas utiliser sur les peintures base aqueuse (Hydro). Ne pas utiliser comme diluant (mise à la viscosité) sur les systèmes époxyes et polyuréthanes.

Afin d'offrir une seconde option ergonomique aux postes de travail, **NEUTRALÈNE RG 30** existe en version légèrement parfumée sous la référence **NEUTRALÈNE RG 30 P**

Leurs caractéristiques physico-chimiques sont identiques.

Pour le nettoyage par trempage des outils en fin de production ou le nettoyage des matériels de fabrication des résines, cuves, vannes, pompes... **NEUTRALÈNE RG 30** existe sous la référence

**NEUTRALÈNE RG 70**. Point éclair 77°C, vitesse d'évaporation 22', pression de vapeur à 20°C 0,05 kPa.

Consulter la fiche technique sur : [www.substitutacetone.com](http://www.substitutacetone.com)

CHIFFRES CLÉS	POINT ÉCLAIR	VITESSE D'ÉVAPORATION	Indice KB POUVOIR DÉGRAISSANT
<b>NEUTRALÈNE® RG 30</b>	<b>30 °C</b>	<b>4,30 mn</b>	<b>&gt;150</b>



### Réduction des consommations

**NEUTRALÈNE RG 30** a une pression de vapeur de 1,2 kPa à 20°C. L'acétone a une pression de vapeur de 24,7 kPa à 20°C, plus de 20 fois supérieure à celle du **NEUTRALÈNE RG 30**. Par conséquent il est facile d'en déduire une forte diminution des consommations de solvant, de l'ordre de 5 fois, et éviter toute perte inutile par évaporation. Il est bien connu que l'acétone nécessite souvent plusieurs applications successives, du fait de sa vitesse d'évaporation presque instantanée.

## NEUTRALÈNE INFINITY



**SUBSTITUT  
À LA NMP ET LA NEP  
CMR REPROTOXIQUES**

**SOLVANT DE NETTOYAGE  
RÉSINES PE, PU, EPOXIES, BIS GMA**

**NON CLASSÉ INFLAMMABLE**

**FORT POUVOIR DE DÉCANTATION  
Récupérable Réutilisable**

**RECYCLABLE PAR DISTILLATION**

**FAIBLE PRESSION DE VAPEUR  
Diminution des Consommations**

### DESCRIPTION

INFINITY a été développé dans le cadre de la suppression des solvants CMR. Il s'inscrit également dans les plans de réduction des pictogrammes de danger en matière sanitaire, environnementale et sécurité incendie. Faible odeur, faible perte par évaporation, fort pouvoir dissolvant des polymères, copolymères et composites.

### DOMAINES D'UTILISATIONS

INFINITY est un solvant, dissolvant, agent de décapage puissant des vernis, peintures bases solvantes.

C'est un excellent agent de nettoyage dissolvant et désincrustant des résidus de moteurs à combustion.

INFINITY dilue instantanément les mousses polyuréthanes expansées fraîches. Il permet d'éliminer également les mousses PU polymérisées, flexibles ou rigides, par simple contact, puis essuyage, ou avec de l'eau sous haute pression.

### MODE D'EMPLOI

Il s'utilise pur, par essuyage au chiffon ou en bains par immersion, à froid. Les vitesses de nettoyage des substrats peuvent être accélérées en bains à chaud, jusqu'à 70°C.



Dégraissage chiffon



Bac ultrasons



Container GRV 1000 KG  
Code Article  
516860



Fût 200 KG  
Code Article  
516642



Bidon 20 KG  
Code Article  
516690



Fontaines à solvants



Bacs pour immersion à froid ou à chaud

Consulter la fiche technique sur : [www.substitutnmp.com](http://www.substitutnmp.com)



# PROTECTION ANTI-CORROSION

Aérosols techniques

Fluide pénétrant pour géométries complexes

Produits spécifiques pour injection plastique

Produits visibles à la dépose

Cires de protection longue durée


Galvanisants à froid hautes performances

Galvanisation à froid spéciale retouche





Aérosol 650 ml  
Code Article  
514249



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



NEUTRALISANT  
D'EMPREINTES DIGITALES



Protection anticorrosion d'outils de presse

Consulter la fiche technique sur : [www.fluideanticorrosion.com](http://www.fluideanticorrosion.com)

## PROTECT FL 100

## PROTECT FL 100 BLUE

### HUILE POUR PROTECTION ANTI-CORROSION LONGUE DURÉE

#### PROTECT FL 100

Protection tous métaux  
Filmogène, non siccatif  
Film mince éliminable  
par tous solvants usuels  
Neutralise la corrosion générée  
par les empreintes de doigts  
Pénétrant, pour pièces  
à géométries complexes

#### PROTECT FL 100 BLUE

Coloré en bleu, visible à la dépose  
pour pièces à géométries planes  
Non pénétrant, non tachant  
à la remise en service  
Protection de moules, d'outils de presses  
avant stockage, outils coupants

#### DESCRIPTION

Produits de protection anti-corrosion pour un stockage longue durée, non gras, non siccatifs, résistants aux UV. Hydrofuges, déplacent l'eau, peuvent être utilisés sur des surfaces humides. Protection anti-corrosion après usinage avec des huiles solubles, assurent une protection anti-humidité, y compris sur moteurs ou composants électriques. Permet d'assurer une protection pour tous composants ou pièces devant être manipulés manuellement, et sensibles à l'acidité des mains.

#### DOMAINES D'UTILISATION



Protection de moules en fonderie, en verrerie, en injection plastique, en extrusion-soufflage.  
Pièces réalisées par des machines à reproduire.  
Pièces de mécanique de précision.  
Prototypes.  
Outils de presse, matrices, poinçons.  
Entretien général.  
Utilisation en marine.  
Maintenance prédictive.

#### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques instants de bas en haut.  
Pulvériser sur des surfaces propres, à température ambiante, à environ 25 cm des surfaces à traiter.  
Aérosol utilisable dans toutes les positions.



Aérosol 650 ml  
Code Article  
516238



Protection anti-corrosion de moules  
en injection plastique

## PROTECT CR 250

### AÉROSOL CIRE DE PROTECTION ANTI-CORROSION TRÈS LONGUE DURÉE

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Aérosol 650 ml  
Code Article  
516172

Tonnelet 25 L  
Code Article  
515372

Consulter la fiche technique sur : [www.cireanticorrosion.com](http://www.cireanticorrosion.com)



Protection anti-corrosion de tubes en bottes, par immersion



Expéditions de machines en maritime longue distance

Test au brouillard salin  
ISO 9227 1056 heures RI 5  
Anti-corrosion et anti-oxydation  
y compris en ambiances humides,  
agressives, salines, polluées  
Stockage hors abri  
Conconnage, corps creux,  
expéditions maritimes

### DESCRIPTION

Protecteur à film mince, cireux, entrant dans la classification ISO RIO.

La plupart du temps, il n'est pas nécessaire d'éliminer ce film qui présente des caractéristiques lubrifiantes. Une lubrification ultérieure, lors d'opérations de montage ou de mise en service de mécanismes devant recevoir un graissage, peut être réalisée sans élimination préalable. Si l'élimination s'avère nécessaire, utiliser NEUTRALENE® ECO 60.

Applicable sur surfaces verticales.

Facilement repérable à la dépose, en manuel ou en pulvérisation basse pression.

Produit stable, faiblement odorant.

Pas de réactivité photochimique. Produit non irritant. Très faible tension de surface.

Utilisable sur tous les métaux.

Compatible avec la plupart des matériaux plastiques et élastomères.

PROTECT CR 250 est utilisé pour toute protection anti-corrosion de très longue durée.

### DOMAINES D'UTILISATION

Outils de presse

Moules d'injection plastique

Moules en verrerie

Prototypes

Pièces de mécanique de précision

Opérations de coconnage

Entretien général

Utilisation en marine

Construction machine

Pièces difficiles d'accès

### RECOMMANDATIONS

Ce produit est assimilé à un traitement de surface à froid. L'utilisateur prendra soin de le pulvériser sur une surface préalablement dégraissée, sans trace d'oxydation. Il conviendra d'éliminer, au mieux par nettoyage aux solvants, toutes traces d'huile ou de saïssure.

Agiter avant emploi jusqu'au décolllement de la bille.

Appliquer à environ 15 cm de la surface. Ne pas purger l'aérosol après utilisation.



# GALVANISANTS HAUTES PERFORMANCES

## GALVANISATION À FROID OU MAKE-UP ?

La littérature concernant les galvanisants à froid est particulièrement dense. Fabricant ou distributeur, chacun y va d'arguments qui se révèlent le plus souvent commerciaux. Sur le plan économique, la grande majorité de ces aérosols sont conditionnés avec un gaz liquéfié butane-propane. Hormis la dangerosité de ce gaz extrêmement inflammable avec  $-58^{\circ}\text{C}$  de point éclair et, de plus, fortement explosible, la teneur en principe actif galvanisant est très faible, de l'ordre de 20 à 30 %. Il en résulte un faible prix de revient, et donc un faible prix de vente, mais aussi la conséquence de ne pouvoir traiter qu'une faible surface. Le prix n'est donc qu'apparent. Les fabricants ne s'engagent que très peu à ce titre, et les plus sérieux annoncent un pouvoir couvrant de  $1,2\text{ m}^2$  à  $1,8\text{ m}^2$ . Il suffit de peser un aérosol avant utilisation.

La première fonction d'un galvanisant à froid est de protéger de la corrosion. Il existe une méthode normalisée pour tester les performances d'un produit de protection anti-corrosion ; elles sont décrites dans les normes ISO 9227 et ISO 4623-3. Peu de fabricants s'engagent sur les performances de leurs produits, considérant que les utilisateurs nécessitent la plupart du temps des galvanisants pour des opérations de retouche ; les professionnels appellent d'ailleurs cela du make-up. Aucun ne justifie non plus de ces résultats, par des procès-verbaux d'essais réalisés par des laboratoires certifiés. Nos valeurs ne sont pas les mêmes. Propulseur ininflammable 3 % (procédé de conditionnement breveté) produit actif 97 %, pouvoir couvrant  $10\text{ m}^2$  par aérosol, poids net 522 grammes, tenue au test brouillard salin ISO 9227 : 2808 h.

### PROCÈS-VERBAL D'ANALYSE LABORATOIRES INTERTEK

certifiés COFRAC, ISO 17.025


N° PVA-CHL-R14-0135D-A01 du 28/07/2014

Ce procès-verbal d'expertise peut vous être envoyé sur simple demande. Tenue en température  $+550^{\circ}\text{C}$ . Hors poussière après 4', manipulable après 7'. Galva ZN+ est plus qu'une peinture au zinc, c'est incontestablement le produit le plus performant du marché tant sur le plan économique que sur le plan anti-corrosion.

POUVOIR COUVRANT PAR AÉROSOL **10 M<sup>2</sup>** POIDS NET **522 GR** **-50 °C +550 °C**



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514665



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514594



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514667

[www.galvanisantultrabrillant.com](http://www.galvanisantultrabrillant.com)

Consulter la fiche technique sur  
[www.galvanisantbrillant.com](http://www.galvanisantbrillant.com)

[www.galvanisantmat.com](http://www.galvanisantmat.com)



Aérosol 650 ml  
Code Article  
515551

# ZN MÉTAL

## AÉROSOL GALVANISATION À FROID

### SPÉCIAL RETOUCHES

EXISTE EN 3 FINITIONS

Aspect Ultra brillant Brillant Mat


Caractéristiques anti-corrosion  
et mécaniques exceptionnelles

Hors poussière en 4 minutes

Manipulable après 7 minutes

Temps de polymérisation finale 24 heures

Tenue anti-corrosion ISO 9227 - ISO 4628-3 > 3000 h R11



Aérosol utilisable dans toutes les positions à 360°

Pas de nécessité de purger - buse anti-colmatage



UTILISABLE SUR ASSEMBLAGES FILETÉS  
TEST MIL A 907 ED

Résistance / couple sur assemblages filetés

Couple de serrage 80 N/m

Couple de desserrage 80 N/m

TEST de tenue en température 550 °C


Pas de dégradation du film au desserrage



TEST ERICHSEN D'EMBOUTISSAGE ISO 1520

Totale résistance à la déformation

Opérations de pliage, cambrage possibles après traitement



Totale résistance à la rayure, au pelage  
Essai de quadrillage ISO 2409



Zn METAL est soudable



Zn METAL peut être peint

Consulter la fiche technique sur : [www.aerosolgalvanisationfroid.com](http://www.aerosolgalvanisationfroid.com)



# DÉGRIPPANTS MULTI-FONCTIONS

Super dégrissant puissant

Dégrissant pour industries agroalimentaires (IAA)

Dégrissant au MoS<sup>2</sup>

Dégrissant biodégradable

Dégrissant 12 fonctions

Dégrissant 100 % végétal

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514663

Bidon 20 L  
Code Article  
514983

# DP 6

## AÉROSOL SUPER DÉGRIPPANT 6 FONCTIONS

Dégrippant à vitesse d'action rapide  
fortement pénétrant et désoxydant  
Lubrifiant anti-usure Test SRV 0,095  
Anti-corrosion en statique et dynamique  
Nettoyant des huiles, graisses,  
pollutions inorganiques  
Dégoudronnant débituminant  
à effet immédiat

AMÉLIORATION DES MTB F ET M

Consulter la fiche technique sur : [www.degrissant6fonctions.com](http://www.degrissant6fonctions.com)



DP 6 Super dégrissant puissant pour maintenance curative

### DESCRIPTION

DP 6 iBiotec est multi-fonctions : dégrissant, désoxydant, lubrifiant, anti-corrosion, nettoyant, dégoudronnant.

Propre, incolore, non gras, garanti sans silicones ni acide orthophosphorique. Ne contient pas de solvants chlorés.

Fonctions décalaminantes, supprime le gommage, élimine les hydrocarbures légers ou lourds, évite l'étincelage et ne résinifie pas.

Ce produit est neutre, sans base ni acide, sans oxydant ni réducteur. DP6 est chimiquement stable, avec une remarquable tension superficielle.

Sans aucune odeur pétrolière déplaisante (senteur naturelle de pin). Pas de réactivité photochimique.

Produit non irritant.

Hydrofuge, est utilisable sur les surfaces humides.

Ce produit est compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères et il n'attaque pas les peintures.

### DOMAINES D'UTILISATION

Antennes télescopiques

Bâtis (nettoyage et ravivage des surfaces)

Boulonnerie, rotules, picots, poulies, pivots, axes, guides

Câbles sous gaines

Dégoudronnage de carrosserie

Charnières

Colonnes

Contacts électromécaniques

Dégommage de glissières de machines-outils

Dégraissage des chaînes

Élimination des graisses calcinées dans les roulements

Entretien général

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques secondes. Pulvériser sur les organes à traiter sans excès.


Aérosol utilisable dans toutes les positions.

# DP 10

## AÉROSOL DÉGRIPPANT 10 FONCTIONS

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans

**NSF**  
H1 - N° 149304  
Agré contact alimentaire



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %  
Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

**NSF**  
H1 - N° 152375  
Agré contact alimentaire



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514592



Aérosol 210 ml  
Code Article  
516587



Bidon 20 L  
Code Article  
515027

Consulter la fiche technique sur : [www.degrissant10fonctions.com](http://www.degrissant10fonctions.com)



**PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHE  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS**

Catégorie NSF

**Lubrifiant H1** : Utilisable dans les zones de fabrication des aliments. Utilisable comme agent anti-corrosion, anti-adhérent des joints sur les fermetures de cuves, lubrifiant de matériels situés dans des zones de contact potentiel avec les aliments.



Maintenance préventive en IAA

Certifié NSF H1 pour industries agroalimentaires (IAA)  
Facilement et rapidement biodégradable  
CEC L33 T 82, OCDE 301 A  
Pénétrant, dégrissant, désoxydant,  
lubrifiant, anti-corrosion  
Nettoyant, dégraissant, diluant,  
désincrustant, anti-adhérent  
dégoudronnant, débituminant,  
brillantant pour élastomères

### DESCRIPTION

Propre, incolore, DP 10 est garanti sans silicones ni acide orthophosphorique et ne contient pas de solvants chlorés. Supprime le gommage, élimine les hydrocarbures légers ou lourds. Ce produit à base d'esters végétaux naturels est neutre. Il ne possède pas de réactivité photochimique. Très faible tension de surface. Ce produit est compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères et il n'attaque pas les peintures.

### DOMAINES D'UTILISATION

Boulonnerie, rotules, picots, dégomme de glissières de machines-outils, pivots, axes, câbles sous gaines, contacts électromécaniques, charnières, guides, colonnes, glissières, antennes télescopiques, dégraissage des chaînes. Industries mécaniques. Ateliers de maintenance. Après-vente automobile. Industries et exploitations agricoles. Matériels de transport. Cimenteries.


### MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi, utilisable dans toutes les positions.



Lubrification de glissières, rails, guides, poulies, roulements

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

# DP 3 MoS<sup>2</sup>

## AÉROSOL DÉGRIPPANT MoS<sup>2</sup>

Fortement pénétrant, 24,2 dynes/cm  
Dégrippant à vitesse d'action ultrarapide  
couple de desserrage optimum  
MIL A 907 E10 40N/m  
Très fortement lubrifiant  
MoS<sup>2</sup> super fine finest 2,5µ  
TEST SRV 0,09, test shell 4 billes,  
empreinte 0,52, ICS 3100 DaN  
Réduction des bruits de fonctionnement,  
anti-usure

### DESCRIPTION

Produit chargé au MoS<sub>2</sub>, faiblement gras, fortement lubrifiant.  
Garanti sans silicones ni acide orthophosphorique.  
Ce produit a des fonctions décalaminantes.  
Il supprime le gommage et élimine les hydrocarbures légers ou lourds.  
Il évite l'étincelage et ne résinifie pas.  
C'est un produit neutre, sans base ni acide, sans oxydant ni réducteur.  
Produit stable ayant une remarquable tension superficielle.  
Il n'a pas d'odeur pétrolière déplaisante mais une odeur de pin naturelle.  
Il n'a pas de réactivité photochimique et est non irritant.  
Très faible tension de surface.  
Pression de vapeur à température maximale d'utilisation faible.  
Produit hydrofuge (chasse l'eau), utilisable sur les surfaces humides.  
Compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères, il n'attaque pas les peintures.  
Son point d'auto-inflammation est élevé, puisqu'il est supérieur à 230 °C.  
Très grande innocuité vis-à-vis des utilisateurs.


### DOMAINES D'UTILISATION

Boulonnerie, rotules, picots.  
Dégommage de glissières de machines-outils.  
Pivots, axes.  
Câbles sous gaines.  
Contacts électromécaniques.  
Charnières.  
Guides.  
Colonnes.  
Glissières.  
Antennes télescopiques.  
Bâtis (nettoyage et ravivage des surfaces).  
Entretien général.  
Dégrippage des chaînes.  
Élimination de graisses calcinées dans les roulements.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques secondes. Pulvériser sur les organes à traiter sans excès.  
Aérosol utilisable dans toutes les positions.

Consulter la fiche technique sur : [www.degrippantmos2.com](http://www.degrippantmos2.com)



### COEFFICIENT DE FROTTEMENT D'APRÈS LE TEST DE FRICTION SRV

Le test de friction SRV permet de déterminer un coefficient de frottement ; plus le coefficient de frottement est bas :

- Plus la consommation énergétique est faible.
- Plus les efforts de démontage sont faibles.
- Plus les bruits de fonctionnement sont réduits.

Tel que l'on peut le voir sur le graphique ci-dessus, le DP 3 MoS<sup>2</sup> assure un coefficient de frottement extrêmement faible et particulièrement constant. Le tracé montre l'absence de pics, qui indiquent les problèmes de grippage entre surfaces.

Ces mêmes pics pour un dégrissant classique et un dégrissant dit "de haute qualité" mettent en évidence le pouvoir faiblement lubrifiant de certains dégrissants.



# IMPACT


LE PRODUIT AGRO SOURCÉ PARADOXAL  
DÉGRAISSANT ANTI-ADHÉRENT  
ET LUBRIFIANT À LA FOIS

**12**  
FONCTIONS  
POUR  
**1000**  
APPLICATIONS



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3%

Quantité  
de produit actif  
contenue dans l'aérosol  
97%



**AÉROSOL FLUIDE PÉNÉTRANT,  
100 % VÉGÉTAL**  
DÉGRIPPANT, DÉSOXYDANT, LUBRIFIANT,  
DÉGRAISSANT, NETTOYANT, DÉGOUDRONNANT,  
DISSOLVANT, ANTI-ADHÉRENT,  
DÉMOULANT, RÉNOVATEUR, BRILLANTANT



# 12 FONCTIONS POUR 1000 APPLICATIONS

## **SOLVANT DÉGRAISSANT À HAUT POUVOIR SOLVANT**

Indice Kauri Butanol (IKB) 180

## **HAUTEMENT NETTOYANT ET DISSOLVANT**

Grande mouillabilité, paramètres de solubilité et forces de cohésion extrêmes pour la dissolution et l'élimination de la plupart des polluants organiques et inorganiques, y compris les encres et les résines fraîches.

## **FORTEMENT LUBRIFIANT, ANTI-USURE**

Test de friction SRV 0,12.

Consommation énergétique, efforts de démontage et bruits de fonctionnement faibles.

## **FORTEMENT PÉNÉTRANT**

Tension superficielle faible 23,4 Dynes/cm

## **FORTEMENT DÉSOXYDANT**

Test MIL A 907 ED couple de desserrage 12 Nm

## **DÉGOUDRONNANT INSTANTANÉ**

Test de débituminage 40 g à 20 °C 3'15

## **FONCTION ANTI-CORROSION**

La plupart des fabricants et conditionneurs aérosols, ou des responsables de la mise sur le marché sous leur marque, de fluides pénétrants dégriffants désoxydants indiquent une fonction anti-corrosion à leur produit. Or, les performances anti-corrosion d'un produit se définissent par les normes ISO 9227 et ISO 4623-3 ; elles doivent donc faire l'objet d'essais et de mesures quantifiés.

**Ce qui n'est jamais le cas.**

Les performances anti-corrosion de tels produits sont négligeables.

**iBiotec IMPACT** laisse un film anti-oxygène, non photosensible et sans dessiccation, et à ce titre protège de la corrosion durant une courte période. Sa fonction, tout comme la plupart des produits sur le marché, n'est pas de protéger les métaux contre des agressions atmosphériques chimiques ou thermiques à long terme. Il sera dans tous les cas préférable d'utiliser un produit spécifique.



Aérosol 650 ml  
Code Article  
515677

Consulter la fiche technique sur :  
[www.degriffantlubrifiantvegetal.com](http://www.degriffantlubrifiantvegetal.com)



Composants mécaniques fluiditiques



Composants mécaniques transmissions de puissance



Industrie du bois première et deuxième transformation



Application spécifique anti-adhérent soudure



Enlèvement de copeaux usinage sur métaux et composites



Nettoyage ravivage des élastomères caoutchoucs



Composants mécaniques transmissions d'information



Maintenance générale ateliers de mécanique entretien



Imprimeries impression et décors sur tous supports



Garages intégrés VL PL, engins spéciaux, flottes transports



Travail des métaux en feuilles par déformation



# DÉMOULANTS

Démoulant silicone

Démoulant sans silicone

Démoulants pour composites


Démoulant pour injection plastique

Démoulant pour extrusion-soufflage

Démoulants pour industries agroalimentaires (IAA)



H1 - N° 146622  
Agréé contact alimentaire



## DÉMOPLAST® 750

### AGENT DE DÉMOULAGE SANS SILICONE, À FILM NON GRAS

Certifié NSF H1 pour matériaux destinés aux industries agroalimentaires (IAA)  
Démoulage en injection plastique  
Anti-adhérent en fonderies à cire perdue  
Démoulant pour composites,  
pour compression de panneaux  
de particules de bois  
Peintable, soudable,  
permet tout traitement de surface  
État de finition après démoulage exceptionnel

Consulter la fiche technique sur : [www.demoulantsanssilicone.com](http://www.demoulantsanssilicone.com)

**TOUS TRAVAUX ULTÉRIEURS DE PEINTURE,  
TRAITEMENT DE SURFACE CHIMIQUE, COLLAGE,  
DÉCOR OU MÉTALLISATION.**

**CONVIENT POUR TOUTES LES MATIÈRES PLASTIQUES,  
Y COMPRIS TRANSPARENTES  
OU FORTEMENT CHARGÉES.**

**PERMET D'ÉLIMINER TOUTES TRACES,  
RIVES, PEaux D'ORANGE.**

**DONNE AUX PIÈCES D'ASPECT UN ÉTAT  
DE SURFACE EXCEPTIONNEL.**

**PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHÉ  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS**



Poignées de laser



Connexions



Corps d'ordinateur



Corps de vanne

### DESCRIPTION

DÉMOPLAST® 750 est un agent de démoulage pour les plastiques. Il permet toute opération de revêtement ultérieur par peinture, sérigraphie, collage ou tout décor.

DÉMOPLAST® 750 possède d'excellentes propriétés d'anti-adhérence et de lubrification, ce qui en fait un agent de démoulage idéal dans tous les processus de fabrication par injection, extrusion, soufflage, thermoformage ou compression.

DÉMOPLAST® 750 facilite le démoulage des matières telles que les polyamides, l'ABS, les polyuréthanes, les époxyds, les polyesters, les caoutchoucs, etc.

Il laisse un film sec, très mince et ne coulant pas, ce qui permet :

- Un démoulage aisé, même pour les formes les plus compliquées ;
- L'obtention d'un excellent état de surface des pièces démoulées (permet d'éviter les défauts de surface tels que les rugosités, stries, rides).

Il est sans action sur la plupart des matières plastiques, les caoutchoucs et les surfaces métalliques.

DÉMOPLAST® 750 ne génère pas de corrosion sur les moules.

DÉMOPLAST® 750 facilite l'éjection, élimine les problèmes de bullage ou de givrage en surface et permet d'obtenir des états de surface de très haute qualité sans rugosités, stries, rides ou taches.

DÉMOPLAST® 750 donne d'excellents résultats comme agent anti-adhérent pour traiter les moules en fonderie de précision travaillant avec le procédé dit « à cire perdue ».

### DOMAINES D'UTILISATION

**INDUSTRIES DU PLASTIQUE ET DU CAOUTCHOUC :** Démoulage de matières plastiques et de caoutchoucs, démoulage des matières plastiques destinées à recevoir des traitements post-finition (peinture, sérigraphie, collage, métallisation).

**ALIMENTATION :** Traitement anti-adhérent des moules, lubrification de tapis, traitement des guides et des massicots de skin-pack.

**INDUSTRIES PAPIER :** Traitement des plateaux de presse.


**IMPRIMERIE :** Traitement des massicots de découpe.

**INDUSTRIES DU CONDITIONNEMENT :** Traitement des tapis, des guides.



H1 - N° 146626  
Agréé contact alimentaire

DLU  
ÉTENDUE À  
**4**  
Ans



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514228

## DÉMOPLAST<sup>®</sup> SIL 850

### AÉROSOL SILICONE MULTI-FONCTIONS NON GRAS

Lubrifiant, démoulant, anti-adhérent  
hydrofugeant, isolant, brillantant  
CERTIFIÉ NSF H1 pour  
industries agroalimentaires (IAA)  
Neutre, filmogène, non tachant, inodore  
Utilisable sur tous métaux,  
thermoplastiques  
élastomères, thermodurs,  
bois, pierres, bétons

Consulter la fiche technique sur : [www.demoulantlubrifiantsilicone.com](http://www.demoulantlubrifiantsilicone.com)

**PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHÉ  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS**

Catégorie NSF

**Lubrifiant H1** : Utilisable dans les zones de fabrication des aliments. Utilisable comme agent anti-corrosion, anti-adhérent des joints sur les fermetures de cuves, lubrifiant de matériels situés dans des zones de contact potentiel avec les aliments.



Glissement de bouteilles en PET et de skin packs sur convoyeurs



Embouteillage, sertissage

#### DESCRIPTION

Produit polyvalent faiblement gras destiné aux opérations difficiles de démoulage et aux problèmes de lubrification en ambiance propre. Produit incolore, inodore, particulièrement anti-adhérent aux interfaces.

Parfaitement filmogène, non tachant.

Peut également être utilisé comme agent d'hydrofugation et agent de brillance.

Produit ayant de grandes caractéristiques de protection contre le développement de champignons, de moisissures.

Donne un effet satiné à brillant sur les pièces démoulées.

Peut également être utilisé comme agent anti-adhérent pour grattons, lors d'opérations de soudage sur des pièces ou des tôles ne devant pas être soumises à des opérations de peinture ou de revêtement ultérieur.

Utilisable sur tous matériaux, tels que bois, matières plastiques, élastomères, aciers, aciers au carbone, au chrome, alliages légers ou cuivreux.

**Est garanti sans : CFC, T111, Dichlorométhane, Perchloréthylène, Trichloréthylène et sans aromatique.**

#### DOMAINES D'UTILISATION

**AUTOMOBILE** : Utilisation comme polish, rénovateur de Skai, de cuirs, lubrification de mécanismes électriques, traitement de serrures contre le gel.

**BÂTIMENT** : Hydrofugation des pierres, du béton, effet perlant, traitement des agglomérés, des charpentes.

**ALIMENTATION** : Traitement anti-adhérent des moules, de filets, lutage de bouchons de liège, lubrification de tapis.

**INDUSTRIES DU PLASTIQUE** : Démoulage de caoutchouc, de matières plastiques.

**CUIR** : Traitement hydrofugeant.

**MÉCANIQUE** : Traitement anti-adhérent pour buses de soudage, pour pièces, pour tôles.

**ÉLECTRONIQUE** : Tropicalisation non soudable.

**PAPETERIE** : Traitement des papiers isolants.

**PRODUITS PHARMACEUTIQUES** : Anti-adhérent pour granulation, pour capsulage, compression.

**BOIS** : Traitement des plateaux de presses.

**IMPRIMERIE** : Traitement des massicots de découpe, des matrices.

**CONDITIONNEMENT** : Traitement des matrices de blistérisation, de skin packs.

# DÉMOULANTS



## DÉMOPLAST® 780 HT

**DÉMOULANT  
ANTI-ADHÉRENT  
ET LUBRIFIANT  
SANS SILICONE**

Pour élastomères, thermoplastiques,  
thermodurs, composites  
Spécial matériaux poreux, chargés,  
avec effet de laminage de la matière  
Anti-adhérent pour moules chauds,  
pièces complexes  
CERTIFIÉ NSF H1 - 20 L  
pour industries agroalimentaires (IAA)  
Peintable, soudable, permet tout traitement  
de surface ultérieur

Consulter la fiche technique sur : [www.demoulantplastique.com](http://www.demoulantplastique.com)

**PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHÉ  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS**

Catégorie NSF - 20 L

**Lubrifiant H1** : Utilisable dans les zones de fabrication des aliments. Utilisable comme agent anti-corrosion, anti-adhérent des joints sur les fermetures de cuves, lubrifiant de matériels situés dans des zones de contact potentiel avec les aliments.

## DÉMOPLAST® 795

**DÉMOULANT  
POUR EXTRUSION-  
SOUFFLAGE 2D ET 3D**

Optimisation de la répartition matière  
pour pièces techniques complexes



Extrusion-soufflage de conduits  
à formes complexes en polyalpaoléfinés, pour l'aéronautique

### DESCRIPTION

Démoulant plastique spécifique pour blocs chauds.  
Produit polyvalent destiné aux opérations difficiles de démoulage en substitution aux silicones.  
Permet toutes opérations de revêtement ultérieur par peinture, sérigraphie ou tout décor.  
Produit incolore, inodore, particulièrement anti-adhérent aux interfaces.  
Peut également être utilisé comme agent de lubrification en ambiance propre, mais également pour des opérations de compression, d'hydrofugation, de brillantage des surfaces, ou comme anti-adhérent contre la projection des grattons en soudure.  
Est utilisable sur tous matériaux tels qu'aciers, matières plastiques, élastomères, mais aussi bois.  
Peut être également utilisé comme agent de réactivation de surface pour inhiber l'action de silicones avant peinture.  
Est garanti sans CFC, T111, dichlorométhane, perchloréthylène, trichloréthylène.  
Est également dépourvu de benzène et d'aromatiques.

### DOMAINES D'UTILISATION

Injection plastique traitement des moules chauds.  
Extrusion soufflage 2D et 3D, anti-adhérent pour formes complexes  
Démoulage de polymères, de thermodurs et thermoplastiques, y compris élastomères.  
Traitement des plateaux de presse en papeteries, cartonneries, bois, fibres cellulosiques abrasives, produits recyclés.  
Agent de glissement pour peaux sur âmes en mousses PU, construction automobile.  
Anti-adhérent en moussage polyuréthane.  
Agent anti-adhérent pour moulages, aluminium, ZamaK, plomb.  
Démoulage de matières poreuses avec charges minérales.  
Traitement des boîtes à noyaux en fonderie sous pression.  
Lubrification de guides, convoyeurs grandes vitesses en IAA.  
Traitement de massicots de découpe, outils de forme pour blistérisation, coques.  
Etirage grande vitesse de films PE.



H1 - N° 149259  
Agréé contact alimentaire



Bidon 20 L  
Code Article  
515250

Consulter la fiche technique sur : [www.siliconensf.com](http://www.siliconensf.com)

## PRODUIT MULTI-FONCTIONS

**LUBRIFIANT**

**DÉMOULANT**

**ANTI-ADHÉRENT**

**HYDROFUGEANT**

**ISOLANT**

**BRILLANTANT**

**NON GRAS**



Traitement à très long terme de pierres poreuses.  
Hydrofugeant, anti-mousse, anti-salissures, anti-graffitis

## FLUIDE SILICONE LIQUIDE MULTI-FONCTIONS

Lubrifiant, démoulant, anti-adhérent,  
hydrofugeant, isolant, brillantant  
Compatible et utilisable

sur tous matériaux

CERTIFIÉ NSF H1 pour industries  
agroalimentaires (IAA)

Applicable par pulvérisateurs basse pression  
avec maîtrise totale de la dépose

### DESCRIPTION

Produit polyvalent destiné aux opérations difficiles de démoulage et aux problèmes de lubrification en ambiance propre.

Produit incolore, pratiquement inodore, particulièrement anti-adhérent aux interfaces.

Permet également d'être utilisé comme agent d'hydrofugation et agent de brillance. Donne un effet satiné à brillant sur les pièces démoulées. Permet également d'être utilisé comme agent anti-adhérent pour grattons, lors d'opérations de soudage sur des pièces ou des tôles ne devant pas être soumises à des opérations de peinture ou de revêtement ultérieur.

Utilisable sur tous matériaux, tels que bois, matières plastiques, aciers, aciers au carbone, au chrome, alliages légers ou cuivreux.

Produit ayant de grandes caractéristiques de protection contre le développement de champignons et de moisissures.

Fluide isolant possédant une rigidité diélectrique de 14 kV.mm<sup>-1</sup>.

Coefficient de dilatation thermique : 9,9.10<sup>-4</sup> (cm<sup>3</sup>/cm<sup>3</sup>) en °C.

### DOMAINES D'UTILISATION

**AUTOMOBILE** : Utilisation comme polish, rénovateur de Skai, de cuirs, lubrification de mécanismes électriques, traitement de serrures contre le gel.

**BATIMENT** : Hydrofugation des pierres, du béton, effet perlant, traitement des agglomérés, des charpentes.

**ALIMENTATION** : Traitement anti-adhérent des moules, de filets, lutage de bouchons de liège, lubrification de tapis.

**INDUSTRIES DU PLASTIQUE** : Démoulage de caoutchouc, de matières plastiques.

**CUIR** : Traitement hydrofugeant.

**HOPITAUX** : Lubrification du matériel de chambre et de blocs, glissières, crémaillères, etc.

**FONDERIES** : Traitement des boîtes chaudes, boîtes à noyaux, usage général, Croning, alliages légers à cire Reboul.

**MECANIQUE** : Traitement anti-adhérent pour buses de soudage, pour pièces, pour tôles.

**ELECTROTECHNIQUE** : Enduction d'isolants poreux, de condensateurs, opération de démoulage de masses de coulée isolantes.

**ELECTRONIQUE** : Tropicalisation non soudable.

**PAPETERIE** : Traitement des papiers isolants.

Mobiliers urbains

**PRODUITS PHARMACEUTIQUES** : Anti-adhérent pour granulation, pour capsulage, compression.

**BOIS** : Traitement des plateaux de presses.

**TEXTILE** : Extrusion de fils nylon.

**EMBALLAGES, CONSERVIERES** : Traitement des tapis transfert, des mors de soudage.

**IMPRIMERIE** : Traitement des massicots de découpe, des matrices.

**CONDITIONNEMENT** : Traitement des matrices de blistérisation, de skin packs.





# DÉTERGENTS INDUSTRIELS

Détergents industriels

Détergents dégraissants spécial mécanique

Détergent pour sols industriels

Détergent anti-corrosion

Détergent carrosserie

Détergent pour industries agroalimentaires (IAA)

Détergent BIO sans pictogramme de danger

Détergents garantis sans HC, sans MOSH, sans MOAH

Détergent dégraissant pour machines de lavage industriel





Pulvérisateur 750 ml  
Code Article  
515221

Bidon 5 kg  
Code Article  
515342

Consulter la fiche technique sur : [www.detergentflash.com](http://www.detergentflash.com)

**NETTOYANT**

**DÉGRAISSANT**

**CONCENTRÉ  
SUPER ACTIF**

**SANS COMPOSÉS  
TOXIQUES**

**ININFLAMMABLE**

**BIODÉGRADABLE**

**MULTI-USAGES**

**UTILISABLE  
PUR OU DILUÉ**



Nettoyage des carters de machines-outils, et des vitres de contrôle.  
Élimination des projections d'huiles solubles

## DÉTERNET

### DÉTERGENT NETTOYANT CONCENTRÉ À 12 % DE MATIÈRE ACTIVE

Multi-usages, utilisable pur ou dilué,  
pour tous matériaux  
Ininflammable, biodégradable,  
sans composés toxiques,  
sans solvants  
Double action dégraissante,  
nettoyante avec essuyage,  
sans rinçage

#### DESCRIPTION

DÉTERNET est destiné à répondre à la majorité des opérations de nettoyage en milieu industriel.  
Ininflammable, biodégradable, DÉTERNET ne contient aucune substance toxique et aucune trace d'hydrocarbure.  
DÉTERNET est un détergent à fort pouvoir désincrustant renforcé pour nettoyages fréquents.  
DÉTERNET super concentré nettoie toutes les surfaces.

#### DOMAINES D'UTILISATION

DÉTERNET élimine les poussières, les traces d'huile ou de graisse. Polyvalence et efficacité en maintenance industrielle, établissements publics, collectivités, sociétés d'entretien et de nettoyage.

#### APPLICATIONS

Nettoyage au chiffon, au pinceau, par immersion à froid ou à chaud jusqu'à 60 °C, en bac ultrasons, en matériel haute pression à froid ou à chaud, en pulvérisation.  
Utilisable pur ou dilué.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas rejeter au réseau d'assainissement après utilisation.  
Craint le gel. Ne pas utiliser sur des alliages légers superpolis, à une concentration supérieure à 5 % dans l'eau.  
Ne pas utiliser pur d'une façon répétitive sur des surfaces peintes faiblement réticulées ou anciennes.  
Ne pas utiliser avant collage, sans essuyage.  
Compatible avec tous les matériaux non sensibles à l'eau.

## BIOCLEAN® SAFE

### DÉTERGENT NETTOYANT DÉGRAISSANT POUR MILIEUX INDUSTRIELS

#### AGENT DE NETTOYAGE À 12 % DE MATIÈRES ACTIVES

Triple action dégraissante,  
nettoyante et désincrustante

Utilisable pur ou dilué

Sans composés toxiques, sans solvants  
inflammable, biodégradable  
Élimine huiles, graisses, pollutions  
inorganiques, poussières



Consulter la fiche technique sur : [www.detergentdesecurite.com](http://www.detergentdesecurite.com)



Nettoyage, dégraissage de modules de lignes d'assemblage

#### DESCRIPTION

BIOCLEAN® SAFE est destiné à répondre à la majorité des opérations de nettoyage en milieu industriel. Ininflammable, BIOCLEAN® SAFE ne contient aucune substance toxique et aucune trace d'hydrocarbure. BIOCLEAN® SAFE est un détergent à fort pouvoir désincrustant renforcé pour nettoyages fréquents. BIOCLEAN® SAFE super concentré nettoie toutes les surfaces. Élimine les poussières, les traces d'huile ou de graisse. Il peut être utilisé pur ou dilué dans l'eau.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Maintenance industrielle, nettoyage des jantes VL et PL.

#### APPLICATIONS

Nettoyage au chiffon, au pinceau, en pulvérisation.

#### MODE D'EMPLOI

BIOCLEAN® SAFE s'utilise pur ou dilué dans l'eau. Voir pourcentages et modes d'utilisation Page 78.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas rejeter au réseau d'assainissement après utilisation.

Craint le gel.

Ne pas utiliser sur alliages légers superpolis, à une concentration supérieure à 5 % dans l'eau.

Ne pas utiliser pur d'une façon répétitive sur des surfaces peintes faiblement réticulées ou anciennes.

Ne pas utiliser avant collage, sans essuyage.

Compatible avec tous les matériaux non sensibles à l'eau.



A1 - N° 146624  
Agréé contact alimentaire

## BIOCLEAN® AL HP

### DÉTERGENT DÉGRAISSANT POUR NETTOYAGES DIFFICILES



Produit garanti sans HC,  
sans MOSH, sans MOAH



Container GRV 1000 kg  
Code Article  
514940



Fût 200 kg  
Code Article  
514260



Bidon 20 kg  
Code Article  
514259

Consulter la fiche technique sur : [www.detergentnettoyant.com](http://www.detergentnettoyant.com)

**FORMULE CONCENTRÉE À 22 %  
DE MATIÈRES ACTIVES**  
CERTIFIÉ NSF A1 pour industries  
agroalimentaires (IAA)  
Utilisable sur toutes surfaces,  
sols, structures, machines,  
lignes de production, cuveries,  
unités de conditionnement et de convoyage  
Pouvoir mouillant, dégraissant,  
désincrustant, renforcé



Machine automatisée de production en pharmaceutique



Nettoyage des lignes de conditionnement en IAA

#### DESCRIPTION

BIOCLEAN® AL HP est un détergent alcalin fortement concentré mis au point pour des nettoyages lourds en milieux industriels. Il est utilisé pour l'élimination de tous types de pollutions d'origine animale, végétale ou minérale.

BIOCLEAN® AL HP est particulièrement recommandé pour l'élimination de produits organiques tels que les graisses, hydrocarbures légers ou lourds, lors de nettoyages périodiques de sols d'ateliers, structures, plates-formes de forage, aires de stockage et lors de nettoyages d'urgence en process industriels ou lors d'un épandage accidentel.

BIOCLEAN® AL HP possède un fort pouvoir nettoyant et désincrustant des particules inorganiques ou des résidus de combustion. Il peut être employé pour le nettoyage de chaudières côté feu ou pour l'élimination d'encres liquides, notamment en flexographie.

#### MODE D'EMPLOI

BIOCLEAN® AL HP s'utilise à partir de 2 % et jusqu'à 20 %, dilué dans de l'eau courante, suivant la nature des polluants et le degré de pollution.

Utilisation au chiffon, à la brosse, par pulvérisation avec rinçage basse ou haute pression ou par machines à brosses.

BIOCLEAN® AL HP est également utilisable en machines ultrasons.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Faire un essai préalable sur des surfaces revêtues avec des peintures faiblement réticulées.

Ne pas rejeter au réseau d'assainissement après utilisation.

Employé pur, BIOCLEAN® AL HP peut dépolir dans le temps les verres inorganiques.

Ne pas utiliser sur des alliages légers superpolis à une concentration supérieure à 5 % dans l'eau.

## BIOCLEAN® SL 200

### DÉTERGENT DÉGRAISSANT SPÉCIFIQUE SOLS ET AIRES



Consulter la fiche technique sur : [www.detergentsol.com](http://www.detergentsol.com)

**TENEUR EN MATIÈRES ACTIVES 30 %**

**NETTOYAGE, DÉGRAISSAGE ET LAVAGE DES SOLS PEINTS,  
EN RÉSINE OU BÉTON**

**AUCUNE ACTION SUR LA BRILLANCE DES REVÊTEMENTS**

**STABLE EN EAUX DURES**

**FAIBLEMENT MOUSSANT, CE QUI PERMET DE CONTRÔLER  
LE FIL D'EAU SUR AUTOLAVEUSES**

**SÈCHE SANS LAISSER DE TRACES**



Lavage de sols sur laveuses autoportées, avec contrôle du fil d'eau  
Lavage sur autolaveuses robotisées

### FORMULE CONCENTRÉE À 26 % DE MATIÈRES ACTIVES

Utilisable en manuel, avec matériels HP,  
ou sur machines à brosses

Faiblement moussant, permet  
de voir le fil d'eau

Sans rinçage, auto-séchant, non glissant

Efficace sur toutes pollutions,  
y compris encres et résines

Utilisable à partir de 2 % dans l'eau

### DESCRIPTION

BIOCLEAN® SL 200 est un détergent complexe qui convient particulièrement pour le nettoyage des surfaces de faible porosité, fortement polluées.

Il possède un fort pouvoir désincrustant lui permettant d'éliminer les pollutions organiques, mais aussi inorganiques.

Faiblement moussant.

### APPLICATIONS

Dégraissage, nettoyage et lavage de sols industriels peints, en résine ou bétons surfacés. Convient pour les sols particulièrement sales, du fait de l'activité industrielle.

Utilisation avec machine à brosses, matériel haute pression, ou autolaveuses.

Peut-être utilisé pour de la dépollution de caniveaux, pour le nettoyage manuel de lignes de production avec bâtis peints ou inoxydables.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur des pièces ou substrats à aspect brillant, en alliages légers, à des concentrations supérieures à 5 %.

BIOCLEAN® SL 200 est utilisable dilué dans l'eau de 3 à 10 % en fonction du taux de pollution.



Elimination  
de traces de pneus



Elimination de graisses  
et de lubrifiants

## BIOCLEAN<sup>®</sup> MECA 300

### DÉTERGENT SUPER CONCENTRÉ SPÉCIAL MÉCANIQUE

Dégraissant, nettoyant à 40 %  
de matières actives  
Contient des agents anti-corrosion  
Élimine graisses, huiles, lubrifiants,  
savons d'étirage, cires de protection  
Utilisable au trempé, en bacs,  
bacs ultrasons, à froid, mi-chaud  
sur machines de lavage, avec racleurs,  
feutres, ou par essuyage



Fût 200 kg  
Code Article  
514264

Bidon 20 kg  
Code Article  
514263

Consulter la fiche technique sur : [www.detergentmecanique.com](http://www.detergentmecanique.com)

**TENEUR EN MATIÈRES ACTIVES 40 %**

**NETTOYAGE, DÉGRAISSAGE ET LAVAGE DES SOLS PEINTS,  
EN RÉSINE OU BÉTON**

**AUCUNE ACTION SUR LA BRILLANCE DES REVÊTEMENTS**

**STABLE EN EAUX DURES**

**FAIBLEMENT MOUSSANT, CE QUI PERMET DE CONTRÔLER  
LE FIL D'EAU SUR AUTOLAVEUSES**

**SÈCHE SANS LAISSER DE TRACES**



Dégraissage, nettoyage, lavage des composants  
mécaniques en machine ultrasons avec générateurs  
piézo-électriques ou magnétostrictifs

#### DESCRIPTION

Fortement actif sur toutes pollutions de type huile, graisse, cire,  
pollutions inorganiques.  
Utilisable pur ou dilué.  
Utilisable au chiffon, à la brosse, en fontaine, en immersion avec  
agitation, sous ultrasons, à froid ou à chaud ou en aspersion basse  
ou haute pression.

#### APPLICATIONS

Nettoyage de pièces métalliques, de surfaces peintes ou revêtues, de  
matériaux plastiques.  
Dégraissage de pièces mécaniques; préparation des surfaces avant  
peinture.  
Dégraissage de moules en injection plastique, en verreries, en  
fonderies. Outillages de presses. Elimination de lubrifiants d'étirage  
sur tubes en continu ou en immersion de bottes. Dégraissage,  
nettoyage de transmissions de puissance.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur des pièces ou substrats à aspect brillant, en alliages  
légers, à des concentrations supérieures à 5 %.  
Faire un essai préalable sur les surfaces revêtues avec des peintures  
faiblement réticulées.  
Ne pas jeter au réseau d'assainissement après utilisation.



Dégraissage et lavage de pièces  
avec machines à paniers,  
en rotation ou en translation



Dégraissage de composants  
mécaniques en immersion,  
à froid ou à chaud

## BIOCLEAN® C 350

### DÉTERGENT SUPER CONCENTRÉ SPÉCIAL CARROSSERIES



Consulter la fiche technique sur : [www.detergentcarrosserie.com](http://www.detergentcarrosserie.com)

#### MÉLANGE SYNERGÉTIQUE DE SURFACTANTS À EFFET MOUILLANT, ÉMULSIFIANT, SAPONIFIANT ET DÉSINCRUSTANT

##### GARANTI

**SANS NTA CMR CAT. 2** H351 H302 H319

**SANS DTPA** H319 H332 H361

**SANS EDTA** H318 H373 H302 H332

##### GARANTI

**SANS SOLVANTS, SANS PHOSPHATES**

**FORMULE SUPER CONCENTRÉE  
UTILISABLE À PARTIR DE 2 % DANS L'EAU**

**UTILISABLE SUR TOUTES SURFACES  
MÉTAUX, PEINTURES, VERRE, THERMOPLASTIQUES ET  
THERMODURCISSABLES**

**SÉCHAGE RAPIDE SANS RINÇAGE  
LAISSE UN EFFET BRILLANT ET EST ANTI-STATIQUE**



À 40 % de matières actives  
Formule garantie sans NTA,  
sans EDTA et sans DTPA  
Système auto-actif à effet instantané  
Convient pour tous systèmes de lavage  
nettoyant, lavant, désincrustant  
Élimine le film statique, effet brillant  
Toutes surfaces peintes, carrosseries VL,  
PL, transports en commun,  
bardages, bâtiments, gel coats

#### DESCRIPTION

BIOCLEAN® C 350 est un détergent surconcentré, auto-actif, formulé spécifiquement pour le lavage et le nettoyage des véhicules circulant dans des environnements fortement pollués.

Particulièrement recommandé pour le nettoyage des bâches, mais aussi des carrosseries de couleur claire, pour lesquels le film statique ressort plus particulièrement.

Possède une efficacité accrue sur les salissures les plus tenaces : traces de gasoil, huiles, cambouis, insectes, etc.

#### APPLICATIONS

Permet le lavage des carrosseries, mais aussi des châssis, des ridelles et des longerons.

Egalement recommandé pour le décoconnage à chaud des véhicules neufs protégés par des polymères. Nettoyage des bâtis de machines-outils, vitres de contrôle en PMMA. Lavage de sols automatisés par robots, avec effet réodorant. Dégraissage, lavage d'aires de remplissage de carburants, particulièrement efficace sur pollution de gasoil, fuels légers ou lourds.

#### CONSEILS

Lors de l'application du produit avec des pulvérisateurs autonomes, procéder de bas en haut. Lors du rinçage avec du matériel haute pression, régler celui-ci de préférence à 120 bars.

Procéder alors, de haut en bas, pour éviter de redéposer les salissures.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur des substrats en aluminium ou en aciers polis miroirs à des concentrations supérieures à 3 %.



## BIOCLEAN® ML 700

### DÉTERGENT DÉGRAISSANT CONCENTRÉ POUR MACHINES DE LAVAGE INDUSTRIEL

À 75 % de matières actives

Garanti sans soude caustique, sans phosphates

Sans EDTA, sans NTA, sans DTPA

NON MOUSSANT ANTICORROSION

**DÉTERGENT NE CONTENANT PAS DE SUBSTANCE  
FORTEMENT ALCALINE, OXYDANTE  
OU CORROSIVE.**

#### DESCRIPTION

Détergent dégraissant concentré à 75% de matières actives, non moussant, anticorrosion. Totale stabilité même en eaux dures. Utilisable pour le nettoyage et le dégraissage de tous métaux, toutes matières plastiques ou composites. Détergent à pH faible, ne contenant pas de substance fortement alcaline, oxydante ou corrosive. Anticorrosion (test HERBERT) à partir de 10% dans l'eau, y compris sur fontes et toutes nuances d'aciers.

#### DOMAINES D'UTILISATIONS

Dégraissage, nettoyage et lavage de tous composants mécaniques ou pièces usinées en machines de lavage par aspersion moyenne ou haute pression, machines à paniers rotatifs ou en translation, bacs à ultrasons, piezzo-électriques ou magnéto-strictifs. Élimination d'huiles de coupe solubles et entières, de cires de démoulage, de pollutions organiques ou inorganiques.

#### MODE D'EMPLOI

Utiliser à partir de 10% dans l'eau suivant la nature des pollutions à éliminer.



Fût 200 kg  
Code Article  
516598



Bidon 20 kg  
Code Article  
516597

Consulter la fiche technique sur : [www.machinedelavageindustriel.com](http://www.machinedelavageindustriel.com)

**DÉGRAISSAGE EN MACHINES DE LAVAGE INDUSTRIEL  
ASPERSION MOYENNE ET HAUTE PRESSION  
PANIERS ROTATIFS OU EN TRANSLATION**

**EN BACS À ULTRASONS PIEZZO-ÉLECTRIQUES ET  
MAGNÉTO-STRICTIFS**

**FORTEMENT DÉGRAISSANT À PARTIR DE 10% DILUÉ DANS  
DE L'EAU**

**TOTALE STABILITÉ EN EAUX À TITRE HYDROTIMÉTRIQUE  
ÉLEVÉ, EAUX TRÈS DURES**

**ANTICORROSION SUR TOUTES NUANCES D'ACIERS  
À PARTIR DE 5 % DANS L'EAU**



Bacs ultrasons



Machines de lavage par aspersion



Paniers en rotation ou en translation



# BIOCLEAN® VG 55



## SUPER SAFE SUPER CONCENTRATE LE PREMIER DÉTERGENT ULTRACONCENTRÉ À BASE DE SURFACTANTS BIO-SOURCÉS D'ORIGINE VÉGÉTALE ET MARINE 55 % DE MATIÈRES ACTIVES

Garanti sans NTA, sans DTPA, sans EDTA, sans solvant, sans phosphates, sans soude caustique  
Facilement et rapidement biodégradable, sans COV, à pH régulé  
Pouvoir mouillant, dispersant, émulsifiant, dégraissant et nettoyant renforcé

Jacques P. TARDIF



Directeur technique

### LORSQUE LA CHIMIE VERTE RENCONTRE LA CHIMIE BLEUE

La réglementation européenne CLP 1272/2008 applicable depuis le 1<sup>er</sup> juin 2015 et son homologue internationale GHS de l'ONU ont eu des incidences importantes sur la classification et l'étiquetage des substances et préparations chimiques à usage professionnel. La quasi-totalité des produits chimiques portent aujourd'hui un pictogramme de danger, des pictogrammes d'avertissement ou de danger sur le plan physico-chimique, de la santé, l'environnement ou du transport.

Cette réglementation concerne également les détergents industriels.

Nos laboratoires ont développé **BIOCLEAN® VG 55 SUPER SAFE SUPER CONCENTRATE**, le premier détergent **SANS AUCUN PICTOGRAMME DE DANGER**, pour un risque zéro. Cette innovation réunit nos savoir-faire dans le domaine de la chimie verte, mais aussi de la chimie bleue.

**BIOCLEAN® VG 55** est un concentré de surfactants d'origine végétale ACIDE GRAS D'HUILE DE COCO, et de POLYSACCHARIDES D'ORIGINE MARINE.

De plus, **BIOCLEAN® VG 55** est totalement exempt d'agents chélatants ou séquestrants de type :

EDTA, éthylène diamine tétraacétique, classé H 318, H 373, H 302, H 332

DTPA, acide diéthylène triamine penta acétique, classé H 319, H 332, H 361

NTA, acide nitrilotriacétique **CMR** de catégorie 2, classé H 351, H 302, H 319

Bien entendu, **BIOCLEAN® VG 55** est également totalement dépourvu de solvants et de phosphates.

**BIOCLEAN® VG 55** réunit idéalement, et en synergie, des surfactants mouillants, dispersants, émulsifiants, dégraissants et nettoyants, pour des opérations de nettoyage optimales.

Ce détergent à très hautes performances est proposé surconcentré à 55 % de matières actives, pour une diminution du coût de transport d'eau inutile, particulièrement pour des expéditions outre-mer, et par conséquent, induit une réduction du bilan carbone du produit, dans le cadre de la norme ISO 14 040.

Inodore, incolore, il est réservé aux formulateurs et aux distributeurs spécialisés qui auront la possibilité de diluer **BIOCLEAN® VG 55** à 25 %, dans 75 % d'eau, pour réaliser un produit final à 14 % de matières actives, lui-même utilisable à partir de 2 %. Le choix d'un parfum ou d'un colorant reste un choix marketing, qui peut avoir des conséquences sur le plan environnemental.



Container GRV 1000 kg  
Code Article  
515765



Fût 200 kg  
Code Article  
515766



Bidon 20 kg  
Code Article  
515768



Consulter la fiche technique sur :  
[www.detergentindustriel.com](http://www.detergentindustriel.com)

# DÉTERGENTS BIOCLEAN®

## - MODES D'UTILISATION -

**BIOCLEAN®  
SAFE**

**BIOCLEAN®  
AL HP**

**BIOCLEAN®  
SL 200**

**BIOCLEAN®  
MECA 300**

**BIOCLEAN®  
C 350**

**BIOCLEAN®  
ML 700**

**BIOCLEAN®  
VG 55  
SUPER SAFE SUPER  
CONCENTRÉ**



Pulvérisateur basse pression + brosse

● ● ●  
à partir  
de 10 %  
dans l'eau

● ● ●  
à partir  
de 5 %  
dans l'eau

● ● ●  
à partir  
de 5 %  
dans l'eau

● ● ●  
à partir  
de 0,5 %  
dans l'eau



Matériel haute pression

● ● ●  
à partir  
de 10 %  
dans l'eau

● ● ●  
à partir  
de 8 %  
dans l'eau

● ● ●  
à partir  
de 5 %  
dans l'eau

● ● ●  
à partir  
de 1 %  
dans l'eau



Machine de lavage pour sols

● ● ●  
à partir  
de 8 %  
dans l'eau

● ● ●  
à partir  
de 1 %  
dans l'eau

● ● ●  
à partir  
de 1 %  
dans l'eau



Portiques à brosses

● ● ●  
à partir  
de 5 %  
dans l'eau

● ● ●  
à partir  
de 1 %  
dans l'eau



Portiques à jets

● ● ●  
à partir  
de 6 %  
dans l'eau

● ● ●  
à partir  
de 1 %  
dans l'eau



Canons à mousse à chaud

● ● ●  
à partir  
de 2 %  
dans l'eau

● ● ●  
à partir  
de 0,5 %  
dans l'eau



Bac à ultrasons

● ● ●  
à partir  
de 10 %  
dans l'eau

● ● ●  
à partir  
de 5 %  
dans l'eau

● ● ●  
à partir  
de 5 %  
dans l'eau

● ● ●  
à partir  
de 5 %  
dans l'eau

● ● ●  
à partir  
de 1 %  
dans l'eau



Panier à rotation ou en translation

● ● ●  
à partir  
de 5 %  
dans l'eau

● ● ●  
à partir  
de 5 %  
dans l'eau



Machine de lavage par aspersion

● ● ●  
à partir  
de 5 %  
dans l'eau

● ● ●  
à partir  
de 5 %  
dans l'eau



# **SOUDAGE**


Anti-adhérent pour tôles et buses

Anti-adhérent grattons

Anti-adhérent soudure base aqueuse



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514682



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



Bidon 20 L  
Code Article  
515354



Fût 200 L  
Code Article  
515375

## AS 10

AUCUN  
PICTOGRAMME  
DE DANGER

Règlement Européen  
CLP 1272/2008  
SGH - GHS Regulations

### AÉROSOL ANTI-ADHÉRENT SOUDURE BASE AQUEUSE

Ininflammable, sans solvant,  
sans fumée, sans COV  
Anti-corrosion, anti-oxydation  
Traitement de surface ultérieur  
sans dégraissage  
Soudage, soudo-brasage,  
arcs électriques  
Électrode fusible (MIG ou MAG)  
sous CO<sub>2</sub>, argon, ATAL et mélanges

Consulter la fiche technique sur : [www.antiadherentsoudure.com](http://www.antiadherentsoudure.com)

#### Pour tôles, pièces et buses

**Ininflammable**

**Sans fumée**

**Sans solvant**

**Anti-corrosion**

**Anti-oxydation**

**Élimination avant traitement de surface  
inutile ou largement simplifiée**



#### DESCRIPTION

Anti-adhérent grattons pour la protection de toutes pièces ou tôles devant être soudées.

Utilisable pour tous les diamètres de fils, même à forte intensité.

Ne tache pas, facilement rinçable.

N'oxyde pas les pièces métalliques.

Anti-corrosion.

Sans silicone, sans charge métallique, sans graphite et sans solvant.

Cet anti-adhérent est utilisable sur toutes surfaces, pour toutes les méthodes de soudo-brasage, de soudage, de soudage à l'arc électrique, y compris en automatique, avec électrode fusible (MIG et MAG), sous CO<sub>2</sub>, argon, ATAL ou mélanges.

Il permet les reprises sans défaut d'aspect et ne génère pas de criques.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Construction mécanique

Matériel électro-soudé

Moteurs électriques

Construction navale Construction ferroviaire


Construction automobile

Fabrication de tubes roulés soudés

Fabrication de machines



DLU  
ÉTENDUE À  
**4**  
Ans



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3%

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97%

## AS 50

### **ANTI-ADHÉRENT SOUDURE ININFLAMMABLE POUR BUSES, TORCHES, TÔLES ET STRUCTURES**

Anti-adhérent grattons  
Diminution des défauts et modes de ruines  
Convient pour toutes méthodes  
de soudage et pour tous diamètres de fils,  
y compris en automatique  
Ne génère pas de criques,  
permet les reprises de défauts et d'aspects

Consulter la fiche technique sur : [www.antiadherentgrattons.com](http://www.antiadherentgrattons.com)

**Pour tôles et buses**

**Ininflammable**

**Tous diamètres de fils**

**Utilisable sur surface verticales ou horizontales**

**Convient pour toutes méthodes de soudo-brasage,  
soudage, soudage à l'arc, y compris en automatique**

**Ne génère pas de criques**

**Anti-corrosion - Anti-oxydation**



#### **DESCRIPTION**

Anti-adhérent soudure ininflammable.

Convient pour tous les diamètres de fils, même à forte intensité.

Ne tache pas et est sans odeur. Il n'oxyde pas les pièces métalliques.

Sans silicone, sans charge métallique et sans graphite.

D'efficacité durable, il permet d'espacer les traitements sur les buses, comparativement à la plupart des produits du marché. Cet anti-adhérent est utilisable sur des surfaces verticales ou horizontales, pour toutes les méthodes de soudo-brasage, de soudage, de soudage à l'arc électrique, y compris en automatique, avec électrode fusible (MIG et MAG), ou enrobées, fils fourrés, TIG, ARC. Sous CO<sub>2</sub>, argon, ATAL ou mélanges.

Il permet les reprises sans défaut d'aspect et ne génère pas de criques. Il assure une protection anti-corrosion et anti-oxydation des pièces avant reprise.

#### **DOMAINES D'UTILISATION**

Protection des tôles, sur toutes natures de métaux, contre la projection des grattons, et contre la corrosion.

Protection des buses pour toutes intensités et tous diamètres de fils.

Construction métallurgique.

Matériel électro-soudé.

Moteurs électriques.

Construction navale.

Construction ferroviaire.

Fabrication de tubes roulés soudés, tuyauteries industrielles.

Fabrication de machines, de cuves, de silos.

#### **MODE D'EMPLOI**

Agiter l'aérosol quelques instants de bas en haut.

Pulvériser à 15 cm environ des surfaces à protéger contre les projections de grattons.

Pulvériser sur buses froides.

Éliminer avant tout traitement de surfaces ultérieur, avec un solvant organique.

Aérosol utilisable dans toutes les positions.




# **SÉCURITÉ, CONTRÔLES, ESSAIS**

Détecteur de fuites de gaz

Soufflant gaz sec inerte

Gaz d'essai pour détecteurs de fumée

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

**Formule gélifiée utilisable  
sur surfaces verticales**  
**Forte sensibilité sur microfuites**  
**Excellente tension de surface  
sur macrofuites**  
**Anticorrosion**


Aérosol 650 ml  
Code Article  
514595

Consulter la fiche technique sur : [www.detecteurdefuites.com](http://www.detecteurdefuites.com)

## DÉTECT 1 000

### AÉROSOL DÉTECTEUR DE FUITES TOUS GAZ

Anti-corrosion, anti-oxydation,  
tous matériaux, gélifié  
pour détection sur surfaces  
verticales ou en élévation  
Utilisable sur conduites  
ou raccords oxygène pur,  
jusqu'à 150 bars  
Très haute sensibilité, très haute précision  
de localisation  
largement supérieure  
aux détecteurs électroniques



J'utilise le produit détecteur de fuites gazeuses en aérosol pour localiser précisément les fuites de fluide frigorigène. Les détecteurs électroniques ne permettent qu'une localisation grossière. L'avantage d'IBIOTEC DÉTECT 1000 est que la pression reste disponible, même si l'aérosol est resté dans une température ambiante basse. Le détecteur de fuites que j'utilisais avant avait du mal à sortir de l'aérosol lorsqu'il faisait froid, et il y avait très peu de bulles.



C'est difficile de travailler en hauteur sur un escabeau ou une échelle. Enfin un produit aérosol détecteur de fuites qui ne nous tombe pas dans les yeux, lorsqu'on recherche une fuite sur des canalisations en hauteur. En plus, on est sûr de mettre le produit là où il faut.



Bien pensé, la bombe en aluminium. Mais surtout, ce qui nous intéresse chez PAC, c'est la durée de vie de 4 ans de l'aérosol détecteur de fuites. On a plusieurs camionnettes pour les dépannages. Je mets une bombe dans chaque véhicule. Les détections de fuites de gaz, ce n'est pas tous les jours, mais on est obligé d'en avoir une au cas où. Pouvoir les garder 4 ans, c'est top.



Alors là, c'est du tout bon. Contrôler une nouvelle installation dans un réfectoire ou contrôler une fuite d'air sur des raccords de tuyauterie d'air comprimé, ce n'est pas la même chose ! Et là, ça marche dans tous les cas. Ça m'est même arrivé d'avoir une fuite sur une canalisation de gaz à 16 bars.



Bien joué, chez iBiotec, la présentation en aérosol aluminium du détecteur de fuites tous gaz IBIOTEC DÉTECT 1000. Combien de fois j'ai eu des aérosols percés dans les boîtes à outils par des tournevis. Là au moins, c'est du solide et mes outils ne risquent pas de rouiller.

### DESCRIPTION

Les fluides, aussi bien liquides que gazeux, même sans pression, ont la propriété de chercher à s'échapper du dispositif dans lequel ils sont enfermés, surtout si ce dispositif possède des discontinuités, même très faibles. Il se produit alors une fuite.

L'étanchéité d'un dispositif correspond donc à sa capacité à s'opposer au passage du fluide qu'il enferme. Cette fonction est en réalité plus facilement définie par son inverse, qui est la perméabilité au sens général du terme, c'est-à-dire le défaut qu'a un dispositif contenant de laisser échapper son contenu, c'est-à-dire de donner plus ou moins de fuites. Il est facile et commode de distinguer deux types d'étanchéité d'un dispositif quelconque, suivant que l'on considère la continuité de la surface avec ce même fluide :

**Étanchéité volumique** : c'est celle qui est relative aux surfaces continues du dispositif.

**Étanchéité d'un assemblage ou d'une liaison** : c'est celle qui est relative à la jonction de deux surfaces continues, répartie entre les étanchéités statiques et les étanchéités dynamiques, en translation ou en rotation.


Il faut remarquer qu'une étanchéité théoriquement parfaite (spécialement avec les gaz) est quelque chose d'impossible à obtenir, en raison de leur nature moléculaire particulière.

Préciser "étanchéité absolue" est une expression irréaliste et il faut la prohiber. Ceci n'exclut d'ailleurs pas que l'on puisse réaliser de très hauts degrés d'étanchéité, définis en trois classes : rigoureux, relatif, contrôlé.

Mais il faut savoir que dans la plupart des cas, une fuite a un caractère aléatoire et que très souvent elle peut évoluer au cours du temps. Elle ne sera pas toujours la même en début ou en fin de vie d'un mécanisme. C'est pour cette raison qu'il sera toujours bon d'en préciser les limites maximales acceptables et d'effectuer des contrôles permanents.

DÉTECT 1000 permet la mesure de toutes fuites de gaz et entre dans les méthodes générales ne nécessitant pas d'appareillage particulier.

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



## NEUTRALÈNE® SD

AUCUN  
PICTOGRAMME  
DE DANGER

Règlement Européen  
CLP 1272/2008  
SGH - GHS Regulations

### AÉROSOL SOUFFLANT DÉPOUSSIÉRANT

Gaz inerte, sec, ininflammable  
Élimine humidité, particules,  
poussières sur optiques,  
matériels électroniques, horlogerie  
Matériels photographiques,  
cinématographiques  
Matériels de mesure et d'analyse,  
de reprographie  
Garanti sans diméthyléther  
et sans butane-propane

Consulter la fiche technique sur : [www.soufflantdepoussierant.com](http://www.soufflantdepoussierant.com)

#### Agent soufflant forte pression

**Gaz sec**

**Inerte**

**Ininflammable**

**Séchage**

**Dépoussiérage**

**Départiculage**



87,5 % des pannes informatiques sur le Hard sont dues à la poussière.  
20,4 % d'entre elles ont lieu au cours des 3 premières années.

#### DESCRIPTION

Auxiliaire de nettoyage, permet l'élimination de toute trace d'humidité, de poussières ou de corps étrangers, sur des surfaces difficiles d'accès, à géométries complexes, ou particulièrement sensibles aux solvants de nettoyage.

Assure un soufflage propre, puissant, sans perte de pression.

Produit de sécurité, ininflammable.

Peut être utilisé sur des appareils en fonctionnement.

Garanti sans diméthyléther et sans butane-propane.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Lecteurs optiques

Circuits électroniques

Matériels photographiques, cinématographiques

Bureautique, claviers, écrans, souris

Téléphonie, lecteurs DVD

Matériels d'analyse de laboratoire

Imprimeries

Horlogerie

Industries aéronautiques et spatiales

Trackball


#### MODE D'EMPLOI

Ne pas agiter l'aérosol avant emploi.

Pulvériser à 20 cm des surfaces à dépolluer.

Procéder par de brèves pulvérisations.

Aérosol utilisable dans toutes les positions.



Départiculage et nettoyage de précision sur optiques et chambres



## DÉTECT GEF 2000

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



### Gaz d'essai pour détecteurs autonomes de fumées (DAAF) et détecteurs reliés centrales SSI

DAAF homologués CE, EN 14 604, NF  
Anciennes installations ioniques ou nouveaux  
appareils optiques ou photoélectriques  
Simulateur de fumée pour tests fonctionnels  
ou opérationnels  
Gaz Inflammable, non gras, non polluant  
Garanti sans Butane Propane extrêmement  
inflammable et explosible  
Garanti sans HFC 134 à Gaz fluoré  
à effet de serre  
Directive F Gas 517.2014

Consulter la fiche technique sur : [www.gaztestdaaf.com](http://www.gaztestdaaf.com)

**2 buses sont systématiquement fournies  
avec chaque aérosol :**  
**une pour une utilisation avec perche et bol,**  
**une pour une utilisation manuelle,**



**Simule une fumée équivalente à celle d'un début d'incendie**

**Permet de garantir l'efficacité permanente  
des détecteurs, pour une sécurité optimale.**

**Aérosol grande capacité pour professionnels  
Volume net 250 ml Nombre de tests de 5" : 100  
Utilisable en manuel ou avec perche**

**Inflammable, non polluant atmosphérique  
Non polluant des détecteurs, Sensibilité optimale.**



Pour les maisons d'habitation et les logements, l'installation de DAAF a été rendue obligatoire par la loi MORANGE, au plus tard le 08 mars 2015.

Devant l'indisponibilité des appareils, cette obligation a été reportée au 1er Janvier 2016 par la loi MACRON.

Les détecteurs ioniques, qui avaient été installés dans l'urgence, sont maintenant interdits ; les chambres d'ionisation contiennent une pastille d'Américium 243 qui émet des particules chargées radio-activement. Les DAAF ioniques sont donc très dangereux pour la santé. L'arrêté du 18 novembre 2011 portant dérogation à l'article 1333-2 du Code de la santé publique, n'avait pas été pris en compte en 2015.

Les détenteurs de DAAF, les professionnels de la détection incendie, et les opérateurs de maintenance, devront participer au remplacement de ces appareils avant le 31 décembre 2017, au profit de la réinstallation de détecteurs optiques ou photo-optiques.

Comme ces détecteurs doivent faire l'objet d'une déclaration aux compagnies d'assurances, qu'en sera-t-il en cas de sinistre ou de défaut d'installation ?..

Il sera trop tard, pour lire le très fameux Code des assurances.

D'autant plus, que de très nombreux aérosols de gaz d'essais sont remplis avec un gaz propulseur Butane Propane, dont on connaît la dangerosité. Extrêmement inflammable, explosible, il est étonnant que l'on laisse utiliser un gaz générateur d'incendie pour contrôler justement le fonctionnement de détecteurs d'incendie... Les sinistres graves à la suite de fuites de gaz dans les immeubles sont pourtant et malheureusement trop fréquents.

Les aérosols au Butane Propane sont pourtant interdits dans les grandes surfaces depuis de nombreuses années.

Pour les installations industrielles, le Butane Propane présente les mêmes dangers, il s'agit alors d'émissions délibérées. De plus, le Butane Propane est un gaz propulseur qui est un composé organo-volatile. Les COV dont les émissions sont réglementées en milieu industriels pour des raisons environnementales, présenteraient également des risques pathologiques sur le plan toxicologique ; leur pénétration dans l'organisme est susceptible de produire, par réaction avec des protéines ou des acides nucléiques, divers métabolites toxiques qui se répandent dans les organes.

Les professionnels de la protection incendie se sont donc tournés, à l'évidence, vers une utilisation d'aérosols de gaz test contenant un propulseur ininflammable : le HFC 134 a.

Le HFC 134 a a un potentiel de réchauffement planétaire de 1300, c'est-à-dire presque dix fois supérieur à la limite maximum autorisée (150) par la Directive F.GAZ 517/2014, et qui interdira, au 1er Janvier 2018, la production de ce gaz, sa commercialisation, le retrait du marché et la destruction de tous emballages en contenant.

DÉTECT GEF 2000 développé par iBiotec offre dès à présent, une solution pérenne. Ininflammable, sans PRP, sans ODP, utilisable sur tous types de détecteurs.



# DÉCAPANTS

Décapant plans de joint

Décapant graffitis

Décapant peintures, résines, vernis

Décapant spécial moules d'injection

Décapant d'origine végétale liquide



## DÉCAP STRIP VG

### DÉCAPANT LIQUIDE D'ORIGINE VÉGÉTALE BIOSOURCÉE



Container GRV 1000 L  
Code Article 516494



Fût 200 L  
Code Article 516393



Tonnelet 25 L  
Code Article  
515793

Consulter la fiche technique sur : [www.decapantecologique.com](http://www.decapantecologique.com)

GARANTI SANS CHLORURE DE MÉTHYLÈNE,  
SANS NEP, SANS NMP

SANS SOUDE CAUSTIQUE,  
SANS ACIDE FORMIQUE

ININFLAMMABLE  
BIODÉGRADABLE

DÉCAPAGE RAPIDE  
DE TOUTES PEINTURES,  
RÉSINES, VERNIS

SUR TOUS SUBSTRATS,  
TOUS SUPPORTS

GARANTI SANS ACIDE  
SANS RISQUE DE CORROSION  
SUR LES MÉTAUX

#### DESCRIPTION

Les techniques de décapage, chimiques, acides, par brulage, par pyrolyse, à sec ( dry Stripping ), mécaniques, par sablage, grenailage, microbillage, dépendent de la nature des substrats ( subjectiles ), de leurs dimensions, de leur accessibilité, et de leurs possibilités à être éventuellement démontées et transportées chez un sous-traitant extérieur.

#### Décapage chimique

La plupart des composants des décapants ayant une action rapide, sur une grande variété de peintures contiennent des CMR ( produits Cancérogènes Mutagènes ou Reprotoxiques ) tels que le Chlorure de Méthylène, la NMP ou la NEP.

**DÉCAP STRIP VG** entre dans la nouvelle génération des décapants à action rapide, à base de dérivés d'origine végétale, biosourcés. Il est donc utilisé dans les opérations de décapage chimique écologique.

**DÉCAP STRIP VG** non classé inflammable, facilement biodégradable, sans solvant ayant un PRP, et entre dans le cadre de la diminution des émissions de COV.


Utilisable sur Peintures ou revêtements liquides ou poudres

- Siccatives naturelles
- Alkydes ( glycéros )
- Cellulosiques
- Polyesters
- Caoutchoucs
- Phénoliques ( résoles )
- Vinyliques
- Aminoplastes
- Acryliques
- Epoxydiqques
- Polyuréthanes
- Polycarbamides

Ce décapant est utilisable également pour l'élimination de peintures et vernis "intelligents" photocatalytiques, isolants électro-magnétiques, photochromes, hydrophobes à effet Lotus, vernis techniques.



DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

## DÉCAP 5000

### AÉROSOL DÉCAPANT FORT À EFFET INSTANTANÉ

SPÉCIAL REVÊTEMENTS  
FORTEMENT RÉTICULÉS  
PLANS DE JOINTS RIGIDES,  
POLYSULFONES, ANAÉROBIQUES  
FORMULE GÉLIFIÉE UTILISABLE  
SUR SURFACES VERTICALES  
POUVOIR RENFORCÉ,  
ACTION IMMÉDIATE

Consulter la fiche technique sur : [www.decapantfort.com](http://www.decapantfort.com)

**Décapant**  
**Thixotrope**  
**Utilisable sur surfaces verticales**  
**Pouvoir renforcé**  
**Action immédiate**



#### DESCRIPTION

DÉCAP 5000 est un décapant particulièrement réactif, pour l'élimination de revêtements fortement réticulés, tels que :

- PLANS DE JOINTS
- GRAFFITIS
- PEINTURES FORTEMENT RÉTICULÉES
- PEINTURES THERMODURCISSABLES

DÉCAP 5000 est thixotrope, il ne coule pas, et possède donc un pouvoir renforcé sur les surfaces verticales.

Présenté en aérosol, il permet une application précise aux endroits souhaités. Il permet également des interventions dans les endroits difficiles d'accès.

DÉCAP 5000 ne contient ni phénol, ni acide formique.

#### DOMAINES D'UTILISATION

- CONSTRUCTION AUTOMOBILE, élimination de joints polysulfures, silicones sur carters.
- CONSTRUCTION BÂTIMENT, élimination de joints polysulfones sur double vitrage.
- INDUSTRIES CHIMIQUES, élimination de marquages temporaires.
- COLLECTIVITÉS, LIEUX PUBLICS, élimination de graffitis.

#### MODE D'EMPLOI

Agiter fortement l'aérosol de haut en bas quelques instants. Pulvériser à 15 cm des surfaces à décaper. Attendre le décollement du produit à décaper des surfaces revêtues. Éliminer à l'aide d'une spatule. Renouveler l'application si nécessaire. Aérosol utilisable dans toutes les positions. Ne pas utiliser sur matières plastiques sensibles aux solvants organiques sans faire un essai préalable de compatibilité.

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514247



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

## DÉCAP 1000

**DÉCAPANT  
GARANTI SANS  
SOLVANTS CHLORÉS,  
SANS NMP, SANS NEP**

Pour peintures, y compris poudres,  
vernis, résines, résines UV, graffitis  
Revêtements monocomposants,  
bicomposants, therm durcissables  
Décapant puissant, gélifié,  
utilisable sur surfaces verticales  
Élimination de résidus de styrène  
sur moules d'injection plastique

Consulter la fiche technique sur : [www.decapantaerosol.com](http://www.decapantaerosol.com)

**Décapant puissant  
à temps d'action ultra-rapide**

**Formule gélifiée  
Temps d'action accru sur surfaces verticales**

**Sans solvant chloré  
Sans N-Méthyl-2-pyrrolidone**

**Convient pour tous types  
de revêtements  
monocomposants, bicomposants  
therm durcissables, polymérisables par UV**

**Décapant, désincrustant  
pour moules aciers et aluminium  
en plasturgie**



Élimination et désincrustation des résidus de thermoplastiques  
et therm durcs, en injection plastique

### DESCRIPTION

DÉCAP 1000 a été spécifiquement développé pour le nettoyage et le décapage des empreintes de moules.

Il est recommandé pour l'élimination des agents de mise en oeuvre lors d'opérations de moulage par injection : il élimine les silicones, silicones peinturables, esters, cires mais également les amalgames de minéraux tels que les stéarates utilisés en mélange avec les granulés de polystyrène et de polyamides.

DÉCAP 1000 convient également pour l'élimination des dépôts générés par les process. En cas de refroidissement brutal des moules, les constituants des plastiques de faible masse moléculaire - Oligomères - se figent moins vite que leurs homologues de masse moléculaire élevée et se déposent à la surface des moules.

DÉCAP 1000 élimine tous les résidus, mais aussi les traces d'oxydation, il ne génère pas de corrosion. DÉCAP 1000 convient également pour le nettoyage des événements mais aussi des guides d'éjecteurs.

### MODE D'EMPLOI

Appliquer le produit sur les moules à nettoyer. Laisser agir quelques minutes. Essuyer afin d'éliminer les résidus dissous.



# NETTOYAGE ET PROPRETÉ

Aérosol mousse nettoyante


Aérosol nettoyant brillantant inox

Aérosol décolle étiquettes

Aérosol nettoyant freins 3 fonctions

## BIOCLEAN® HP

### AÉROSOL MOUSSE NETTOYANTE À TRÈS HAUTES PERFORMANCES



Qualités dégraissantes, nettoyantes, désincrustantes, lavantes, optimum  
Immédiatement efficace sur hydrocarbures lourds, goudrons  
Graisses minérales, végétales, résidus de combustion, suies  
Compatible tous matériaux, y compris polycarbonates  
Formulation sans odeur, non allergénique, sans composés toxiques

Consulter la fiche technique sur : [www.moussennettoyante.com](http://www.moussennettoyante.com)



Nettoyage, désinfection de visières en polycarbonate et appareils respiratoires, après formation ou après intervention



Nettoyage d'assises, en transport en commun, en ERP, salles de cinéma, salles de conférence

#### DESCRIPTION

L'aérosol iBiotec BIOCLEAN® HP est multi-fonctions : dégraissant, nettoyant, désincrustant.

Mousse nettoyante possédant un fort pouvoir désincrustant permettant d'éliminer toutes traces de salissures, même les plus difficiles, telles que goudrons, bitumes et graisses animales ou végétales.

Les surfaces traitées obtiennent un effet brillant, y compris les aluminiums et inoxydables polis. Paradoxalement, BIOCLEAN® HP peut être utilisé sur les surfaces en verre ou en matière plastique transparentes, après un essuyage satisfaisant.

La mousse nettoyante aérosol BIOCLEAN® HP peut être appliquée sur tous les matériaux, matières plastiques, métaux, surfaces revêtues. Faire un essai préalable sur des surfaces peintes avec des peintures à l'eau.

Cette mousse compacte permet une action performante sur les surfaces verticales.

BIOCLEAN® HP est anti-statique et ininflammable.

BIOCLEAN® HP est sans odeur désagréable.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Nettoyage de moules. Nettoyage de corps et brûleurs de chaudières industrielles. Nettoyage de chariots élévateurs. Nettoyage de cales, de blocs moteurs. Nettoyage de tapis de convoyage et de transfert. Nettoyage général de toutes les eaux mortes en marine. Nettoyage d'écrans, de claviers, de carters informatiques.


Dégraissage mécanique. Maintenance générale dans l'industrie.

Nettoyage et rénovation de bâtis de machines-outils. Nettoyage et rénovation de mobiliers, y compris en bois mélaminé, en bureautique.

#### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques instants. Pulvériser de 5 à 10 cm environ des surfaces à nettoyer. Le produit est suractivé et est donc efficace instantanément. Essuyer avec un chiffon propre jusqu'à disparition des traces. Faire un essai préalable sur des peintures mal réticulées ou farinantes.

Aérosol utilisable dans toutes les positions.



DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



Aérosol 650 ml  
Code Article  
515755



H1 - N° 153946  
Agréé contact alimentaire



Bidon 20 L  
Code Article  
516138

Consulter la fiche technique sur : [www.nettoyantinox.com](http://www.nettoyantinox.com)



Nettoyage des portes et intérieurs d'ascenseurs  
Hôtellerie de luxe ou après opérations de vérification  
et d'entretien lors des contrôles périodiques.



Brillantage de cuveries en viniculture



Cuisines professionnelles, plans de découpe  
et de préparation

## BIOCLEAN® INOX AL

### LUBRIFIANT NETTOYANT SPÉCIAL INOXYDABLES

Utilisable pour toutes nuances d'inox  
austénitiques, magnétiques, ferritiques  
(304 L 441 430)

Finitions brutes, glacées, brillantes  
(sorties de laminoirs)

brossées (spécifiées Scotch Brite ou non),  
patinées, vibrées

Certifié NSF

pour industries agroalimentaires (IAA)

Codex pour industries pharmaceutiques  
et cosmétiques

Élimine salissures, graisses, traces de doigts,

Laisse un film protecteur

Formulation sans odeur, sans saveur

### BIOCLEAN® INOX AL

est utilisé pour 4 fonctions

**NETTOYER, NEUTRALISER  
PROTÉGER, FAIRE BRILLER**

BIOCLEAN® INOX AL est garanti sans aucune substance  
agressive, corrosive, et sans silicone

Produit actif

CODEX conforme Pharmacopée France 10<sup>ème</sup> édition

US Pharmacopoeia

British Pharmacopoeia BP 2001

Règlement CEE 2011/10/CE

Pour une utilisation en domaines

pharmaceutique et cosmétologique

NSF H1 apte au contact alimentaire direct

US FDA CFR 21 172.878

US FDA CFR 21 178.3620

Pour une utilisation en domaines agroalimentaires (IAA)



BIOCLEAN® INOX AL nettoie et fait briller  
les aciers au chrome, et également  
les aciers chromés





Aérosol 650 ml  
VOLUME NET 500 ml  
Code Article  
516767

Consulter la fiche technique sur : [www.nettoyantfreins.com](http://www.nettoyantfreins.com)

**NETTOYANT FREINS** et tous composants des systèmes de freinage, embrayages, injecteurs diesel, filtres à huile, débitmètres, jantes...

**DÉGRAISSANT COMPOSANTS MÉCANIQUES**, guides, articulations, chaînes, roulements, galets, glissières, paliers...

**NETTOYANT CONTACTS ÉLECTRIQUES**, désoxydant, nettoyage de pistes électroniques, composants CMS

**PRÉPARATION DE SURFACES**, avant collage, fixation chimique, revêtement, peinture, vernis, traitement de surfaces

**NETTOYANT POUR MATIÈRES PLASTIQUES**, pièces techniques composites, thermodurs, thermoplastiques, menuiseries PVC

**NETTOYANT POUR FLEXIBLES HYDRAULIQUES**, contrôles obligatoires pour détection de fuites d'huiles et d'amorces de rupture

Compatible tous métaux, toutes matières plastiques excepté le polystyrène, tous caoutchoucs, élastomères (durites) sans action sur les peintures polymérisées.



## BIOSANE NF 100

### AÉROSOL NETTOYANT FREIN 3 FONCTIONS

**DÉGRAISSANT DÉPOUSSIÉRANT DÉPARTICULANT**

**VITESSE D'ÉVAPORATION RAPIDE**

**+  
EFFICACITÉ MAXIMUM**

**GARANTI SANS ACÉTONE,  
SANS SOLVANTS CHLORÉS, SANS AROMATIQUES**

#### DESCRIPTION

BIOSANE NF 100 est un mélange de solvants à haut indice KB, permettant de nettoyer et d'entretenir tous les composants des systèmes de freinage. Plaquettes, disques-cylindres, étriers-segments, tambours. Il est compatible et efficace sur tous types de freins, Fontes, Composites, Céramique, Carbone/Carbone

#### Résidus gras

Ils proviennent essentiellement des liquides de freins, graisses cardans, cylindres et pistons, des fuites accidentelles d'huiles provenant du véhicule lui-même ou de la chaussée.

#### Poussières

Principalement provenant de la chaussée ou du châssis, pollutions climatiques, boues, environnement de circulation.

#### Particules

Ce sont les fameuses PF 10 ; elles proviennent de l'usure des plaquettes de freins, mais aussi de l'usure des pneumatiques, et des revêtements routiers.

#### DOMAINES D'UTILISATION

La vitesse d'évaporation ultra-rapide de BIOSANE NF 100 et son très fort pouvoir solvant permet de nombreuses autres utilisations :

Nettoyage de carburateurs et d'embrayages

Dégraissage de filtres à huile, nettoyage d'injecteurs diesel, débitmètres, jantes

Contacts électriques, électroniques hors tension

Préparation de surfaces avant collage, avant peinture, avant décor

Dégraissage de composants mécaniques, guides, chaînes, articulations, roulements, galets...

Dégraissage d'assemblages à géométries complexes

Dégommage de glissières de machines-outils, de colonnes à bille d'outils de presse


Nettoyage de matières plastiques, pièces techniques, menuiseries PVC...



**BIOSANE NF 100**

**aux 24h00 du Mans  
classé TOP 1**

**Performances - Rapidité - Santé**



DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



Aérosol 650 ml  
Code Article  
515961



Bidon 5 L  
Code Article  
515990

Consulter la fiche technique sur : [www.decolleetiquette.com](http://www.decolleetiquette.com)

**Décalle rapidement les étiquettes  
adhésives et autocollantes  
par imprégnation, infiltration et dissolution**

**Particulièrement efficace sur adhésifs synthétiques  
permanents, extra-permanents et grands froids  
y compris sur supports fortement cohésifs**

**Élimine également les stickers, vignettes,  
rubans adhésifs, bandes de marquage,  
traces résiduelles d'adhésifs, de transferts (VOID)  
ou traces de colles de contact, de marqueurs  
ou de feutres sur supports non poreux**

**Nombre d'utilisations X 3**

**Gaz propulseur ininflammable atmosphérique  
d'origine naturelle**

**Sans Butane Propane COV extrêmement inflammable**

**Garanti sans HFC gaz fluoré à effet de serre**

**Directive F.Gaz 5017.2014**



# NEUTRALÈNE® Label Stripper

**DÉCOLLE ÉTIQUETTES  
STICKERS  
ÉLIMINE TRACES  
DE FEUTRES, MARKER**

Garanti sans cétones et sans aromatiques  
À base d'extrait d'écorces d'orange

## DESCRIPTION

Synergie de solvants, conçue spécifiquement pour décoller, par infiltration, toutes les étiquettes autocollantes et, diluer puis, nettoyer les adhésifs ou les colles de contact.

Est utilisable sur tous supports, plastiques et élastomères.

Faire un essai préalable sur polystyrènes et polycarbonates sensibles aux solvants organiques.

Vaporiser directement sur l'étiquette, laisser agir quelques minutes puis décoller.

Réitérer l'opération si nécessaire.

Essuyer les traces de colle avec un chiffon doux sur matériaux sensibles.

Pour les étiquettes réalisées avec un vernis de finition très imperméable tel que le kapton, gratter légèrement préalablement l'étiquette de façon à favoriser l'imprégnation du produit.



CAS PARTICULIER DES BOUTEILLES EN VERRE

Durant de nombreuses années, il a été utilisé en viticulture du lait puis de la caséine pour coller les étiquettes, la caséine étant disponible également pour "coller" le vin (le clarifier) à la place de la bentone. La valorisation des vins passant également par le visuel, les étiquettes adhésives modernes ont pris parfois la place des étiquettes traditionnelles dites "sèches".

**NEUTRALÈNE® Label Stripper** est recommandé pour des étiquettes adhésives, non pas pour des étiquettes dites sèches. Il est facile de les reconnaître ; très souvent les étiquettes dites "adhésives" ont un vernis de finition mat, satiné ou brillant.

Pour des installations de récupération et de recyclage de verres creux, l'utilisation d'aérosols n'est pas adaptée, puisqu'il s'agit de décoller rapidement des étiquettes sur un grand nombre d'unités. Dans ce cas, les bouteilles sont pré-immersées dans un bain, puis lavées.

Dans certains pays de la communauté Européenne, comme l'Allemagne, le recyclage des bouteilles est obligatoire ; dans d'autres comme l'Espagne, il est réservé à des corps creux valorisés, Champenoises de 1200 grammes, bouteilles gravées...

**IBIOTEC** a développé un produit pour un traitement et le nettoyage par immersion des verres creux **NEUTRALÈNE 1079** [www.solvantssanscovfreesolvent.com](http://www.solvantssanscovfreesolvent.com)

Utilisable à froid, à chaud, pur, en mélange avec de l'eau, rinçable à l'eau, biodégradable, inodore, sans pictogramme de danger, agréé NSF.

**NEUTRALÈNE 1079** est également sans action sur les ABS, permettant de recycler des matériels bureautiques en grandes séries.

# FREINS FILETS ANAÉROBES



Burette 50 ml  
Code Article  
516193

Burette 50 ml  
Code Article  
516192

Burette 50 ml  
Code Article  
516191

Consulter la fiche technique sur : [www.freinfilet.com](http://www.freinfilet.com)

## Fixations mécaniques par assemblages filetés

Un couple de serrage insuffisant,  
Des ratios géométriques inadaptés,  
Des différences de nuances de matières,  
Des variations fréquentes de températures ou de charges,  
Des assemblages soumis à des vibrations ou à des chocs  
sont autant de facteurs qui amènent à la relaxation du métal, à la perte de tension, et au desserrage des assemblages filetés.

Les freins filets LOCK assurent une force de serrage constante, y compris lors de serrages mécanisés à l'angle, à la limite d'élasticité de la vis, Remplissent les vides quelques soient les rugosités de surface des contacts, Assurent par conséquence l'étanchéité des assemblages, Préviennent de l'oxydation générée par des agents extérieurs, et de la corrosion des tribo-contacts surfaciques (contacts Hertiens) générés par des phénomènes vibratoires engendrant du Pitting.

### Un frein filet est sélectionné

- En fonction de la facilité ou résistance au desserrage voulue
- En fonction de la température
- En fonction de la nuance des aciers en contact
- En fonction des agents extérieurs en contact avec l'assemblage, huile, glycols, solvants...

Les 3 produits LOCK répondent à tous les cas.



# LOCK

## Freins filets

Faible, moyenne et haute résistance



### LOCK B 15 Freinage Faible

pour démontages faciles avec tous les outils manuels usuels,  
couple de desserrage **15N/m**

### LOCK R 25 Freinage Moyen

pour démontages avec tous les outils standards professionnels,  
couple de desserrage **25N/m**

### LOCK V 29 Freinage Fort

pour démontages avec outils adaptés ou après sublimation en  
température **+250°C**, couple de desserrage **29 N/m**

## APPLICATIONS

Freinage sur éléments filetés : assemblages filetés, liaisons vissées, rigides, démontables ou non démontables, boulons (vis+écrous), trous taraudés borgnes ou débouchants, goujons, axes y compris traversants.

Le frein-filet polymérise en l'absence d'air et en présence de particules métalliques. Une fois polymérisé, le frein-filet assure la tenue de la fixation aux forces de desserrage, aux vibrations et aux chocs.

LOCK V 29 est utilisé également en fixation bloc press pour l'assemblage de raccords à jeu ou bien à ajustages serrés. Fixations de douilles, de roulements, de joints, de roues dentées sur arbres de transmission, rotors sur arbres de moteurs électriques...

## NOTIONS DE BASE SUR LES COUPLES DE SERRAGE

Si en maintenance industrielle la classe de précision de serrage peut s'avérer peu importante (classe D), il n'en est pas de même en construction mécanique. Ce simple rappel du calcul des couples de serrage provient de la norme NF E 25.030.1 Fixations Assemblages vissés (ISO 898 1&2 et ISO 3506 1&2)

Les données dimensionnelles et mécaniques devant être connues sont :


- Diamètre de la vis
- Diamètre du trou de passage
- Pas
- Cote sur plat d'écrou
- Taux de contrainte
- Classe (qualité de serrage) voulue

Les valeurs dynamiques devant être connues sont :

- Couple de serrage
  - Section résistante équivalente
  - Tension initiale dans la vis
- La valeur du coefficient de frottement est généralement déterminée par la lubrification de l'assemblage
- $\mu$  0.10 lubrification adaptée
  - $\mu$  0.15 lubrification sommaire
  - $\mu$  0.20 montage à sec

Les freins filets remplacent avantageusement les lubrifiants, mais surtout préviennent de l'indésirabilité de l'assemblage. Dans le cas de très hautes températures sup. à 250°C et jusqu'à des températures extrêmes de 1200°C, un frein filet ne peut être utilisé. Il doit être remplacé par des pâtes de montage et d'assemblages aluminium, cuivre, nickel ou céramiques.

# DES PRODUITS PERFORMANTS SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE ET TECHNIQUE



**iBiotec**<sup>®</sup>  
LA MARQUE D'UN FABRICANT

Aérosols utilisables toutes positions. Valves spécifiquement développées par iBiotec.



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

Propulseur d'origine naturelle, inerte, inflammable, incombustible, alimentaire, pharmaceutique, médical, bactériostatique. Disponibilité illimitée.

**BREVET 904 0 1968.4.**



La norme concernant les bonnes pratiques, et définie par la FEA Fédération Européenne des Aérosols, en matière de conditionnement aérosols, indique un minimum obligatoire de date limite d'utilisation de 2 ans. Mais elle n'établit pas la possibilité d'étendre celle-ci. Les fabricants limitent donc naturellement leur DLU à 2 ans.

iBiotec réalise pour tous ses produits des tests prolongés de vieillissement en étuve à 50°C, qui permettent de vérifier le maintien des caractéristiques du produit ainsi que l'état interne du corps de l'aérosol et de la valve. D'autre part, nous avons généralisé l'utilisation de boîtiers aérosols de résistance à la pression, supérieure aux exigences de la réglementation.

Ces actions permettent d'augmenter voir de multiplier par 2,5 fois la durée de vie d'un aérosol.

Le protocole d'essai, développé par iBiotec est reconnu par la FEA.

**Garanti  
sans n.Hexane  
neurotoxique**

iBiotec et la veille toxicologique. Nous garantissons la stricte conformité de nos formulations, sur le plan réglementaire et sur la réglementation connue, à venir.



iBiotec développe des formulations conformes aux méthodes HACCP, mais aussi en totale conformité aux CODEX alimentarius. Les produits sont également utilisables dans tous les secteurs industriels. Notre objectif : réduire les risques professionnels.



Produit garanti sans HC,  
sans MOSH, sans MOAH

Répond à la **recommandation (UE) 2017/84** de la commission du 16 Janvier 2017 concernant la surveillance des hydrocarbures d'huiles minérales dans les denrées alimentaires et dans les matériaux et articles destinés à entrer en contact avec les aliments.



**ODP** Ozone depletion potential.

**PDO** Potentiel de destruction de la couche d'ozone.

Potentiel d'un gaz à détruire la couche d'ozone dans la haute atmosphère. Les composés CFC, HCFC mais aussi bromés ont un fort ODP, et ne sont pas utilisés par iBiotec.



Le Règlement **UE 517/2014 du 16/04/2014** relatif aux gaz fluorés à effet de serre (Directive F-Gaz) interdit l'emploi et le rejet dans l'atmosphère de gaz ayant un PRP potentiel de réchauffement planétaire supérieur à 150. Cette interdiction est effective.

Un PRP de 0 est donc la garantie d'une absence totale de composés fluorés à effet de serre.

ANALYSE DES CYCLES DE VIE  
**ISO 14 040**



**BILAN CARBONE®**

Logo et marque déposée par l'Ademe. Le bilan carbone est la comptabilisation des émissions tout au long du cycle de réalisation d'un produit avant sa mise sur le marché, ou la comptabilisation des émissions directes ou indirectes d'une activité ou d'un site. Elle doit notamment prendre en compte les émissions des moyens humains si récolte, trituration, esterification, fabrication, transport, gestion des déchets. Il impose une connaissance approfondie des cycles de vie du produit suivant ISO 14040. Le bilan est établi suivant ISO 14064 déjà en vigueur.

**Bilan carbone de notre site 12,21 kg Eq C**



**Notre politique :** vous accompagner pour un risque zéro.



Biodégradabilité primaire établie suivant CEC L 33 T 82. Biodégradabilité facile établie suivant OCDE 301 A, ISO 7827. Biodégradabilité ultime établie suivant OCDE 310 C MITI modifié. Classe de danger pour l'eau établie suivant liste WGK, référentiel allemand. Bioaccumulation, indice de partage n octanol-eau ( log KOW ) établi suivant OCDE 107.



Les solvants et lubrifiants agrosourcés proviennent de la filière bois, céréales ou de la filière des oléagineux. I Biotec garantit l'utilisation de matières premières saturées sans composés dangereux pour l'homme et l'environnement. Certains solvants dits agrosolvants, solvants verts ou bio solvants sont toxiques pour l'homme et l'environnement. Nous garantissons notamment une **teneur zéro en méthanol résiduel**, issu de la transesterification.



### Définition d'un COV

Toute substance ou mélange organique qui se trouve à l'état gazeux ou s'évapore facilement dans les conditions classiques de température et de pression lors de son utilisation est donc un COV. Les solvants sont donc en premier lieu concernés s'ils ont une pression de vapeur supérieure à 0,01 Kpa à une température de 293 15 K (20 °C).

NOTA : Les mélanges butane-propane utilisés comme propulseurs dans les aérosols sont des COV.



iBiotec a engagé depuis plus de 7 ans, un programme de réduction des produits pétroliers dans ses formules, au profit de matières premières d'origine végétale ou marine, renouvelables. iBiotec participe à la réduction des utilisations d'énergies fossiles non renouvelables.



iBiotec met à la disposition de ses distributeurs en fournitures industrielles, quincailleries, distributeurs spécialisés, des présentoirs permettant de présenter sur les points de vente, la gamme de nos produits.

# ISO 26 000 RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

## CHARTRE IBIOTEC

Loyauté des pratiques, Droits de l'homme, Relations et Conditions de travail, Questions relatives aux Utilisateurs et Consommateurs, Respect de l'Environnement, Communautés et développement local, sont les questions centrales définies par la Norme ISO 26000, auxquelles il convient d'ajouter une volonté de progrès permanent et participatif, une prise en compte et l'analyse des cycles de vie des produits proposés, d'aller au-delà de la réglementation, traduire des principes en actes concrets, réaliser des objectifs de développement durable, tout en assurant une pérennité technique et économique permettant de créer des emplois.

Faire connaître les meilleures pratiques en matière de responsabilité sociétale, c'est communiquer.

**C'est aussi écouter, apprendre, chercher, transmettre, partager.**

Avoir une volonté forte et volontaire dans le cadre d'une responsabilité sociétale, pour un fabricant de produits techniques chimiques industriels, n'est pas une gageure. Bien au contraire, c'est dans notre métier que les pistes de progression qui doivent être menées, sont les plus importantes.

Sensibiliser notre personnel et le fédérer au bien-fondé de notre démarche, autour de valeurs sociales et environnementales fortes.

Réaliser des accords de partenariat et de distribution en priorité, avec des Sociétés engagées également en matière de responsabilité sociétale.

Privilégier des fournisseurs de proximité, Français ou Européens.

Affecter notre résultat d'exploitation en totalité, à la création d'emplois.

Créer des agences de proximité pour un meilleur service ou conseils à nos Clients.

Réduire en permanence les gaspillages suivant les principes du LEAN Management, Muda, Muri, Mura.

Permettre à nos Clients d'en faire autant.

Augmenter et étendre le plus possible, la DLU Date Limite d'Utilisation de nos produits.

Ne jamais proposer, dans un concept Marketing dépassé, la même formule pour des applications dites « spécifiques » permettant de multiplier les lignes de commandes. Abandonner toute idée d'économie de marché, conserver le meilleur du marketing 5 P's, favoriser le marketing holistique.

Viser un objectif 0 gaspillage.

Réduire à 0 le volume de nos déchets, de nos émissions.

Avoir une démarche permanente de réduction des pictogrammes de danger dans nos formulations

Proposer des produits à risque 0.

Donner la priorité aux transports propres.

Réduire notre consommation énergétique suivant ISO 50 001, monter en puissance sur les énergies favorables.

Supprimer dans les aérosols que nous produisons, tout gaz propulseur à effet de serre, privilégier des gaz naturels d'origine atmosphérique.

Concevoir des produits avec des substances renouvelables, d'origine naturelle ayant un impact faible ou nul sur l'environnement.

Lorsque la réglementation en vigueur s'avère insuffisante pour la protection des travailleurs, le faire savoir. Communiquer immédiatement sur les réglementations à venir et donc prévisibles.

Pour reprendre le fameux slogan "regardez derrière l'étiquette", donner à nos Clients toutes informations utiles pour leur permettre de regarder derrière l'étiquette.

Publier au travers de nos fiches techniques, des données précises, complètes, mises à jour en permanence.

### À lire

FONTAINES BIOLOGIQUES RISQUES DANGERS RÉGLEMENTATION - [www.fontainesbiologiques.com](http://www.fontainesbiologiques.com)

GAZ D'ESSAI POUR DÉTECTEURS DE FUMÉE, DÉTECTEURS INCENDIE - [www.gaztestdaaf.com](http://www.gaztestdaaf.com)

NEAR QUANTUM FRICTION - [www.pateblancheceramique.com](http://www.pateblancheceramique.com)

GRAISSE SILICONE et ÉTANCHÉITÉ D'UN JOINT TORIQUE - [www.graissesilicones.com](http://www.graissesilicones.com)

GALVANISATION À FROID OU MAKE UP ? - [www.galvanisantultrabrillant.com](http://www.galvanisantultrabrillant.com)

LES DÉFAUTS MÉCONNUS DES SOLVANTS CHLORÉS - [www.solvantssanspictogramme.com](http://www.solvantssanspictogramme.com)

# iBiotec<sup>®</sup>

MMCC<sup>®</sup> microchem<sup>®</sup>

## *Créateur de solutions techniques*

L'ensemble de notre gamme et de nos fiches techniques  
peuvent être consultées ou téléchargées sur :

[www.ibiotec.fr](http://www.ibiotec.fr)



**PRODUITS TECHNIQUES À VOTRE SERVICE**

iBiotec TEC INDUSTRIES - ZI La Massane - 13210 Saint Rémy de Provence - France  
Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 32 32